



Nutzfahrzeuge

LAMBERET

**ISOTHERM- UND KÜHLAUFBAUTEN FÜR
VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE**

Caddy
KASTENWAGEN

Plus- oder Minuskühlbereich
Seitentür-kompatibel

Einbau-Kühlaggregat
mit aerodynamischer Haube

Aluminium-Ladefläche
serienmäßig, hygienisch und robust

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Caddy

KASTENWAGEN



Heck-Flügeltüren



Isolierte Heckklappe

Diese Karosserie dient dem Transport unter geregelter Temperatur in Übereinstimmung mit den geltenden ATP-Richtlinien.



BASISFAHRZEUG FÜR DEN UMBAU

Caddy Van Kastenwagen, kurz, 4x2 oder 4MOTION, mit seitlicher, unverglaster Schiebetür rechts, Heck-Flügeltüren oder Heckklappe.
 Obligatorische Optionen: hohe Trennwand oder Gitter-Trennwand hinter Fahrer + Beifahrer; Generator min. 110 Ampere bei elektrischem Kühlaggregat
 Unzulässige Ausstattungen: Klimaanlage bei motorbetriebenem Aggregat; Start-Stopp-Automatik (BlueMotion-Technologie) oder abschaltbare Start-Stopp-Automatik mit Aggregat; Leiterklappe.

KAROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Isolation der ATP-Klasse „verstärkt wärmegeklämt“ mit isolierter Seitentür Paneele aus 100 % Polyurethan, perfekt an die Karosserie angepasst und recyclingfähig.
 Serienmäßige Ausstattung: Doppeldichtung an den Türen, rutschfester Aluminiumboden mit 1 Abfluss vorne rechts und 1 Abfluss hinten rechts, LED-Deckenleuchte mit Abschaltverzögerung, 4 vertikale Zurrstienen mit runden Perforationen.
 Technische und sanitäre Zulassungen: Karosserie- und Veterinärbescheinigungen (ATP über DATAFRIG-System).

KÜHLAGGREGAT | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Aggregat für Plus- oder Minuskühlbereich, Klasse A oder C
 An den jeweiligen Einsatzzweck angepasste Leistung und Technologie (mit elektrischem oder mechanischem Antrieb)
 Einbau-Montage unter aerodynamischer Haube, digitales Bedienfeld am Armaturenbrett.
 Sonderausstattungen für das Kühlaggregat: Fahrt-/Netzbetrieb 230V einphasig mit abgedichtetem Stromanschluss auf Fahrerseite und Verlängerungskabel, lackierte Aggregat-Haube, Heizbetrieb, Temperaturschreiber...

EINRICHTUNG | CATERING, VERTRIEB, FISCH, GESUNDHEIT...

Regaleinsätze in Wannenform im Heckbereich; Ablaufschutzschwelle; Aluminium-Anschlagschutz; Zurrstienen; Zurrgurte; runde Spannstange; Temperaturschutzvorhang; Trennwand für mehrere Ladebereiche.

Abmessungen (mm) *	Kurz, 4x2	Kurz, 4x4
Radstand	2.681	2.681
Fahrzeuglänge	4.406	4.406
Max. Ladelänge	1.421	1.421
Max. Ladebreite	1.205	1.205
Breite zwischen den Radkästen	1.047	1.047
Fahrzeughöhe (Isotherm Kerstner Carrier-TK)	Original 1.943 2.010	Original 1.993 2.060
Ladehöhe (max. ohne Verdampfer)	1.150	1.150
Ladekantenhöhe	Original + 100	Original + 100
Öffnungsbreite/-höhe der Seitentür	420 / NC	420 / NC
Hecktürenbreite/-höhe	1.047 1.020	1.047 1.020
Masse der Kühlzelle ohne Optionen und Aggregat	120	120
Max. Ladevolumen (m ³)	1.7	1.7

* Daten sind von den Ausführungen abhängig. Unverbindliches Dokument. Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Zu Zwecken der kontinuierlichen Verbesserung behält sich LAMBERET das Recht vor, Änderungen jeglicher Eigenschaften ohne Vorankündigung vorzunehmen.
 Bildnachweis: LAMBERET SAS – 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com