

Ford Transit Custom - køletransport

Ford Transit Custom som Kerstner-kølekøretøj til Køletransport: køling, isolering og udstyr som en afstemt helhedsløsning.



Mærke	Ford
Model	Transit Custom
Anvendelse	Køletransport
Køleteknik	Elektrisk køling

Produktdata: 22.09.2026

Opbygningsbeskrivelse

Basiskøretøj: Kassevogn, Normal taghøjde, Sidehængte bagdøre, Skydedør i højre side

Leveringskode: TCKER

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med Ford Transit Custom kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Det elektriske køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet fra 0 °C til +20°C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 4,0-4,8 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrumsdata

L1 Akselafstand 3100 mm

Normal taghøjde

Akselafstand	3100 mm
Lastrumslængde	2300 mm
Bredde mellem hjulkasser	1265 mm
Øvre bredde	1490 mm
Indvendig højde	1194 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	4,0 m³
E2-kasser	55
Europaller	2
Gewicht Ausbau	på forespørgsel
Kompatible køleanlæg	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 Akselafstand 3500 mm

Normal taghøjde

Akselafstand	2970 mm
Lastrumslængde	1975 mm
Bredde mellem hjulkasser	1095 mm
Øvre bredde	1290 mm
Indvendig højde	1050 mm
Fordamperhøjde	80 mm
Lastvolumen	2,4 m³
E2-kasser	28
Europaller	1
Gewicht Ausbau	på forespørgsel
Kompatible køleanlæg	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C103 EA

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1006W ved 0°C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 70 A

Luftmængde: 750m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +130mm

CoolJet C106 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 944W ved 0°C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 45 A

Luftmængde: 480m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

Standardudstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k-værdi 0,33)
- LED-lampe i varerummet
- Polyesterbundkar
- Vandafløb foran til højre og venstre
- Vandtilbageholdende kant ved skydedøren
- Stødbeskyttelse af aluminium til højre, venstre og på forvæggen, ca. 16 cm høj

- Halvrundeurringsskinner til højre og venstre over hjulkasserne
- Nødudløsning

Køretøjskoder

Påkrævede koder

- Gennemgående høj skillevæg uden rude
- Uden indvendig beklædning i varerummet / uden trægulv
- Uden reservehjul, med punkteringssæt
- A6QAH – Skydedør til højre (lukkehjælp anbefales)
- Todelt bagdør uden ruder med 180°-hængsler
- Dobbelt passagerbænk – Påkrævet til køling under stilstand
- CCP2 – Tilslutning ved sædekassen
- Generator, mindst 150 A – ved C106EA
- Generator, mindst 230A – Ved C103EA
- HTAAZ – H8 AGM dobbeltbatteri
- Maks. nyttelast anbefales

Udelukkede koder

- A4LAG/A4LAD – Elektrisk skydedør
- JRSAB – Programmerbart interface til opbyggere
- JZXAD/JZXAF – Intelligent sikringsboks SFB

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Påkrævet dokumentation ved registrering

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstraudstyr

ATP-certifikat, klasse FRAX

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørklade, RA 3100

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørklade, RA 3500

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt II, 2 stk. over hinanden

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 3100

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 3500

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve - ensfarvet -

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve - metallic -

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA

Køling under stilstand, 230V

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

- Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

CJ-varmeoption 500W til C103EA

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder

- i henhold til vores garantibetingelser -

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3500 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder

- i henhold til vores garantibetingelser -

Produktside: <https://kerstner.de/da/ford-transit-custom-koletransport/>