Køretøjsdatablad · Ford

Ford Transit Custom – transport af dybfrostvarer

Frosttransport · Remtræk



Mærke	**Ford**
Model	**Transit Custom dybfrosttransport**

4,0 m³ / 4,8 m³
Lastvolumen

2 / 3
Europaller

Produktdata: 28.10.2026

Beskrivelse af opbygningen

Basiskøretøj: Kassevogn, Normal taghøjde, Sidehængte bagdøre, Skydedør i højre side

Leveringskode: TCKER

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med Ford Transit Custom kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 4,0-4,8 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrum

L1 Akselafstand 3.100 mm

Normal taghøjde

Akselafstand	3.100 mm
Lastrumslængde	2.300 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.265 mm
Øvre bredde	1.490 mm
Indvendig højde	1.194 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	4,0 m³
E2-kasser	55
Europaller	2
Kompatible køleanlæg	Thermo King V300 max 50

L2 Akselafstand 3.500 mm

Normal taghøjde

Akselafstand	3.500 mm
Lastrumslængde	2.700 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.265 mm
Øvre bredde	1.490 mm
Indvendig højde	1.194 mm

Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	4,8 m³
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	Thermo King V300 max 50

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

Thermo King V300 max 50

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Motordrevet transportkøleaggregat til køling og opvarmning

- Splitaggregat til montering i forvæggen over førerhuset

- Køling under kørsel, 12 V (drevet af køretøjets motor), og elmotor, 220 V

- Ultraflad fordamper ES 300 med 2 ventilatorer, luftmængde 1.250 m³/h

- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet.

Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3.355 Watt ved 0 °C

1.820 Watt ved -20 °C

1.550 Watt ved -25 °C

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3.330 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.400 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: &

Standardudstyr

• Kerstner easyfit-isolering (k-værdi 0,33)

• LED-lampe i varerummet

• Polyesterbundkar

• Vandafløb foran til højre og venstre

• Vandtilbageholdende kant ved skydedøren

• Stødbeskyttelse af aluminium til højre, venstre og på forvæggen, ca. 16 cm høj

• Halvrunde surringsskinner til højre og venstre over hjulkasserne

• Nødudløsning

Køretøjskoder

Påkrævede koder

• Gennemgående høj skillevæg uden rude

• Uden indvendig beklædning i varerummet / uden trægulv

• Uden reservehjul, med punkteringssæt

• A6QAH – Skydedør til højre (lukkehjælp anbefales)

• Todelt bagdør uden ruder med 180°-hængsler

• Dobbelt passagerbænk – Påkrævet ved køling under stilstand

• CCP2 – Tilslutning ved sædekassen

• Generator, mindst 150 A – ved C106EA

• Generator, mindst 230 A – ved C103EA

• HTAAZ – H8 AGM dobbeltbatteri

• Maks. nyttelast anbefales

Udelukkede koder

• A4LAG/A4LAD – Elektrisk skydedør

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfrit tilbehør

ATP-certifikat, klasse FRC

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørkplade, RA 3100

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørkplade, RA 3500

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt II, 2 stk. over hinanden

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 3100

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv RA 3500

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite inkl. montering

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.500 mm / Thermo King V300 max 50

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de