

Thermo King E200e max 50

- Fuldelektrisk transportkøleaggregat til køling og opvarmning, 12 V - Ultraflad fordamper ES150 - Splitaggregat til montering på taget - Køling under kørsel, 12 V; kompressoren drives elektrisk med 12 V DC - Netdrift via 230V/1PH CEE-tilslutning (L+N+PE-6h-stikforbindelse), kabel fås som ekstraudstyr - Fjernbetjening i førerhuset med digitalt termometer Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde. - Automatisk varmgasafrimning - Elektrisk termostat



KONSTRUKTION	Tagmonteret køleaggregat
ANVENDELSE	Køletransport & transport af dybfrostvarer
KØLEYDELSE	1050 Watt ved -20°C
DRIFTSSPÆNDING	12V
MAKS. STRØMFORBRUG	132A
LUFTMÆNGDE	1150 m³/h
KØLEMIDDEL	R452a
MONTERINGSHØJDE	+187mm

BEMÆRKNING

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 2.000 Watt ved 0 °C, 1.050 Watt ved - 20° C - Varmeeffekt: 2.000 Watt ved +18° C / -18°C omgivelsestemperatur

Ydelsesegenskaber

- Køletransport & transport af dybfrostvarer
- Tagmonteret køleaggregat
- 1050 Watt ved -20°C
- 12V
- 132A
- 1150 m³/h
- R452a
- +187mm
- - Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 2.000 Watt ved 0 °C, 1.050 Watt ved - 20° C - Varmeeffekt: 2.000 Watt ved +18° C / -18°C omgivelsestemperatur

Projektspecifik vurdering

- Basiskøretøj og monteringsforhold
- Temperaturområde og ruteprofil
- Energiforsyning og stilstandstider

Bemærkning

Den konkrete egnethed vurderes ud fra basiskøretøj, monteringsforhold, temperaturområde og ruteprofil.

Produktside: <https://kerstner.de/da/koleaggregater/thermo-king-e200e-max-50/>