Datablad for køleaggregat

Thermo King E200e max 50

Tagmonteret køleaggregat · Køletransport & transport af dybfrostvarer



1.050 Watt	12 V	1.150 m³/h	+187 mm
Køleydelse ved -20 °C	Driftsspænding	Luftmængde	Monteringshøjde

Tekniske data

Køleanlæggets drev under kørsel	**Elektrisk køling**
Maks. strømforbrug	**132 A**
Kølemiddel	**R452a**

Ydelsesegenskaber

- Fuldelektrisk transportkøleaggregat til køling og opvarmning, 12 V
- Ultraflad fordamper ES150
- Splitaggregat til montering på taget
- Køling under kørsel, 12 V; kompressoren drives elektrisk med 12 V DC
- Netdrift via 230 V/1PH CEE-tilslutning (L+N+PE-6h-stikforbindelse), kabel fås som ekstraudstyr
- Fjernbetjening i førerhuset med digitalt termometer Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.
- Automatisk varmgasafrimning
- Elektrisk termostat

Bemærkning

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 2.000 Watt ved 0 °C, 1.050 Watt ved -20 °C - Varmeeffekt: 2.000 Watt ved +18 °C / -18 °C omgivelsestemperatur

Fås til

Mercedes-Benz
Vito VS20 – transport af dybfrostvarer

Nissan
Interstar-E

Projektspecifik vurdering

Basiskøretøj og monteringsforhold · Temperaturområde og ruteprofil · Energiforsyning og stilstandstider

Den konkrete egnethed vurderes ud fra basiskøretøj, monteringsforhold, temperaturområde og ruteprofil.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de