

Thermo King E400e max 50

- ES300 fordamper - Køling ved stilstand - Opvarmning Påkrævet udstyr: forstærket batteri (mindst 90 Ah) og generator (200 A)



KONSTRUKTION	Tagmonteret køleaggregat
ANVENDELSE	Køletransport & transport af dybfrostvarer
KØLEYDELSE	1.751Watt ved -20°C
DRIFTSSPÆNDING	400 V
MAKS. STRØMFORBRUG	452 A
LUFTMÆNGDE	1.654 m³/h
KØLEMIDDEL	R452a
MONTERINGSHØJDE	+273 mm
BEMÆRKNING	- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 3.481 Watt ved 0 °C, 1.751 Watt ved - 20° C - Varmeeffekt: 1.600 Watt ved +18° C / -18°C omgivelsestemperatur

Ydelsesegenskaber

- Køletransport & transport af dybfrostvarer
- Tagmonteret køleaggregat
- 1.751Watt ved -20°C
- 400 V
- 452 A
- 1.654 m³/h
- R452a
- +273 mm
- - Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 3.481 Watt ved 0 °C, 1.751 Watt ved - 20° C - Varmeeffekt: 1.600 Watt ved +18° C / -18°C omgivelsestemperatur

Projektspecifik vurdering

- Basiskøretøj og monteringsforhold
- Temperaturområde og ruteprofil
- Energiforsyning og stilstandstider

Bemærkning

Den konkrete egnethed vurderes ud fra basiskøretøj, monteringsforhold, temperaturområde og ruteprofil.

Produktside: <https://kerstner.de/da/koleaggregater/thermo-king-e400e-max-50/>