

Thermo King V300-20

- Motordrevet transportkøleaggregat til køling - Splitaggregat til montering i forvæggen over førerhuset - Køling under kørsel, 12 V (drevet af køretøjets motor), og elmotor, 220 V - Ultraflad fordamper ES 300 med 2 ventilatorer, luftmængde 1400 m³/h - Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur - Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde. - DSR-styreenhed - Smart Reefer - Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 2965 Watt ved 0 °C - Anlæggets vægt ca. 99 kg



KONSTRUKTION	Tagmonteret køleaggregat
ANVENDELSE	Køletransport
KØLEYDELSE	2965 ved 0°C
DRIFTSSPÆNDING	12V
MAKS. STRØMFORBRUG	134 A
LUFTMÆNGDE	2033 m ³ /h
KØLEMIDDEL	R134a
MONTERINGSHØJDE	+222 mm

Ydelsesegenskaber

- Køletransport
- Tagmonteret køleaggregat
- 2965 ved 0°C
- 12V
- 134 A
- 2033 m³/h
- R134a
- +222 mm

Projektspecifik vurdering

- Basiskøretøj og monteringsforhold
- Temperaturområde og ruteprofil
- Energiforsyning og stilstandstider

Bemærkning

Den konkrete egnethed vurderes ud fra basiskøretøj, monteringsforhold, temperaturområde og ruteprofil.

Produktside: <https://kerstner.de/da/koleaggregater/thermo-king-v300-20/>