

Køretøjsdatablad · Nissan

# Nissan Interstar · Køletransport med remtræk

Køletransport · Remtræk



Mærke

Nissan

Model

Nissan Interstar

**7,0 m³ / 8,5 m³**

Lastvolumen

**3-4 / 4-5**

Europaller

Produktdata: 12.10.2026

## Beskrivelse af opbygningen

Basiskøretøj: Kassevogn, Forhjulstræk, , Skydedør i højre side, ICE forbrændingsmotor

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med Nissan Interstar kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Det motordrevne køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet fra 0 °C til +20 °C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 7 - 8,5 m<sup>3</sup> med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

## Varianter og lastrum

### L2H2 (7,0m<sup>3</sup>)

Forhjulstræk, 3.583 mm

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akselafstand             | 3.583 mm                                                                                 |
| Lastrumslængde           | 2.850 mm                                                                                 |
| Bredde mellem hjulkasser | 1.270 mm                                                                                 |
| Øvre bredde              | 1.650 mm                                                                                 |
| Indvendig højde          | 1.630 mm                                                                                 |
| Fordamperhøjde           | 100 mm                                                                                   |
| Lastvolumen              | 7,0 m <sup>3</sup>                                                                       |
| Europaller               | 3-4                                                                                      |
| Kompatible køleanlæg     | CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 |

### L3H2 (8,5m<sup>3</sup>)

Forhjulstræk, 4.213 mm

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Akselafstand             | 4.213 mm |
| Lastrumslængde           | 3.480 mm |
| Bredde mellem hjulkasser | 1.270 mm |
| Øvre bredde              | 1.650 mm |
| Indvendig højde          | 1.690 mm |
| Fordamperhøjde           | 100 mm   |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastvolumen          | 8,5 m <sup>3</sup>                                                                       |
| Europaller           | 4-5                                                                                      |
| Kompatible køleanlæg | CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 |

## Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

### CoolJet C206RA

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3.157 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 24 A

Luftmængde: 1.120 m<sup>3</sup>/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +250 mm

### Thermo King V300-20

Tagmonteret · Stationær køling: inkluderet

- Motordrevet transportkøleaggregat til køling
- Splitaggregat til montering i forvæggen over førerhuset
- Køling under kørsel, 12 V (drevet af køretøjets motor), og elmotor, 220 V
- Ultraflad fordamper ES 300 med 2 ventilatorer, luftmængde 1.400 m<sup>3</sup>/h
- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet.

Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.965 Watt ved 0 °C

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: 2965 ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 134 A

Luftmængde: 2.033 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +222 mm

### **Thermo King V200 max 50**

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Splitkøleanlæg til montering på forvæggen eller taget

- Ultraflad ES 200-fordamper med 2 ventilatorer, luftmængde 1.070 m³/h

- Køling under kørsel ved 12 V (drevet af køretøjets motor) og 230 V-elmotor

- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted,

som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne

efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.710 W ved 0 °C

1.560 W ved -20 °C

1.190 W ved -25 °C

- Varmeydelse ca. 2.400 W

945 W ved -20 °C

- Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO<sup>2</sup>-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tag

Køleydelse: 2.710 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.070 m<sup>3</sup>/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: & tag

### **Thermo King V200 max 20**

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Splitkøleanlæg til montering på forvæggen eller taget
- Ultraflad ES 200-fordamper med 2 ventilatorer, luftmængde 1.070 m<sup>3</sup>/h
- Køling under kørsel ved 12 V (drevet af køretøjets motor) og 230 V-elmotor
- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted,

som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer
- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.710 W ved 0 °C

1.560 W ved -20 °C

1.190 W ved -25 °C

- Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO<sup>2</sup>-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tag

Køleydelse: 2.710 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.070 m<sup>3</sup>/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: & tag

---

## Standardudstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k-værdi =0,37)
- Motordrevet køleanlæg til køling under kørsel og stilstand
- PU-gulv med skridsikker belægning og vandtilbageholdende kant ved skydedøren
- Stødbeskyttelse af aluminium (ca. 20 cm høj) til venstre, højre (undtagen skydedøren) og på forvæggen
- Vandrette halvrundeurringsskinner over hjulkasserne til venstre og højre
- LED-lampe i varerummet
- Nødudløsning af bagdørene
- 2 vandafløb

---

## Køretøjskoder

### Påkrævede koder

- Nissan Interstar 2.3 dCi, forhjulstræk, M9T Euro 6D Full / Euro VI-D Full, fra 03/2022, 130/135, 145/150 eller 165/180 hk
- Manuel gearkasse (kraftudtaget er ifølge opbygningsvejledningen ikke egnet til automatgearkasser)
- 2-polet elektrisk interface til ombygninger, hver 12 V-24A
- PTWOE – Fabriksmonteret remskive på krumtapakslen til kraftudtag
- Ved start-stop-system [STOSTA]: forhøjet tomgangshastighed [WRADA]
- Muligt med eller uden aircondition
- Ved ønske om læsebagsmæk: GRD18, MRD18, RPKIT, RSWOF

## Udelukkede koder

- TWBPW – Anhængertræk – ved undervognsmonteret anlæg
- SPTYO – Reservehjul – ved undervognsmonteret anlæg
- PCU.. – Beskyttelsespakker til varerum
- PCK40 – Komplet varerumsbeskyttelsespakke POLYPRO
- RRWFL – Varerumsgulv af træ
- ICTF3 – Sidebeklædning af polypropylen
- LSLNW – Skydedør til venstre
- Ikke muligt med læsebagsmæk: PASIS, RRSDS, TOWHI, 1SPWE

## Anbefalede koder

- Anbefalet med læsebagsmæk: GRD27, MRD27

---

## Udstyr og tilbehør

### Påkrævet tilbehør

#### Delvis forsænkning af taganlæg

Påkrævet tilbehør · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

#### TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

## Valgfrit tilbehør

### Aluminiumsgulvplade L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

### Aluminiumsgulvplade L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

### Skridsikker måtte til varerumsgulv L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

### Skridsikker måtte til varerumsgulv L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

### Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

### Indlægshyldesæt I (1 stk.)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Indlægshyldesæt II (2 stk. over hinanden)**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Ekstra vandrette surringsskinner til venstre og højre L2**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Ekstra vandrette surringsskinner til venstre og højre L3**

Valgfrit · Passer til: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Surringsskinne på forvæggen**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**ATP-certifikat – klasse FRAX**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Merpris for automatgearkasse**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Bär VanLift FreeAccess A2V**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Platformsmål 1.830 mm (højde) x 1.330 mm\*\*\* (bredde) Løftekapacitet: 600 kg Lastafstand: 600 mm Lodret foldet platform, parkeret bag venstre bagdør. Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening. Inkl. todelt VanBridge. Den skaber en sømløs overgang mellem platform og lastegulv via et ubelastet gummihængsel. Rillet overflade giver sikkert fodfæste. Kan fastlåses lodret i varerummet under kørsel. Inkl. todelte rullestop til rullecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fodkontakt, LED-advarselslys, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen samt aktivering fra førerhuset. Inkl. platformens bagside pulverlakeret i RAL 9006 hvid aluminium. Kantprofil eloxeret. Inkl. 2 års garanti. Med læssebagsmæk er kun et tagmonteret køleaggregat muligt! Antal: standard 1, minimum 1 stk.

**Nødbetjening**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

**Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

**Teleskopspærrestang, 1 stk.**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinners Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skiner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Surringsstropspakke (2 stropper)**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

**Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 er den gennemprøvede løsning til montering i førerhusets DIN-radioåbning. Den er ideel til køretøjer, der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format — nem montering uden ekstra pladsbehov. Termotransferprinter — vedligeholdelsesfri og direkte tilgængelig for føreren. Op til 6 analoge følere — pålidelig sensorteknik til gennemprøvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg — integration via et eksternt modul er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radioåbning (førerhus). Analoge følere: op til 6. Digitale indgange: 4. Grænseflader: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri). Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

**Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

**DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

**Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

**Blue Box Lite**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

**Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – ensfarvet –**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

**Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – metallic –**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

**Standkøling 230 V, variant til køletransport**

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9  
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de  
www.kerstner.de

