Køretøjsdatablad · Nissan

Nissan Primastar køletransport

Køletransport · Elektrisk køling

Nissan Primastar køletransport

Køletransport

Mærke	**Nissan**
Model	**Primastar køletransport**

3,9 m³ / 4,6 m³
Lastvolumen

2 / 3
Europaller

Produktdata: 02.11.2026

Beskrivelse af opbygningen

Basiskøretøj: Kassevogn, Skydedør i højre side, Sidehængte bagdøre, ICE forbrændingsmotor

Kerstners køleindretning til Nissan Primastar kombinerer den højeste isoleringsevne med konsekvent praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig transport af fødevarer og kølevarer.

Opbygningen opnår en K-værdi på 0,36 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 3,9-4,6 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrum

L1 Akselafstand 3.098 mm

ca. 3,9 m3

Akselafstand	2.785 mm
Lastrumslængde	2.190 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.210 mm
Øvre bredde	1.490 mm
Indvendig højde	1.070 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	3,9 m³
Europaller	2
Kompatible køleanlæg	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 Akselafstand 3.498 mm

ca. 4,6 m3

Akselafstand	3.498 mm
Lastrumslængde	2.570 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.210 mm
Øvre bredde	1.490 mm
Indvendig højde	1.070 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	4,6 m³
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C103 EA

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

CoolJet C103 EA er en elektrisk tagkøleenhed til køretøjer til friskvarer med en driftsspænding på 12 V.

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1.006 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 70 A

Luftmængde: 750 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +130 mm

CoolJet C106 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

CoolJet C106 EA er en elektrisk undergulvskøleenhed til friskvaredrift med en driftsspænding på 12 V. Montering under køretøjet bevarer den frie tagflade.

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 944 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 45 A

Luftmængde: 480 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

Standardudstyr

• Easyfit-isolering (k=0,36)

• Elektrisk køleanlæg til køling under kørsel

• PU-gulv med vandtilbageholdende kant og 2 vandafløb

• Stødbeskyttelse af aluminium (ca. 16 cm høj) til venstre, højre (undtagen skydedøren) og på forvæggen

• Vandrette halvrunde surringsskinner over hjulkasserne til venstre og højre

• Elektrisk køleanlæg

• LED-lampe i varerummet + nødudløsning

Køretøjskoder

Påkrævede koder

• 18108 – Forberedelse til opbyggermodul

• 1EB02 – Styreenhed til opbygning

• 1B101/1BRR1 – Uden sidebeklædning

• 228R0 – Uden ekstra remskive

• 338R2 – 12-V-batteri – 80 AH

• 37116 – Venstre sidevæg med pladebeklædning

• 37210 – Lukket skydedør til højre

• 57114 – Skillevæg uden rude

• 60203 – Kuglekobling

• 88710 – Lukkede sidevægge bagtil

• 2ER03 – Reservehjulsholder – ved undervognsmonteret anlæg

Udelukkede koder

• Reservehjul (ved C106 EA)

• Skydedør til venstre

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfrit tilbehør

Aluminiumsgulvplade, akselafstand 3.098 mm

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, akselafstand 3.498 mm

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv, akselafstand 3.098 mm

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv, akselafstand 3.498 mm

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (1 højdejusterbar hylde)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (2 højdejusterbare hylder over hinanden)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Vandrette surringsskinner til venstre og højre i specialhøjde, akselafstand 3.098 mm

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Vandrette surringsskinner til venstre og højre i specialhøjde, akselafstand 3.498 mm

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-certifikat – klasse FRAX

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 er den gennemprøvede løsning til montering i førerhusets DIN-radioåbning. Den er ideel til køretøjer, der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format — nem montering uden ekstra pladsbehov. Termotransferprinter — vedligeholdelsesfri og direkte tilgængelig for føreren. Op til 6 analoge følere — pålidelig sensorteknik til gennemprøvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg — integration via et eksternt modul er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radioåbning (førerhus). Analoge følere: op til 6. Digitale indgange: 4. Grænseflader: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri). Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: −30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – ensfarvet –

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – metallic –

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Køling under stilstand, 230 V

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

CJ-varmeoption 500 W til C103EA

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de