Køretøjsdatablad · Opel

Opel Movano X250 – transport af dybfrostvarer, remtræk

Frosttransport · Elektrisk køling eller remdrift



Mærke	**Opel**
Model	**Movano X250 dybfrosttransport, remtræk**

7,7 m³ / 9,7 m³
Lastvolumen

3-4 / 4-5
Europaller

Produktdata: 05.11.2026

Beskrivelse af opbygningen

Basiskøretøj: Kassevogn, Forhjulstræk, X250-platform, Skydedør i højre side, ICE forbrændingsmotor

Leveringskode: DES173001

Kerstners isoleringsløsning til transport af dybfrostvarer med Opel Movano kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Det motordrevne køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet ned til -20 °C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 7,7 - 9,7 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrum

L2H2 (7,7m3)

Forhjulstræk, 2.800 mm

Akselafstand	3.450 mm
Lastrumslængde	2.800 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.260 mm
Øvre bredde	1.620 mm
Indvendig højde	1.690 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	7,7 m³
Europaller	3-4
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206 EA / CoolJet C206RC / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

L3H2 (9,7m3)

Forhjulstræk, 3.390 mm

Akselafstand	4.035 mm
Lastrumslængde	3.390 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.260 mm
Øvre bredde	1.620 mm

Indvendig højde	1.690 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	9,7 m³
Europaller	4-5
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C206 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

CoolJet C206 EA er en elektrisk undergulvskøleenhed til køretøjer til friskvarer med en driftsspænding på 12 V.

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1.420 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 79 A

Luftmængde: 581 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

CoolJet C206RC

Tagmonteret · Stationær køling: påkrævet

CoolJet C206RC er en tagkøleenhed med remtræk til dybfrosttransporter.

Anvendelsesområde: transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3.100 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 25 A

Luftmængde: 1.227 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +250 mm

Thermo King V300 max 50

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Motordrevet transportkøleaggregat til køling og opvarmning

- Splitaggregat til montering i forvæggen over førerhuset

- Køling under kørsel, 12 V (drevet af køretøjets motor), og elmotor, 220 V

- Ultraflad fordamper ES 300 med 2 ventilatorer, luftmængde 1.250 m³/h

- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet.

Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3.355 Watt ved 0 °C

1.820 Watt ved -20 °C

1.550 Watt ved -25 °C

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3.330 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.400 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: &

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Splitkøleanlæg til montering på forvæggen eller taget

- Ultraflad ES 200-fordamper med 2 ventilatorer, luftmængde 1.070 m³/h

- Køling under kørsel ved 12 V (drevet af køretøjets motor) og 230 V-elmotor

- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted,

som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne

efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.710 W ved 0 °C

1.560 W ved -20 °C

1.190 W ved -25 °C

- Varmeydelse ca. 2.400 W

945 W ved -20 °C

- Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO^2-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tag

Køleydelse: 2.710 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.070 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: & tag

Thermo King V200 max 20

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Splitkøleanlæg til montering på forvæggen eller taget

- Ultraflad ES 200-fordamper med 2 ventilatorer, luftmængde 1.070 m³/h

- Køling under kørsel ved 12 V (drevet af køretøjets motor) og 230 V-elmotor

- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted,

som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne

efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.710 W ved 0 °C

1.560 W ved -20 °C

1.190 W ved -25 °C

- Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO^2-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tag

Køleydelse: 2.710 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.070 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: & tag

Thermo King V400X Max 20

Tagmonteret · Stationær køling: inkluderet

Thermo King V-400X MAX: kraftfuld og lydsvag køleenhed uden egen motor og uden udstødningsgasemissioner. Temperaturen reguleres præcist til 1 °C, og stationær køling via elnettet er mulig

Thermo King V-400X MAX fra VX-serien leverer høj køleeffekt og præcis temperaturstyring. Via betjeningspanelet i førerhuset kan du indstille lastrums-temperaturen til 1 °C i både enkelt- og fler-temperaturdrift.

Da enheden kører uden egen motor, udledes der ingen udstødningsgasser, og den er særligt støjsvag. Dette er en fordel ved levering i bymidter og boligområder.

Enheden vejer kun 75 kg (model 50) og er kompakt konstrueret, hvilket giver øget nyttelast til varer. Det aerodynamiske design er optimeret til daglig brug.

- Køleeffekt under kørsel: 4.082 W ved 0 °C / 2.237 W ved -20 °C

- Køleeffekt ved netdrift: 3.026 W ved 0 °C / 1.496 W ved -20 °C

- Luftmængde: 1.990 m³/h

- Temperaturstyring: Enkelt- og fleretemperatur, præcis ned til 1 °C

- Betjening: Betjeningsenhed i førerhuset

Anvendelsesområde: Friskvaredistribution og dybfrost

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Køleeffekt: 4082 watt

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1990m³

Kølemiddel: R452a

Byggehøjde: +273 mm

Bemærkning: Kørsel- og standskøling

Thermo King V400X Max 50

Tagmonteret · Stationær køling: inkluderet

V-400X MAX fra VX-serien af Thermo King drives af køretøjets motor og kræver ikke en separat motor. Det sikrer stille drift, lav vibration og ingen egne udstødningsgasudslip. Dette er ideelt til leveringer i byområder og miljøzoner, også om natten.

Med 4.082 W kølekapacitet ved 0 °C og 2.240 W ved –20 °C er anlægget velegnet til både ferskvare- og frysetransporter. Førerhusregulatoren Direct Smart Reefer (DSR III) opretholder ladetemperaturen med en nøjagtighed på ±1 °C. Fejl vises via letforståelige alarmkoder, og nødvendige serviceeftersyn mindes automatisk om.

Udførelsen 50 tilbyder to ekstra funktioner. Via el-standby køler anlægget videre på elnettet, når motoren er slukket, med 400 V. Varmefunktionen beskytter lasten mod for lave temperaturer om vinteren.

Det lette, aerodynamiske kabinet skåner nyttelasten. Kondensatoren kan monteres på frontvæggen, på taget eller indbygget i taget. Automatisk afriming sker med varmt gas.

Fås som tilvalg er blandt andet dørsensorer, en DIN-adapter til montering af regulatoren i radioskakten, telematik via BlueBox Lite samt datalogger i henhold til EN 12830. Den maksimale 50 version omfatter: køling under kørsel, køling i tomgang via ekstern 400 V tilslutning samt varmefunktion med 3.564 W under kørsel og 1.841 W ved netdrift.

Anvendelsesområde: Ferskkørsel/frostkørsel

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Køleydelse: 4.082 W under kørsel

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 36 A

Luftmængde: 1.990 m³/h

Kølemiddel: R452a

Opbygningens højde: +273 mm

Standardudstyr

• Kerstner easyfit-isolering (k-værdi =0,37)

• Remdrevet køleanlæg til køling under kørsel

• PU-gulv med vandtilbageholdende kant ved skydedøren og 2 vandafløb

• Stødbeskyttelse af aluminium (ca. 20 cm høj) til venstre, højre (undtagen skydedøren) og på forvæggen

• Vandrette halvrunde surringsskinner over hjulkasserne til venstre og højre

• LED-lampe i varerummet + nødudløsning

Køretøjskoder

Påkrævede koder

• PX05 – Gennemgående skillevæg uden rude – Standardudstyr

• JI01 – Converter-pakke (generator 220 A, batteri 105Ah)

• LL01/LL02 – Todelt bagdør uden ruder med 260°-hængsler – Standardudstyr

• Skydedør til højre, pladebeklædt uden rude – Standardudstyr

• WM06 – Dobbelt passagerbænk – Standardudstyr

• - – Kraftudtag ved C206RA/RC – Ved C206 RA/RC

Udelukkede koder

• GB33/GB34/GB35 – Varerumsgulv/sidebeklædninger

• JO01 – Taghylde over forruden

• PC12/PC13 – Skydedør til venstre

• - – Start-stop-funktion (eller deaktivering med JI01)

• Byggeplads-/cargopakker

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Standkøling 230 V, variant til frysetransport

Påkrævet tilbehør · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Valgfrit tilbehør

Aluminiumsgulvplade L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (1 stk.)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt II (2 stk. over hinanden)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra vandrette surringsskinner til venstre og højre L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra vandrette surringsskinner til venstre og højre L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsskinne på forvæggen

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-certifikat – klasse FRCX

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevæg i varerummet til flerkammerløsning

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Øgede lukkekræfter ved dørene: En skillevæg øger den nødvendige kraft til at lukke dørene. På længere sigt kan dette øge sliddet på skydedøren. Bemærk også: Hvis der monteres en fast flerkammerskillevæg (uden gennemgang) i varerummet, skal der ifølge den tyske BG-bestemmelse monteres et trin ved skydedøren, fordi skillevæggen afskærer adgangen til det forreste kammer gennem bagdørene. Ifølge BG må kunden ikke gå ind i det forreste kammer uden et trin, men kun læsse og aflæsse det udefra. Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Platformsmål 1.830 mm (højde) x 1.330 mm*** (bredde) Løftekapacitet: 600 kg Lastafstand: 600 mm Lodret foldet platform, parkeret bag venstre bagdør. Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening. Inkl. todelt VanBridge. Den skaber en sømløs overgang mellem platform og lastegulv via et ubelastet gummihængsel. Rillet overflade giver sikkert fodfæste. Kan fastlåses lodret i varerummet under kørsel. Inkl. todelte rullestop til rullecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fodkontakt, LED-advarselslys, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen samt aktivering fra førerhuset. Inkl. platformens bagside pulverlakeret i RAL 9006 hvid aluminium. Kantprofil eloxeret. Inkl. 2 års garanti. Med læssebagsmæk er kun et tagmonteret køleaggregat muligt! Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Euroscan RX3 er den gennemprøvede løsning til montering i førerhusets DIN-radioåbning. Den er ideel til køretøjer, der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format — nem montering uden ekstra pladsbehov. Termotransferprinter — vedligeholdelsesfri og direkte tilgængelig for føreren. Op til 6 analoge følere — pålidelig sensorteknik til gennemprøvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg — integration via et eksternt modul er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radioåbning (førerhus). Analoge følere: op til 6. Digitale indgange: 4. Grænseflader: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri). Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20

Blue Box Lite inkl. montering

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V300 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – ensfarvet –

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – metallic –

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RC; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RC

Køling under stilstand, 230 V

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de