

Peugeot Boxer X250 · Køletransport med elektrisk køling

Peugeot Boxer X250 som Kerstner-kølekøretøj til Køletransport: køling, isolering og udstyr som en afstemt helhedsløsning.



Mærke	Peugeot
Model	Boxer X250
Anvendelse	Køletransport
Køleteknik	Elektrisk køling

Produktdata: 22.09.2026

Opbygningsbeskrivelse

Basiskøretøj: Kassevogn, Forhjulstræk, X250-platform, Skydedør i højre side, ICE forbrændingsmotor

Leveringskode: 491463T01

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med Peugeot Boxer kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Det elektriske køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet fra 0 °C til +20°C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 7,7 - 9,7 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrumsdata

L2H2 (7,7m3)

Forhjulstræk, 2800mm

Akselafstand	3450 mm
Lastrumslængde	2800 mm
Bredde mellem hjulkasser	1260 mm
Øvre bredde	1620 mm
Indvendig højde	1690 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	7,7 m³
Europaller	3-4
Gewicht Ausbau	400 kg
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206 EA

L3H2 (9,7m3)

Forhjulstræk, 3390mm

Akselafstand	4035 mm
Lastrumslængde	3390 mm
Bredde mellem hjulkasser	1260 mm
Øvre bredde	1620 mm
Indvendig højde	1690 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	9,7 m³
Europaller	4-5
Gewicht Ausbau	420 kg
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206 EA

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C206 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1420W ved 0°C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 79 A

Luftmængde: 581m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

Standardudstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k-værdi =0,37)
- Elektrisk køleanlæg til køling under kørsel
- PU-gulv med vandtilbageholdende kant ved skydedøren og 2 vandafløb
- Stødbeskyttelse af aluminium (ca. 20 cm høj) til venstre, højre (undtagen skydedøren) og på forvæggen
- Vandrette halvrundeurringsskinner over hjulkasserne til venstre og højre
- LED-lampe i varerummet + nødudløsning

Køretøjskoder

Påkrævede koder

- PX05 – Gennemgående skillevæg uden rude – Standardudstyr
- JI01 – Converter-pakke (generator 220A, batteri 105Ah)
- LL01/LL02 – Todelt bagdør uden ruder med 260°-hængsler – Standardudstyr
- Skydedør til højre, pladebeklædt uden rude – Standardudstyr
- WM06 – Dobbelt passagerbænk – Standardudstyr

Udelukkede koder

- GB33/GB34/GB35 – Varerumsgulv/sidebeklædninger
- JO01 – Taghylde over forruden
- PC12/PC13 – Skydedør til venstre
- - - Start-Stop-Funktion (oder Deaktivierung mit JI01)

- Byggeplads-/cargopakker
- RS03 – Reservehjul ved undervognsmonteret anlæg

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Påkrævet dokumentation ved registrering

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstraudstyr

Aluminiumsgulvplade L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (1 stk.)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt II (2 stk. over hinanden)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstra vandrette surringsskinner til venstre og højre L2

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstra vandrette surringsskinner til venstre og højre L3

Valgfrit · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Surringsskinne på forvæggen

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

ATP-certifikat - klasse FRAX

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Platformmål: 1830 mm (højde) x 1330 mm*** (bredde)

Løftekapacitet: 600 kg

Lastcenter: 600 mm

Lodret sammenfoldet platform, placeret bag venstre bagdør

Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening

Inkl. todelt VanBridge. Den giver en sømløs overgang mellem platform og lastrumsgulv via et ubelastet gummihængsel. Riflet overflade giver sikkert fodfæste. Kan låses lodret i lastrummet under kørsel

Inkl. todelte rullestop til rullecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader

Inkl. fodkontaktenhed, LED-advarselslygter, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen samt aktivering fra førerhuset

Inkl. platformbagside pulverlakeret i RAL 9006 hvid aluminium. Anodiseret kantprofil

Inkl. 2 års garanti

Gewicht: Ca. 190 kg

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Surringsstrops pakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skillevæg i varerummet til flerkammerløsning

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Øgede lukkekræfter ved dørene: En skillevæg øger den nødvendige kraft til at lukke dørene. På længere sigt kan dette øge sliddet på skydedøren. Bemærk også: Hvis der monteres en fast flerkammerskillevæg (uden gennemgang) i varerummet, skal der ifølge den tyske BG-bestemmelse monteres et trin ved skydedøren, fordi skillevæggen afskærer adgangen til det forreste kammer gennem bagdørene. Ifølge BG må kunden ikke gå ind i det forreste kammer uden et trin, men kun læsse og aflæsse det udefra.

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Køling under stilstand, 230V

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder

– i henhold til vores garantibetingelser –

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206 EA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder

– i henhold til vores garantibetingelser –

Produktside: <https://kerstner.de/da/peugeot-boxer-x250-koletransport-elektrisk-koling/>