

Køretøjsdatablad · Nissan

Nissan Interstar-E

Køletransport · Elektrisk køling

Nissan Interstar-E

Køletransport

Mærke	Nissan
-------	--------

Model	Interstar-E
-------	-------------

Produktdata: 08.10.2026

Beskrivelse af opbygningen

Kerstner køleopbygning baseret på:

Nissan Interstar-E kassevogn, ny XDD-model

Kerstner “easyfit”-isolering (k-værdi < 0,4)

Polyestergulv med skridsikker belægning i Coridon-grå. Kollisionsbeskyttelse i aluminium i venstre og højre side (undtagen ved skydedøren) samt på forvæggen. Dobbelte tætninger ved døråbningerne. Vandrette, halvrundeurringsskinner over hjulkasserne i venstre og højre side (undtagen ved

skydedøren). LED-indvendig belysning. Nødoplåsning. Vandtilbageholdende tærskel ved skydedøren.

Varianter og lastrum

L3H2

Akselafstand	4.215 mm
--------------	----------

Lastrumslængde	3.480 mm
----------------	----------

Bredde mellem hjulkasser	1.270 mm
--------------------------	----------

Øvre bredde	1.650 mm
Indvendig højde	1.630 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

L2H2

Akselafstand	3.585 mm
Lastrumslængde	2.850 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.270 mm
Øvre bredde	1.650 mm
Indvendig højde	1.630 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Kompatible køleanlæg	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C206 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1.420 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 79 A

Luftmængde: 581 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

Thermo King E200e max 50

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Fuldelektrisk transportkøleaggregat til køling og opvarmning, 12 V
- Ultraflad fordamper ES150
- Splitaggregat til montering på taget
- Køling under kørsel, 12 V; kompressoren drives elektrisk med 12 V DC
- Netdrift via 230 V/1PH CEE-tilslutning (L+N+PE-6h-stikforbindelse), kabel fås som ekstraudstyr
- Fjernbetjening i førerhuset med digitalt termometer

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.

- Automatisk varmgasafrimning
- Elektrisk termostat

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: 1.050 Watt ved -20 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 132 A

Luftmængde: 1.150 m³/h

Kølemiddel: R452a

Byggehøjde: +187 mm

Bemærk: - Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 2.000 Watt ved 0 °C, 1.050 Watt ved - 20 °C - Varmeeffekt: 2.000 Watt ved +18 °C / -18 °C omgivelsestemperatur

Køretøjskoder

Påkrævede koder

- WIAD3 – Opbyggerinterface med mulighed for 230 V-strømtilslutning + mulighed for 12 V-strømtilslutning
- REFBT – Forstærket batteri på 95 Ah
- Gennemgående skillevæg uden rude
- Skydedør til højre
- uden reservehjul, med Tirefit

- Dobbelt passagerbænk

Udelukkede koder

- PALIM1
- PALIM2
- PCU90
- PK9155
- PCL80
- PCL76
- PCU42
- PCU36
- PCU18
- PCU16
- PCU14
- PCU12
- PCU38
- PCL24
- PPN04
- RRWFL
- LSLNW
- BERAS
- NNOPPN

• Med læssebagsmæk er følgende ikke tilladt: parkeringshjælp med 360°-kamera, trin/trinbræt bagtil, standardanhængertræk med ledningsnet, reservehjulsholder med reservehjul

Anbefalede koder

- uden trægulv
- uden sidevægsbeklædning
- Bagdøre med 270° åbning
- Forstærket batteri til generator og korte ture
- Hævesæt

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfrit tilbehør

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinners Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinners Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevæg i varerummet til flerkammerløsning

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Øgede lukkekræfter ved dørene: En skillevæg øger den nødvendige kraft til at lukke dørene. På længere sigt kan dette øge sliddet på skydedøren. Bemærk også: Hvis der monteres en fast flerkammerskillevæg (uden gennemgang) i varerummet, skal der ifølge den tyske BG-bestemmelse monteres et trin ved skydedøren, fordi skillevæggen afskærer adgangen til det forreste kammer gennem bagdørene. Ifølge BG må kunden ikke gå ind i det forreste kammer uden et trin, men kun læsse og aflæsse det udefra. Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulv

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra sæt surringsskiner i venstre og højre side

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

i specialhøjde. Angiv: _____ mm fra gulvet til skinnens underkant Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulv

Valgfrit · Passer til: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra sæt surringsskiner i venstre og højre side

Valgfrit · Passer til: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Platformsmål 1.830 mm (højde) x 1.330 mm*** (bredde) Løftekapacitet: 600 kg Lastafstand: 600 mm Lodret foldet platform, parkeret bag venstre bagdør. Bär SmartControl Basic håndfjernbetjening. Inkl. todelt VanBridge. Den skaber en sømløs overgang mellem platform og lastegulv via et ubelastet gummihængsel. Rillet overflade giver sikkert fodfæste. Kan fastlåses lodret i varerummet under kørsel. Inkl. todelte rullestop til rullecontainere, åbningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fodkontakt, LED-advarselslys, advarselsflag, nummerpladelygte og nummerpladelygter på platformen samt aktivering fra førerhuset. Inkl. platformens bagside pulverlakeret i RAL 9006 hvid aluminium. Kantprofil eloxeret. Inkl. 2 års garanti. Med læssebagsmæk er kun et tagmonteret køleaggregat muligt! Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Aftagelig kuglekobling komplet med kugle, D-værdi 21 kN

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 er den gennemprøvede løsning til montering i førerhusets DIN-radioåbning. Den er ideel til køretøjer, der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format — nem montering uden ekstra pladsbehov. Termotransferprinter — vedligeholdelsesfri og direkte tilgængelig for føreren. Op til 6 analoge følere — pålidelig sensorteknik til gennemprøvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg — integration via et eksternt modul er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radioåbning (førerhus). Analoge følere: op til 6. Digitale indgange: 4. Grænseflader: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri). Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfrit · Passer til: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Blue Box Lite

Valgfrit · Passer til: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Køling under stilstand, 230 V

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

