

Køretøjsdatablad · Renault

Renault Trafic – køletransport

Køletransport · Elektrisk køling eller remdrift



Mærke

Renault

Model

Trafic friskservice

3,9 m³ / 4,6 m³

Lastvolumen

2 / 3

Europaller

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivelse af opbygningen

Basiskøretøj: Kassevogn, Skydedør i højre side, Sidehængte bagdøre, ICE forbrændingsmotor

Leveringskode: 170306

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med Renault Trafic kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på 0,36 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 3,9-4,6 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrum

L1 Akselafstand 3.098 mm

ca. 3,9 m³

Akselafstand	2.785 mm
Lastrumslængde	2.190 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.210 mm
Øvre bredde	1.490 mm
Indvendig højde	1.070 mm
Fordamperhøjde	100 mm
Lastvolumen	3,9 m ³
Europaller	2
Kompatible køleanlæg	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50

L2 Akselafstand 3.498 mm

ca. 4,6 m³

Akselafstand	3.498 mm
Lastrumslængde	2.570 mm
Bredde mellem hjulkasser	1.210 mm
Øvre bredde	1.490 mm
Indvendig højde	1.070 mm
Fordamperhøjde	100 mm

Lastvolumen	4,6 m ³
Europaller	3
Kompatible køleanlæg	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V200 max 50

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C103 EA

Tagmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 1.006 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 70 A

Luftmængde: 750 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +130 mm

CoolJet C106 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 944 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 45 A

Luftmængde: 480 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

Thermo King V300 max 50

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Motordrevet transportkøleaggregat til køling og opvarmning
- Splitaggregat til montering i forvæggen over førerhuset
- Køling under kørsel, 12 V (drevet af køretøjets motor), og elmotor, 220 V
- Ultraflad fordamper ES 300 med 2 ventilatorer, luftmængde 1.250 m³/h
- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet.

Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer
- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3.355 Watt ved 0 °C

1.820 Watt ved -20 °C

1.550 Watt ved -25 °C

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 3.330 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.400 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: &

Thermo King V300-20

Tagmonteret · Stationær køling: inkluderet

- Motordrevet transportkøleaggregat til køling
- Splitaggregat til montering i forvæggen over førerhuset

- Køling under kørsel, 12 V (drevet af køretøjets motor), og elmotor, 220 V
- Ultraflad fordamper ES 300 med 2 ventilatorer, luftmængde 1.400 m³/h
- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet.

Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer
- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.965 Watt ved 0 °C

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: 2965 ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 134 A

Luftmængde: 2.033 m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: +222 mm

Carrier Xarios 300T

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Køleydelse: 2.008 W ved 0 °C, 1.680 W ved -20 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 820 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +290 mm

Bemærk: &

Carrier Xarios 350T

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: 3.430 W ved 0 °C, 1.800 W ved -20 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.560 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +290 mm

Bemærk: &

Carrier Xarios 200T

Tagmonteret · Stationær køling: inkluderet

XARIOS-serien består af meget alsidige, direkte drevne køleaggregater til varebiler og lastbiler. De er beregnet til transport af ferske eller frosne varer i enkelt- og multitemperaturversioner i køretøjer med volumener fra 8 til 45 m³. Aggregaterne fås i forskellige udførelser.

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tagmonteret køleaggregat

Køleydelse: 2.415 W ved 0 °C / 1.360 W ved -20 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 404 A

Luftmængde: 770 m³/h

Kølemiddel: R-404A

Monteringshøjde: +232 mm

Bemærk: &

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stationær køling: inkluderet

- Splitkøleanlæg til montering på forvæggen eller taget
- Ultraflad ES 200-fordamper med 2 ventilatorer, luftmængde 1.070 m³/h

- Køling under kørsel ved 12 V (drevet af køretøjets motor) og 230 V-elmotor
- Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted,

som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne

efter medgået arbejde.

- DSR-styreenhed - Smart Reefer

- Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2.710 W ved 0 °C

1.560 W ved -20 °C

1.190 W ved -25 °C

- Varmeydelse ca. 2.400 W

945 W ved -20 °C

- Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO²-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

Anvendelsesområde: køletransport & transport af dybfrostvarer

Udførelse: Tag

Køleydelse: 2.710 W ved 0 °C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 452 A

Luftmængde: 1.070 m³/h

Kølemiddel: R452A

Byggehøjde: +221 mm

Bemærk: & tag

Standardudstyr

- Easyfit-isolering (k=0,36)
- Elektrisk køleanlæg til køling under kørsel
- PU-gulv med vandtilbageholdende kant og 2 vandafløb

- Stødbeskyttelse af aluminium (ca. 16 cm høj) til venstre, højre (undtagen skydedøren) og på forvæggen
- Vandrette halvrundeurringsskinner over hjulkasserne til venstre og højre
- Elektrisk køleanlæg
- LED-lampe i varerummet + nødudløsning

Køretøjskoder

Påkrævede koder

- 18108 – Forberedelse til opbyggermodul
- 1EB02 – Styreenhed til opbygning
- 1B101/1BRR1 – Uden sidebeklædning
- 228R0 – Uden ekstra remskive
- 338R2 – 12-V-batteri – 80 AH
- 37116 – Venstre sidevæg med pladebeklædning
- 37210 – Lukket skydedør til højre
- 57114 – Skillevæg uden rude
- 60203 – Kuglekobling
- 88710 – Lukkede sidevægge bagtil
- 2ER03 – Reservehjulsholder – ved undervognsmonteret anlæg
- Ved Carrier eller Thermo King: fabriksoption RALENT eller CABADP; STOSTA-start-stop skal være slået fra

Udelukkede koder

- Reservehjul (ved C106 EA)
- Skydedør til venstre

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Påkrævet dokumentation ved registrering Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfrit tilbehør

Aluminiumsgulvplade, akselafstand 3.098 mm

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, akselafstand 3.498 mm

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv, akselafstand 3.098 mm

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv, akselafstand 3.498 mm

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (1 højdejusterbar hylde)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Indlægshyldesæt I (2 højdejusterbare hylde over hinanden)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Vandrette surringsskinner til venstre og højre i specialhøjde, akselafstand 3.098 mm

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Vandrette surringsskinner til venstre og højre i specialhøjde, akselafstand 3.498 mm

Valgfrit · Passer til: L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-certifikat – klasse FRAX

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skiner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Transsafe spærrestang, universelt anvendelig i alle Airline-skiner Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Antal: Standardværdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 er den gennemprøvede løsning til montering i førerhusets DIN-radioåbning. Den er ideel til køretøjer, der har brug for et kompakt og robust system med integreret printer. DIN-format – nem montering uden ekstra pladsbehov. Termotransferprinter – vedligeholdelsesfri og direkte tilgængelig for føreren. Op til 6 analoge følere – pålidelig sensorteknik til gennemprøvede anvendelser. ColdChainView som tilvalg – integration via et eksternt modul er mulig. Tekniske specifikationer: Monteringsformat: DIN-radioåbning (førerhus). Analoge følere: op til 6. Digitale indgange: 4. Grænseflader: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital udgang. Printer: termotransfer (vedligeholdelsesfri). Kommunikation: GSM / GPS via eksternt modul (tilvalg). Beskyttelsesklasse: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Certificering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselafstand 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselafstand 3.498 mm / Carrier Xarios 350T

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselafstand 3.098 mm / Thermo King V300-20; L2 Akselafstand 3.498 mm / Thermo King V300 max 50

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – ensfarvet –

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Køleanlæggets afdækning lakeret i bilens farve – metallic –

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Køling under stilstand, 230 V

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

CJ-varmeoption 500 W til C103EA

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselafstand 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselafstand 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til vores garantibetingelser –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

