

VW Caddy – køletransport

Volkswagen VW Caddy som Kerstner-kølekøretøj til Køletransport: køling, isolering og udstyr som en afstemt helhedsløsning.

Mærke	Volkswagen
Model	VW Caddy
Anvendelse	Køletransport
Køleteknik	Elektrisk køling

Produktdata: 22.09.2026

Opbygningsbeskrivelse

Basiskøretøj: Kassevogn, Normal taghøjde, Sidehængte bagdøre, Skydedør i højre side, Forbrændingsmotor ICE
Leveringskode: 00795

Kerstners isoleringsløsning til køletransport med VW Caddy kombinerer maksimal isoleringsevne med konsekvent fokus på praktisk anvendelighed – udviklet og fremstillet til daglig brug inden for fødevaretransport og køletransport.

Opbygningen opnår en K-værdi på under 0,4 W/m²K og er klassificeret som „kraftigt isoleret“ efter ATP-retningslinjerne. Det opnås ved en ubrudt sammenføjning af alle isoleringselementer – også ved skydedøren – helt uden sprækker eller kuldebroer.

Det elektriske køleanlæg opretholder pålideligt temperaturområdet fra 0 °C til +20°C under hele kørslen.

Isoleringsdelene af polyurethan er vandafvisende, antibakterielle og slagfaste – og opfylder kravene i ATP- og HACCP-retningslinjerne. Den rengøringsvenlige overflade minimerer arbejdet med hygiejne i den daglige drift.

Takket være den computeroptimerede pasform giver indretningen et nyttigt lastvolumen på 1,9-2,4 m³ med fri passage mellem hjulkasserne – egnet til læsning med europaller.

Varianter og lastrumsdata

L1 Kort Akselafstand 2755 mm

Normal taghøjde

Akselafstand	2755 mm
Lastrumslængde	1624 mm
Bredde mellem hjulkasser	1095 mm

Øvre bredde	1290 mm
Indvendig højde	1050 mm
Fordamperhøjde	80 mm
Lastvolumen	1,9 m ³
E2-kasser	20
Europaller	1
Gewicht Ausbau	på forespørgsel
Kompatible køleanlæg	CoolJet C106 EA

L2 Maxi Akselafstand 2970 mm

Normal taghøjde

Akselafstand	2970 mm
Lastrumslængde	1975 mm
Bredde mellem hjulkasser	1095 mm
Øvre bredde	1290 mm
Indvendig højde	1050 mm
Fordamperhøjde	80 mm
Lastvolumen	2,4 m ³
E2-kasser	28
Europaller	1
Gewicht Ausbau	på forespørgsel
Kompatible køleanlæg	CoolJet C106 EA

Køleteknik

Temperaturområde: på forespørgsel

CoolJet C106 EA

Undervognsmonteret · Stationær køling: tilvalg

Anvendelsesområde: køletransport

Udførelse: Undervognsmonteret køleaggregat

Kølekapacitet: maks. 944W ved 0°C

Driftsspænding: 12 V

Maks. strømforbrug: 45 A

Luftmængde: 480m³/h

Kølemiddel: R134a

Byggehøjde: Uændret

Standardudstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k-værdi 0,36)
- LED-lampe i varerummet
- Polyesterbundkar
- Vandafløb foran
- Vandtilbageholdende kant ved skydedøren
- Stødbeskyttelse af aluminium til højre, venstre og på forvæggen, ca. 19 cm høj
- Halvrundeurringsskinner til højre og venstre over hjulkasserne
- Nødudløsning

Køretøjskoder

Påkrævede koder

- 3CF – Gennemgående lukket skillevæg – Standardudstyr
- IS4 – Elektrisk interface til ekstern brug
- NY1 – Kraftigere batteri og generator (indeholdt i komfortpakke Z3F)
- Forhjulstræk
- Alle motorvarianter mulige
- Alle gearkassevarianter mulige
- Anhængertræk muligt
- 5DA – Uden sidebeklædning

Udelukkede koder

- 5DC – Sidebeklædning i varerummet
- YDB – Trægulv – Kan afmonteres
- IG2/IG3 – Reservehjul
- Firehjulstræk

- PHEV plug-in-hybrid

Udstyr og tilbehør

Påkrævet tilbehør

TÜV-rapport / COC, trin II

Påkrævet tilbehør · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Påkrævet dokumentation ved registrering

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstraudstyr

ATP-certifikat, klasse FRAX

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved bagåbningen

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin til kuldebeskyttelse ved skydedøren

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørklade, RA 2755

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Aluminiumsgulvplade, dørklade, RA 2970

Valgfrit · Passer til: L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til indlægshylde

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Skridsikker måtte til varerumsgulv L2

Valgfrit · Passer til: L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestang, 1 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopspærrestangspakke, 2 stk.

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Transsafe spærrestang

Kan anvendes i alle Airline-skiner

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Surringsstropspakke (2 stropper)

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Antal: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plads påkrævet)

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

DIN-holder leveret af Kerstner, hvis den ikke forefindes fra fabrikken

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Placeringen bestemmes af Kerstner efter den tilgængelige plads i førerhuset

Køling under stilstand, 230V

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

– Inkl. udvendig stikkontakt og 8m tilslutningskabel

Garantiforlængelse til 3 år

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 36 måneder

– i henhold til vores garantibetingelser –

Garantiforlængelse til 4 år

Valgfrit · Passer til: L1 Kort Akselafstand 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi Akselafstand 2970 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlængelse fra 24 til 48 måneder

– i henhold til vores garantibetingelser –

Produktside: <https://kerstner.de/da/vw-caddy-koletransport/>