

Ford Transit Custom - μεταφορά υπό συντήρηση

Ford Transit Custom ως όχημα-ψυγείο Kerstner για Συντήρηση: ψύξη, μόνωση και εξοπλισμός σε μια συντονισμένη ολοκληρωμένη λύση.



Μάρκα	Ford
Μοντέλο	Transit Custom
Χρήση	Συντήρηση
Τεχνολογία ψύξης	Ηλεκτρική ψύξη

Στοιχεία προϊόντος: 22.09.2026

Περιγραφή κατασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κανονικό ύψος οροφής, πίσω δίφυλλη πόρτα, συρόμενη πόρτα δεξιά

Κωδικός παράδοσης: TCKER

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Ford Transit Custom συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Η ηλεκτρική ψυκτική μονάδα διατηρεί αξιόπιστα το εύρος θερμοκρασίας από 0 °C έως +20°C καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 4,0-4,8 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

L1 μεταξόνιο 3100 mm

κανονικό ύψος οροφής

Μεταξόνιο	3100 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2300 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1265 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1490 mm
Εσωτερικό ύψος	1194 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	4,0 m³
Κιβώτια E2	55
Ευρωπαϊκές	2
Gewicht Ausbau	κατόπιν αιτήματος
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 μεταξόνιο 3500 mm

κανονικό ύψος οροφής

Μεταξόνιο	2970 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	1975 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1095 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1290 mm
Εσωτερικό ύψος	1050 mm
Ύψος εξατμιστή	80 mm
Όγκος φόρτωσης	2,4 m³
Κιβώτια E2	28
Ευρωπαϊκές	1
Gewicht Ausbau	κατόπιν αιτήματος
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C103 EA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1006W στους 0°C

Τάση λειτουργίας: 12V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 70 A

Παροχή αέρα: 750m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +130mm

CoolJet C106 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 944W στους 0°C

Τάση λειτουργίας: 12V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 45 A

Παροχή αέρα: 480m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K 0,33)
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- Πολυεστερική λεκάνη δαπέδου
- Απορροή νερού εμπρός δεξιά και αριστερά
- Ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα
- Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου δεξιά, αριστερά και στο εμπρόσθιο τοίχωμα, ύψους περίπου 16 cm

- Ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης δεξιά και αριστερά επάνω από τους θόλους των τροχών
- Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης

Κωδικοί οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- Συνεχές ψηλό διαχωριστικό τοίχωμα χωρίς παράθυρο
- Χωρίς εσωτερική επένδυση στον χώρο φόρτωσης / χωρίς ξύλινο δάπεδο
- Χωρίς εφεδρικό τροχό, με κιτ επισκευής ελαστικού
- A6QAH – Συρόμενη πόρτα δεξιά (συνιστάται υποβοήθηση κλεισίματος)
- Πίσω δίφυλλη πόρτα χωρίς παράθυρα, με μεντεσέδες 180°
- Διπλό κάθισμα συνοδηγού – Απαιτείται για ψύξη εν στάσει
- CCP2 – Σύνδεση στη βάση του καθίσματος
- Εναλλάκτης τουλάχιστον 150 A – με C106EA
- Εναλλάκτης τουλάχιστον 230A – Για C103EA
- HTAAZ – Διπλή μπαταρία H8 AGM
- Συνιστάται μέγιστο ωφέλιμο φορτίο

Αποκλειόμενοι κωδικοί

- A4LAG/A4LAD – Ηλεκτρική συρόμενη πόρτα
- JRSAB – Προγραμματιζόμενη διεπαφή για αμαξοποιό
- JZXAD/JZXAF – Έξυπνη ασφαλειοθήκη SFB

Εξοπλισμός και αξεσουάρ

Υποχρεωτικά παρελκόμενα

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικά παρελκόμενα · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Προαιρετικά παρελκόμενα

Πιστοποιητικό ATP κατηγορίας FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στο πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3100

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3500

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II, 2 τεμάχια το ένα πάνω από το άλλο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3100

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3500

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας για πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος - απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος - μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επιλογή θέρμανσης CJ 500W για C103EA

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες

- σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας -

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 μεταξόνιο 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3500 mm / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες

- σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας -

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/ford-transit-custom-gia-metafor%ce%ac-nop%cf%8en-pro%cf%8a%cf%8cnton/>