Τεχνικό δελτίο οχήματος · MAN

MAN TGE συντήρηση με ηλεκτρική ψύξη

Συντήρηση · Ηλεκτρική ψύξη



Μάρκα	**MAN**
Μοντέλο	**TGE συντήρηση ηλεκτρικό**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Όγκος φόρτωσης

3
Ευρωπαλέτες

Στοιχεία προϊόντος: 05.11.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, συρόμενη πόρτα δεξιά, ICE

Κωδικός παράδοσης: 686491

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το MAN TGE συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 8,5 - 11,5 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαλετών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	3.640 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.057 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.240 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.620 mm
Εσωτερικό ύψος	1.785 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	9 m³
Κιβώτια E2	117
Ευρωπαλέτες	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	3.640 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.057 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.243 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.622 mm
Εσωτερικό ύψος	1.685 mm

Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	8,5 m³
Κιβώτια E2	105
Ευρωπαλέτες	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	4.490 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.886 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.240 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.620 mm
Εσωτερικό ύψος	1.785 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	11,5 m³
Κιβώτια E2	120
Ευρωπαλέτες	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C203 EAT

L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	4.490 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.886 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.243 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.622 mm

Εσωτερικό ύψος	1.685 mm
Ύψος εξατμιστή	1.143 mm
Όγκος φόρτωσης	10,8 m³
Κιβώτια E2	120
Ευρωπαλέτες	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C203 EAT

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C203 EA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Η CoolJet C203 EA είναι μια ηλεκτρική ψυκτική μονάδα στην οροφή για τη μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης με λειτουργική τάση 12 V.

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1.570 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 110 A

Παροχή αέρα: 1.350 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +220 mm

CoolJet C206 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Η CoolJet C206 EA είναι μια ηλεκτρική ψυκτική μονάδα κάτω από το δάπεδο για οχήματα μεταφοράς σε θερμοκρασία συντήρησης με λειτουργική τάση 12 V.

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1.420 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 79 A

Παροχή αέρα: 581 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

CoolJet C203 EAT

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Η CoolJet C203 EAT είναι μια ηλεκτρική ψυκτική μονάδα στην οροφή για χρήση στη μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης με λειτουργική τάση 12 V.

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 2.300 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 140 A

Παροχή αέρα: 1.100 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +220 mm

Σημείωση: κατάλληλο μόνο για διανομές εντός Γερμανίας

Βασικός εξοπλισμός

• Μόνωση Kerstner easyfit (k=0,33)

• Ψυκτική μονάδα για ψύξη εν κινήσει

• Λείο πολυεστερικό δάπεδο

• Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου (ύψους περίπου 20 cm) αριστερά, δεξιά (εκτός συρόμενης πόρτας) και στο εμπρόσθιο τοίχωμα

• Οριζόντιες ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης σε ύψος περίπου 40cm, δεξιά και αριστερά επάνω από τους θόλους των τροχών

• Εσωτερικό φωτιστικό LED

• 2 απασφαλίσεις έκτακτης ανάγκης

• Ανάχωμα συγκράτησης νερού στην περιοχή της συρόμενης πόρτας

• 2 απορροές νερού εμπρός

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

• QE1 630EL – Υποδοχή DIN – υποχρεωτική σε θερμογραφικό καταγραφέα

• NY4 630PE – δυναμοζεύκτης με αυξημένη απόδοση

• IS2 631JD – Ηλεκτρική κλεμοσειρά και μονάδα ελέγχου λειτουργιών KFG 1 με προγραμματισμό ABH

• IS3 631JE – Ηλεκτρικός ακροδέκτης με προγραμματισμό ABH, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας τηλεματικής

• 3RD 631WA – Πίσω πόρτες ανοιγόμενες προς τα έξω χωρίς ανοίγματα παραθύρων

• 9CW 632DD – Σύστημα εσωτερικού φωτισμού LED στον χώρο επιβατών / φόρτωσης

• 9CX 632DE – Προετοιμασία για φωτισμό χώρου φορτίου

• 2A7 634JB – Λειτουργία μεταφοράς απενεργοποιημένη

• 5R5 635TD – Συρόμενη πόρτα δεξιά, ειδική έκδοση με αυξημένη εξωτερική μετατόπιση και ασφάλιση θέσης ή

• 5R6 635TE – Συρόμενη πόρτα δεξιά με αυξημένο άνοιγμα

• 3CF 637BC – Διαχωριστικό τοίχωμα

• VV8 637IB – Ενισχυμένος εμπρόσθιος άξονας

• 8FE 637QD – 2. Μπαταρία (μπαταρία AGM) με διαχωριστικό ρελέ και παρακολούθηση μπαταρίας

Μη συμβατοί κωδικοί

• IG2 633YB – Ανταλλακτικός τροχός από ατσάλι – κάτω από το δάπεδο C206EA

Συνιστώμενοι κωδικοί

• 5V4 634HC – Ποδιαί μαρσπιέ πίσω με συρόμενες πόρτες και γωνία ανοίγματος 270 μοιρών

• QT4 631DR – Με πίσω σκαλοπάτι σε όλο το πλάτος

• 6B0 637MA – Χωρίς κρίκους πρόσδεσης για ασφάλιση φορτίου

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πρόσθετη θέρμανση EBERSPÄCHER για τον χώρο φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3640

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 4490

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετη χρέωση για διπλούς πίσω τροχούς

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3640

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 4490

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας ραφιού

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I (1 ράφι, 4 ράγες πρόσδεσης)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II (2 ράφια, 4 ράγες πρόσδεσης, τοποθέτηση το ένα πάνω από το άλλο)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο σετ ραγών πρόσδεσης για τοποθέτηση των ραφιών το ένα πίσω από το άλλο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Ανά επιπλέον πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο φωτιστικό LED χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Λύση πολλαπλών θαλάμων, με σταθερό διαχωριστικό τοίχωμα εμπρός από τους θόλους των τροχών

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για το πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για τη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 3640

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 4490

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

ATP FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Διαχωριστικό τοίχωμα στον χώρο φόρτωσης για πολλαπλούς θαλάμους

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Αυξημένη δύναμη κλεισίματος θυρών: Η τοποθέτηση διαχωριστικού τοιχώματος αυξάνει τη δύναμη που απαιτείται για το κλείσιμο των θυρών. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να προκαλέσει αυξημένη φθορά της συρόμενης πόρτας. Λάβετε επίσης υπόψη τα εξής: Εάν τοποθετηθεί σταθερό διαχωριστικό πολλαπλών θαλάμων χωρίς πέρασμα στον χώρο φόρτωσης, οι γερμανικοί κανονισμοί επαγγελματικής ασφάλισης ατυχημάτων (BG) απαιτούν σκαλοπάτι στη συρόμενη πόρτα, επειδή παύει να υπάρχει πρόσβαση στον εμπρός θάλαμο από τις πίσω πόρτες. Σύμφωνα με την BG, χωρίς σκαλοπάτι ο πελάτης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον εμπρός θάλαμο· επιτρέπεται μόνο φόρτωση και εκφόρτωση από έξω. Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κινητό χώρισμα Storrwall

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Με αναδιπλούμενα πάνελ για τοποθέτηση μπροστά/πάνω από τους θόλους των τροχών Ποσότητα: προεπιλεγμένη 1, ελάχιστη 1 τεμάχιο

Αξονικός ανεμιστήρας 12 Volt, με έλεγχο θερμοστάτη, συμπεριλαμβανομένης της πρίζας και του σπειρωτού καλωδίου

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Bär VanLift FreeAccess A2V, έκδοση MAN/Crafter

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Διαστάσεις πλατφόρμας 1.110 mm (ύψος) x 1.330 mm*** (πλάτος) Φορτίο αντοχής: 500 kg Απόσταση φορτίου: 600 mm Πλατφόρμα διπλωμένη κάθετα, σταθμευμένη πίσω από την αριστερή πόρτα του χώρου φορτίου Έλεγχος Bär SmartControl Basic με χειριστήριο Με περιλαμβανόμενη διαιρούμενη VanBridge. Δημιουργεί μια αρμονική σύνδεση μεταξύ πλατφόρμας και δαπέδου φορτίου μέσω ενός μη φορτιζόμενου ελαστικού μεντεσέ. Ασφάλεια βάδισης χάρη στην ραβδωτή επιφάνεια. Μπορεί να ακινητοποιηθεί κάθετα μέσα στο χώρο φορτίου κατά τη μετακίνηση Με

διαιρεμένες ασφαλίσεις κύλισης για κάδους, με γωνία ανοίγματος περίπου 90 μοίρες Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου ποδιού, LED φώτα προειδοποίησης, σημαίες προειδοποίησης, φως πινακίδας κυκλοφορίας και φώτα πινακίδας πάνω στην πλατφόρμα, ενεργοποίηση από το θάλαμο οδήγησης Η πίσω πλευρά της πλατφόρμας είναι βαμμένη με πούδρα σε RAL 9006 λευκό αλουμίνιο. Το προφίλ τελειώματος είναι ανοδιωμένο Περιλαμβάνει 2 χρόνια εγγύηση Κωδικός αποκλεισμού για αυτήν την επιλογή: QT9 – σκαλοπάτι πίσω, μισό πλάτος (για L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm εμπρόσθια κίνηση, L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm οπίσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm εμπρόσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm οπίσθια κίνηση) Κωδικός αποκλεισμού για αυτήν την επιλογή: QT4 – σκαλοπάτι πίσω, ολόκληρο πλάτος (για L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm εμπρόσθια κίνηση, L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm οπίσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm εμπρόσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm οπίσθια κίνηση) Ποσότητα: προεπιλογή 1, ελάχιστο 1 τεμάχιο

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Αφαιρούμενος κοτσαδόρος, πλήρης με σφαίρα, τιμή D 21 kN

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Επιλογή θέρμανσης CJ 840 W για C203EA

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA

Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης και με επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 5-10 °C, επιτρέπονται έως έξι ανοίγματα θυρών ανά ώρα

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές είσοδοι: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: –30 °C έως +70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230 V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

-περιλαμβάνει εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8 μ. Κωδικός υποχρεωτικός με αυτήν την επιλογή: 3SJ 634RG – Μπροστινό διπλό κάθισμα συνοδηγού δεξιά, με θήκη αποθήκευσης - απαραίτητο μόνο για C206EA (για L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm με εμπρόσθια κίνηση, L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm με οπίσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm με εμπρόσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm με οπίσθια κίνηση) Κωδικός αποκλεισμού με αυτήν την επιλογή: 3SF 634RE – κάθισμα Comfort Plus δεξιά - για C206EA (για L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm με εμπρόσθια κίνηση, L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm με οπίσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm με εμπρόσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm με οπίσθια κίνηση)

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C203 EAT; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de