

Mercedes-Benz eSprinter - μεταφορά υπό συντήρηση - ηλεκτρική ψύξη

Mercedes-Benz eSprinter - μεταφορά υπό συντήρηση - ηλεκτρική ψύξη ως όχημα-ψυγείο Kerstner για Συντήρηση: ψύξη, μόνωση και εξοπλισμός σε μια συντονισμένη ολοκληρωμένη λύση.



Μάρκα	Mercedes-Benz
Μοντέλο	eSprinter για διατηρημένα με απλή ψύξη προϊόντα με ηλεκτρική ψύξη
Χρήση	Συντήρηση
Τεχνολογία ψύξης	Ηλεκτρική ψύξη

Στοιχεία προϊόντος: 22.09.2026

Περιγραφή κατασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κίνηση πίσω, συρόμενη πόρτα δεξιά, ηλεκτρικό BEV

Κωδικός παράδοσης: AHKA0

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Mercedes-Benz eSprinter συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση - σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Η ηλεκτρική ψυκτική μονάδα διατηρεί αξιόπιστα το εύρος θερμοκρασίας από 0 °C έως +20°C καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 8,7 - 11,2 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω

τύπος κατασκευής 907

Μεταξόνιο	3665 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3168 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1252 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1625 mm
Εσωτερικό ύψος	1755 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	8,4 m³
Κιβώτια E2	120
Ευρωπαϊέτες	3
Gewicht Ausbau	400 kg
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EA

VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω

τύπος κατασκευής 907

Μεταξόνιο	4325 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	4200 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1252 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1625 mm
Εσωτερικό ύψος	1755 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	11,2 m³
Κιβώτια E2	156
Ευρωπαϊέτες	5
Gewicht Ausbau	500 kg
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EA

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C203 EA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1570W στους 0°C

Τάση λειτουργίας: 12V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 110 A

Παροχή αέρα: 1350m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +220mm

CoolJet C206 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1420W στους 0°C

Τάση λειτουργίας: 12V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 79 A

Παροχή αέρα: 581m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K <0,4)
- Ψυκτική μονάδα για ψύξη εν κινήσει
- Πολυεστερική λεκάνη δαπέδου με ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα
- Οριζόντιες ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης σε ύψος περίπου 40cm
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- 2 απασφαλίσεις έκτακτης ανάγκης

- Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου (ύψους περίπου 20 cm) αριστερά, δεξιά (εκτός συρόμενης πόρτας) και στο εμπρόσθιο τοίχωμα

Κωδικοί οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- CB7/CB8 – Σταθεροποίηση βαθμίδας I ή II
- D03 – υψηλή οροφή
- D50 – Συνεχές διαχωριστικό τοίχωμα
- EK1 – Κλεμοσειρά ηλεκτρικής σύνδεσης
- E2C – Ηλεκτρικός δυναμολήπτης ePTO 3,5 kw 12V
- P93 – Κατάργηση κρίκου πρόσδεσης
- S23 – Διπλό κάθισμα συνοδηγού
- T12 – Συρόμενη πόρτα με ασφάλιση θέσης
- T16 – Συρόμενη πόρτα δεξιά
- V93 – Wegfall Holzfußboden - Boden, kann auf Wunsch entfernt werden
- Z2N – Ταξινόμηση N2
- FF8 – 1-DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel - Pflicht bei Temperaturschreiber -
- Δυνατότητα τοποθέτησης κοτσαδόρου
- X14 – Έκδοση βάρους 4.150 kg ή μεγαλύτερου

Αποκλειόμενοι κωδικοί

- H72 – Ηλεκτρικός ανεμιστήρας οροφής II
- T55 – Ηλεκτρικός χειρισμός συρόμενης πόρτας
- R87 – Εφεδρικός τροχός

Συνιστώμενοι κωδικοί

- T50 – Ηλεκτρική υποβοήθηση κλεισίματος δεξιάς συρόμενης πόρτας

Εξοπλισμός και αξεσουάρ

Υποχρεωτικά παρελκόμενα

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3665

Υποχρεωτικά παρελκόμενα · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 4325

Υποχρεωτικά παρελκόμενα · Κατάλληλο για: VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικά παρελκόμενα · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Προαιρετικά παρελκόμενα

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Ράγα πρόσδεσης στο εμπρόσθιο τοίχωμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντλιοσθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας ραφιού

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για το πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για τη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I (1 ράφι, 4 ράγες πρόσδεσης)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II (2 ράφια, 4 ράγες πρόσδεσης, τοποθέτηση το ένα πάνω από το άλλο)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετο σετ ραγών πρόσδεσης για τοποθέτηση των ραφιών το ένα πίσω από το άλλο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετο φωτιστικό LED χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

ATP FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Bär VanLift FreeAccess A2V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Διαστάσεις πλατφόρμας: 1830 mm (ύψος) x 1330 mm*** (πλάτος)

Ανυψωτική ικανότητα: 600 kg

Απόσταση κέντρου φορτίου: 600 mm

Πλατφόρμα αναδιπλωμένη κατακόρυφα, αποθηκευμένη πίσω από την αριστερή πίσω πόρτα

Φορητό τηλεχειριστήριο Bär SmartControl Basic

Περιλαμβάνεται διμερής VanBridge. Δημιουργεί ομαλή μετάβαση μεταξύ πλατφόρμας και δαπέδου φόρτωσης μέσω ενός ελαστικού μεντεσέ χωρίς φορτίο. Ανάγλυφη επιφάνεια για ασφαλές πάτημα. Ασφαλίζει κατακόρυφα στον χώρο φόρτωσης κατά την οδήγηση

Περιλαμβάνονται διμερή στοπ κύλισης για τροχήλατα εμπορευματοκιβώτια, γωνία ανοίγματος περίπου 90 μοιρών

Περιλαμβάνονται μονάδα ποδοδιακόπτη, προειδοποιητικά φώτα LED, προειδοποιητικές σημαίες, φως πινακίδας και φώτα πινακίδας στην πλατφόρμα, ενεργοποίηση από την καμπίνα

Περιλαμβάνεται πίσω επιφάνεια πλατφόρμας με ηλεκτροστατική βαφή RAL 9006 λευκό αλουμίνιο. Ανοδιωμένο προφίλ ακμής

Περιλαμβάνεται εγγύηση 2 ετών

Gewicht: Ca. 190 kg

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Αφαιρούμενος κοτσαδόρος, πλήρης με σφαίρα, τιμή D 21 kN

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Διαχωριστικό τοίχωμα στον χώρο φόρτωσης για πολλαπλούς θαλάμους

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Αυξημένη δύναμη κλεισίματος θυρών: Η τοποθέτηση διαχωριστικού τοιχώματος αυξάνει τη δύναμη που απαιτείται για το κλείσιμο των θυρών. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να προκαλέσει αυξημένη φθορά της συρόμενης πόρτας. Λάβετε επίσης υπόψη τα εξής: Εάν τοποθετηθεί σταθερό διαχωριστικό πολλαπλών θαλάμων χωρίς πέρασμα στον χώρο φόρτωσης, οι γερμανικοί κανονισμοί επαγγελματικής ασφάλισης ατυχημάτων (BG) απαιτούν σκαλοπάτι στη συρόμενη πόρτα, επειδή παύει να υπάρχει πρόσβαση στον εμπρός θάλαμο από τις πίσω πόρτες. Σύμφωνα με την BG,

χωρίς σκαλοπάτι ο πελάτης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον εμπρός θάλαμο· επιτρέπεται μόνο φόρτωση και εκφόρτωση από έξω.

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Επιλογή θέρμανσης CJ 840W για C203EA

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA

Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης και με επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 5-10 °C, επιτρέπονται έως έξι ανοίγματα θυρών ανά ώρα

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος - απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος - μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες

– σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας –

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες

– σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας –

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/mercedes-benz-esprinter-gia-metafor%ce%ac-nop%cf%8en-pro%cf%8a%cf%8cnton-me-ilektrik%ce%ae-ps%cf%8dxi/>