Τεχνικό δελτίο οχήματος · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 συντήρηση με ηλεκτρική ψύξη

Συντήρηση · Ηλεκτρική ψύξη



Μάρκα	**Mercedes-Benz**
Μοντέλο	**Sprinter VS30 συντήρηση ηλεκτρικό**

8,8 m³ / 11,2 m³
Όγκος φόρτωσης

3 / 5
Ευρωπαλέτες

Στοιχεία προϊόντος: 07.11.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κίνηση πίσω, συρόμενη πόρτα δεξιά, ICE

Κωδικός παράδοσης: AHKA0

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Mercedes-Benz Sprinter RWD συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Κύκλοι ανοίγματος θυρών σύμφωνα με DIN1815 (εσωτερική θερμοκρασία 0 °C / εξωτερική θερμοκρασία 30 °C):

Μεσαίο μεταξόνιο: 6 φορές ανά ώρα για 1 λεπτό ή 4 φορές ανά ώρα για 3 λεπτά

Μακρύ μεταξόνιο: 4 φορές ανά ώρα για 1 λεπτό ή 3 φορές ανά ώρα για 3 λεπτά

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 8,7 - 11,2 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαλετών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω

τύπος κατασκευής 90763313/90765313

Μεταξόνιο	3.665 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.168 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.252 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.625 mm
Εσωτερικό ύψος	1.755 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	8,8 m³
Κιβώτια E2	120

Ευρωπαλέτες	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω

τύπος κατασκευής 9076351/90765513

Μεταξόνιο	4.325 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	4.200 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.252 mm / 812 mm με διπλούς πίσω τροχούς
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.625 mm
Εσωτερικό ύψος	1.755 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	11,2 m³
Κιβώτια E2	156
Ευρωπαλέτες	5
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C203 EAT

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C203 EA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Η CoolJet C203 EA είναι μια ηλεκτρική ψυκτική μονάδα στην οροφή για τη μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης με λειτουργική τάση 12 V.

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1.570 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 110 A

Παροχή αέρα: 1.350 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +220 mm

CoolJet C206 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Η CoolJet C206 EA είναι μια ηλεκτρική ψυκτική μονάδα κάτω από το δάπεδο για οχήματα μεταφοράς σε θερμοκρασία συντήρησης με λειτουργική τάση 12 V.

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1.420 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 79 A

Παροχή αέρα: 581 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

CoolJet C203 EAT

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Η CoolJet C203 EAT είναι μια ηλεκτρική ψυκτική μονάδα στην οροφή για χρήση στη μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης με λειτουργική τάση 12 V.

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 2.300 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 140 A

Παροχή αέρα: 1.100 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +220 mm

Σημείωση: κατάλληλο μόνο για διανομές εντός Γερμανίας

Βασικός εξοπλισμός

• Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K <0,4)

• Ψυκτική μονάδα για ψύξη εν κινήσει

• Πολυεστερική λεκάνη δαπέδου με ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα

• Οριζόντιες ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης σε ύψος περίπου 40cm

• Εσωτερικό φωτιστικό LED

• 2 απασφαλίσεις έκτακτης ανάγκης

• Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου (ύψους περίπου 20 cm) αριστερά, δεξιά (εκτός συρόμενης πόρτας) και στο εμπρόσθιο τοίχωμα

• 2 απορροές νερού εμπρός

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

• CB7/CB8 – Σταθεροποίηση βαθμίδας I ή II

• D03 – υψηλή οροφή

• D50 – Συνεχές διαχωριστικό τοίχωμα

• E2I – Πρόσθετη μπαταρία για εξοπλισμό που τοποθετείται εκ των υστέρων

• E36 – Ρελέ απομόνωσης

• EK1 – Κλεμοσειρά ηλεκτρικής σύνδεσης

• M60/M61 – Εναλλάκτης 14 V / 250 A ή 280 A

• M6B – Κατηγορία εκπομπών Euro 6e με απόβαρο κάτω από 2.840kg, συμπεριλαμβανομένης της διασκευής Kerstner

• MP6 – Κατηγορία εκπομπών Euro VI με απόβαρο πάνω από 2.840kg, συμπεριλαμβανομένης της διασκευής Kerstner

• P93 – Κατάργηση κρίκου πρόσδεσης

• S23 – Διπλό κάθισμα συνοδηγού

• T12 – Συρόμενη πόρτα με ασφάλιση θέσης

• T16 – Συρόμενη πόρτα δεξιά

• V93 – Κατάργηση ξύλινου δαπέδου – το δάπεδο μπορεί να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματος

• Z1N – Ταξινόμηση N1

• FF8 – Υποδοχή 1-DIN εμπρός κάτω από την επένδυση οροφής – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για καταγραφέα θερμοκρασίας

• T57 – Ηλεκτρικό σκαλοπάτι στη δεξιά συρόμενη πόρτα – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για δύο θαλάμους

Μη συμβατοί κωδικοί

• H72 – Ηλεκτρικός ανεμιστήρας οροφής II

• T55 – Ηλεκτρικός χειρισμός συρόμενης πόρτας

• RN5 – Ελαστικά 225/65 R16C

• R87 – Εφεδρικός τροχός – Για C206EA

Συνιστώμενοι κωδικοί

• T50 – Ηλεκτρική υποβοήθηση κλεισίματος δεξιάς συρόμενης πόρτας

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πρόσθετη θέρμανση EBERSPÄCHER για τον χώρο φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Υποχρεωτικός κωδικός για αυτή την επιλογή: KL1 – αισθητήρας στάθμης καυσίμου (για μεσαίο VS30 με ψηλή οροφή και πίσω κίνηση· μακρύ VS30 με ψηλή οροφή και πίσω κίνηση) Ποσότητα: προεπιλεγμένη 1, ελάχιστη 1 τεμάχιο

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Ράγα πρόσδεσης στο εμπρόσθιο τοίχωμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας ραφιού

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I (1 ράφι, 4 ράγες πρόσδεσης)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II (2 ράφια, 4 ράγες πρόσδεσης, τοποθέτηση το ένα πάνω από το άλλο)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο σετ ραγών πρόσδεσης για τοποθέτηση των ραφιών το ένα πίσω από το άλλο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο φωτιστικό LED χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σωληνωτές ράγες με αναρτήσεις κρέατος

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

ATP FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3665

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 4325

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για το πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για τη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετη χρέωση για διπλούς πίσω τροχούς

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών: 812 mm Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Διαχωριστικό τοίχωμα στον χώρο φόρτωσης για πολλαπλούς θαλάμους

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Αυξημένη δύναμη κλεισίματος θυρών: Η τοποθέτηση διαχωριστικού τοιχώματος αυξάνει τη δύναμη που απαιτείται για το κλείσιμο των θυρών. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να προκαλέσει αυξημένη φθορά της συρόμενης πόρτας. Λάβετε επίσης υπόψη τα εξής: Εάν τοποθετηθεί σταθερό διαχωριστικό πολλαπλών θαλάμων χωρίς πέρασμα στον χώρο φόρτωσης, οι γερμανικοί κανονισμοί επαγγελματικής ασφάλισης ατυχημάτων (BG) απαιτούν σκαλοπάτι στη συρόμενη πόρτα, επειδή παύει να υπάρχει πρόσβαση στον εμπρός θάλαμο από τις πίσω πόρτες. Σύμφωνα με την BG, χωρίς σκαλοπάτι ο πελάτης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον εμπρός θάλαμο· επιτρέπεται μόνο φόρτωση και εκφόρτωση από έξω. Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κινητό χώρισμα Storrwall

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Με αναδιπλούμενα πάνελ για τοποθέτηση μπροστά/πάνω από τους θόλους των τροχών Ποσότητα: προεπιλεγμένη 1, ελάχιστη 1 τεμάχιο

Αξονικός ανεμιστήρας 12 Volt, με έλεγχο θερμοστάτη, συμπεριλαμβανομένης της πρίζας και του σπειρωτού καλωδίου

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Υφασμάτινο πλέγμα ραφιού οριζόντια 1 επίπεδο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Εγκάρσιο, αφαιρούμενο συρμάτινο ράφι σε όλο το πλάτος του οχήματος, από το άνοιγμα των πίσω θυρών έως τη συρόμενη πόρτα. Η τοποθέτηση γίνεται σε σταθερό ύψος, καθορισμένο σύμφωνα με τη δηλωμένη διάσταση ύψους. Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Διαστάσεις πλατφόρμας: 1.830 mm (ύψος) x 1.330 mm*** (πλάτος) Ανυψωτική ικανότητα: 600 kg Απόσταση κέντρου φορτίου: 600 mm Πλατφόρμα που αναδιπλώνεται κατακόρυφα και αποθηκεύεται πίσω από την αριστερή πίσω πόρτα. Ενσύρματο χειριστήριο Bär SmartControl Basic. Περιλαμβάνεται VanBridge δύο τμημάτων, που δημιουργεί ομαλή μετάβαση μεταξύ πλατφόρμας και δαπέδου φόρτωσης μέσω ελαστικού μεντεσέ χωρίς καταπόνηση. Αντιολισθητική ανάγλυφη επιφάνεια για ασφαλές πάτημα. Μπορεί να ασφαλιστεί κατακόρυφα στον χώρο φόρτωσης κατά την κίνηση. Περιλαμβάνονται αναστολείς κύλισης δύο τμημάτων για τροχήλατα καρότσια, με γωνία ανοίγματος περίπου 90 μοιρών. Περιλαμβάνονται ποδοδιακόπτης, προειδοποιητικά φώτα LED, προειδοποιητικές σημαίες, φωτισμός πινακίδας κυκλοφορίας στην πλατφόρμα και ενεργοποίηση από την καμπίνα. Περιλαμβάνεται ηλεκτροστατική βαφή στην πίσω πλευρά της πλατφόρμας, σε RAL 9006 λευκό αλουμίνιο. Ανοδιωμένο περιμετρικό προφίλ. Περιλαμβάνεται εγγύηση 2 ετών. Με υδραυλική πόρτα φόρτωσης είναι δυνατή μόνο ψυκτική μονάδα οροφής! Ποσότητα: προεπιλεγμένη 1, ελάχιστη 1 τεμάχιο

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Αφαιρούμενος κοτσαδόρος, πλήρης με σφαίρα, τιμή D 21 kN

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Επιλογή θέρμανσης CJ 840 W για C203EA

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA

Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης και με επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 5-10 °C, επιτρέπονται έως έξι ανοίγματα θυρών ανά ώρα

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές είσοδοι: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: –30 °C έως +70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230 V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C206 EA; VS30 μεσαίο υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT; VS30 μακρύ υψηλή οροφή κίνηση πίσω / CoolJet C203 EAT

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de