

Τεχνικό δελτίο οχήματος · Nissan

Nissan Interstar συντήρηση με κίνηση μέσω ιμάντα

Συντήρηση · Κίνηση μέσω ιμάντα



Μάρκα

Nissan

Μοντέλο

Nissan Interstar

7,0 m³ / 8,5 m³

Όγκος φόρτωσης

3-4 / 4-5

Ευρωπαϊκές

Στοιχεία προϊόντος: 12.10.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κίνηση εμπρός, , συρόμενη πόρτα δεξιά, κινητήρας εσωτερικής καύσης ICE

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Nissan Interstar συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Η ψυκτική μονάδα που κινείται από τον κινητήρα του οχήματος διατηρεί αξιόπιστα το εύρος θερμοκρασίας από 0 °C έως +20 °C καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 7 - 8,5 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

L2H2 (7,0m³)

κίνηση εμπρός, 3.583 mm

Μεταξόνιο	3.583 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2.850 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.270 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.650 mm
Εσωτερικό ύψος	1.630 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	7,0 m ³
Ευρωπαϊκές	3-4
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H2 (8,5m³)

κίνηση εμπρός, 4.213 mm

Μεταξόνιο	4.213 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.480 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.270 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.650 mm
Εσωτερικό ύψος	1.690 mm

Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	8,5 m ³
Ευρωπαϊκές	4-5
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C206RA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 3.157 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 24 A

Παροχή αέρα: 1.120 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +250 mm

Thermo King V300-20

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Ψυκτική μονάδα μεταφορών για ψύξη, με κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος
- Διαιρούμενη μονάδα για τοποθέτηση στο εμπρόσθιο τοίχωμα επάνω από την καμπίνα
- Ψύξη εν κινήσει 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 220 V
- Εξατμιστής πολύ χαμηλού προφίλ ES 300 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.400 m³/h
- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη
- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση που κρίνουμε κατάλληλη.

Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer
- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

2.965 Watt στους 0 °C

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: 2965 στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 134 A

Παροχή αέρα: 2.033 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +222 mm

Thermo King V200 max 50

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Διαιρούμενη ψυκτική μονάδα για εγκατάσταση στο εμπρόσθιο τοίχωμα ή στην οροφή
- Εξαιρετικά επίπεδος εξαμιστής ES 200 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.070 m³/h
- Ψύξη κατά την οδήγηση στα 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 230 V
- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη
- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση

που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer
- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

2.710 W στους 0 °C

1.560 W στους -20 °C

1.190 W στους -25 °C

- Θερμαντική ισχύς περίπου 2.400 W

945 W στους -20 °C

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO², σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: οροφή

Ψυκτική ισχύς: 2.710 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.070 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: & οροφή

Thermo King V200 max 20

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Διαιρούμενη ψυκτική μονάδα για εγκατάσταση στο εμπρόσθιο τοίχωμα ή στην οροφή
- Εξαιρετικά επίπεδος εξατμιστής ES 200 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.070 m³/h
- Ψύξη κατά την οδήγηση στα 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 230 V
- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη
- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα

ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση

που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν

με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

2.710 W στους 0 °C

1.560 W στους -20 °C

1.190 W στους -25 °C

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO², σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: οροφή

Ψυκτική ισχύς: 2.710 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.070 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: & οροφή

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K =0,37)
- Ψυκτική μονάδα με κίνηση από τον κινητήρα για ψύξη εν κινήσει και σε στάση
- Δάπεδο PU με αντιολισθητική επίστρωση και ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα
- Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου (ύψους περίπου 20 cm) αριστερά, δεξιά (εκτός συρόμενης πόρτας) και στο εμπρόσθιο τοίχωμα
- Οριζόντιες ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης πάνω από τους θόλους των τροχών, αριστερά και δεξιά
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης πίσω θυρών
- 2 απορροές νερού

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- Nissan Interstar 2.3 dCi, κίνηση εμπρός, M9T Euro 6D Full / Euro VI-D Full, από 03/2022, 130/135, 145/150 ή 165/180 PS
- Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων (σύμφωνα με τις οδηγίες υπερκατασκευής, ο δυναμολήπτης δεν είναι κατάλληλος για αυτόματα κιβώτια)
- Ηλεκτρική διεπαφή 2 πόλων για διασκευές, 12 V-24A ανά σύνδεση
- PTWOE – Εργοστασιακή τροχαλία στον στροφαλοφόρο άξονα για λήψη ισχύος

- Με σύστημα Start-Stop [STOSTA]: αυξημένες στροφές ρελαντί [WRADA]
- Δυνατότητα με ή χωρίς κλιματισμό
- Εάν ζητείται υδραυλική πόρτα φόρτωσης: GRD18, MRD18, RPKIT, RSWOF

Μη συμβατοί κωδικοί

- TWBPW – Κοτσαδόρος – για μονάδα κάτω από το δάπεδο
- SPTYO – Εφεδρικός τροχός – για μονάδα κάτω από το δάπεδο
- PCU.. – Πακέτα προστασίας χώρου φόρτωσης
- PCK40 – Πλήρες πακέτο προστασίας χώρου φόρτωσης POLYPRO
- RRWFL – Ξύλινο δάπεδο στον χώρο φόρτωσης
- ICTF3 – Πλευρική επένδυση πολυπροπυλενίου
- LSLNW – Συρόμενη πόρτα αριστερά
- Δεν είναι συμβατά με υδραυλική πόρτα φόρτωσης: PASIS, RRSDS, TOWHI, 1SPWE

Συνιστώμενοι κωδικοί

- Συνιστώνται με υδραυλική πόρτα φόρτωσης: GRD27, MRD27

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Μερική ενσωμάτωση της μονάδας οροφής σε εσοχή

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πλάκα δαπέδου αλουμινίου L2

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου αλουμινίου L3

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης L2

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης L3

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας για πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I (1 τεμάχιο)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II (2 τεμάχια το ένα πάνω από το άλλο)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στην πίσω πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες οριζόντιες ράγες πρόσδεσης αριστερά και δεξιά L2

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες οριζόντιες ράγες πρόσδεσης αριστερά και δεξιά L3

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Ράγα πρόσδεσης εμπρόσθιου τοιχώματος

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πιστοποιητικό ATP – κατηγορία FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετη χρέωση για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Διαστάσεις πλατφόρμας: 1.830 mm (ύψος) x 1.330 mm*** (πλάτος) Ανυψωτική ικανότητα: 600 kg Απόσταση κέντρου φορτίου: 600 mm Πλατφόρμα που αναδιπλώνεται κατακόρυφα και αποθηκεύεται πίσω από την αριστερή πίσω πόρτα. Ενσύρματο χειριστήριο Bär SmartControl Basic. Περιλαμβάνεται VanBridge δύο τμημάτων, που δημιουργεί ομαλή μετάβαση μεταξύ πλατφόρμας και δαπέδου φόρτωσης μέσω ελαστικού μεντεσέ χωρίς καταπόνηση. Αντιολισθητική ανάγλυφη επιφάνεια για ασφαλές πάτημα. Μπορεί να ασφαλιστεί κατακόρυφα στον χώρο φόρτωσης κατά την κίνηση. Περιλαμβάνονται αναστολείς κύλισης δύο τμημάτων για τροχήλατα καρότσια, με γωνία ανοίγματος περίπου 90 μοιρών. Περιλαμβάνονται ποδοδιακόπτες, προειδοποιητικά φώτα LED, προειδοποιητικές σημαίες, φωτισμός πινακίδας κυκλοφορίας στην πλατφόρμα και ενεργοποίηση από την καμπίνα. Περιλαμβάνεται ηλεκτροστατική βαφή στην πίσω πλευρά της πλατφόρμας, σε RAL 9006 λευκό αλουμίνιο. Ανοδιωμένο περιμετρικό προφίλ. Περιλαμβάνεται εγγύηση 2 ετών. Με υδραυλική πόρτα φόρτωσης είναι δυνατή μόνο ψυκτική μονάδα οροφής! Ποσότητα: προεπιλεγμένη 1, ελάχιστη 1 τεμάχιο

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Αφαιρούμενος κοτσαδόρος, πλήρης με σφαίρα, τιμή D 21 kN

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές εισόδους: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C έως

+70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Καταγραφέας θερμοκρασίας Thermo King Touchlog Premium

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Blue Box Lite

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Ψύξη σε στάση 230 V, έκδοση για μεταφορά νωπών προϊόντων

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

