

CoolJet C106 EA

Για επαγγελματικές μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας και ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο.



ΤΥΠΟΣ	μονάδα κάτω από το δάπεδο
ΧΡΗΣΗ	Συντήρηση
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	max. 944W στους 0°C
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	45 A
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	480m ³ /h
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	R134a
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΎΨΟΣ	αμετάβλητο

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Αποδοτική ψύξη για μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας
- Σχεδιασμένη για επαγγελματική καθημερινή χρήση
- Ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο

Έλεγχος ανά έργο

- Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης
- Εύρος θερμοκρασίας και φορτίο
- Προφίλ διαδρομής και ανοίγματα θυρών

Σημείωση

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/psyktike-monade/cooljet-c106-ea/>