

CoolJet C203 EAT

Για επαγγελματικές μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας και ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο.



ΤΥΠΟΣ	μονάδα οροφής
ΧΡΗΣΗ	Συντήρηση
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	max. 2300W στους 0°C
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	140 A
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	1100m ³ /h
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	R134a
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΎΨΟΣ	+220mm
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Τεχνική διαστασιολόγηση ανά όχημα και χρήση

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Αποδοτική ψύξη για μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας
- Σχεδιασμένη για επαγγελματική καθημερινή χρήση

- Ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο

Έλεγχος ανά έργο

- Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης
- Εύρος θερμοκρασίας και φορτίο
- Προφίλ διαδρομής και ανοίγματα θυρών

Σημείωση

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/psyktike-monade/cooljet-c203-eat/>