

Thermo King E200e max 50

- Αμιγώς ηλεκτρική ψυκτική μονάδα μεταφορών για ψύξη και θέρμανση, 12 V - Εξατμιστής πολύ χαμηλού προφίλ ES150 - Διαιρούμενη μονάδα για τοποθέτηση στην οροφή - Ψύξη εν κινήσει 12 V, με ηλεκτρικό συμπιεστή 12 V DC - Λειτουργία από το δίκτυο μέσω σύνδεσης CEE 230V/1PH (σύνδεσμος L+N+PE-6h), με καλώδιο διαθέσιμο προαιρετικά - Χειριστήριο στην καμπίνα με ψηφιακό θερμόμετρο Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες. - Αυτόματη απόψυξη με θερμό αέριο - Ηλεκτρικός θερμοστάτης



ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	μονάδα οροφής
ΧΡΗΣΗ	συντήρηση και κατάψυξη
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	1050 Watt στους -20°C
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΎΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	132A
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	1150 m³/h
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	R452a
ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	+187mm

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 2.000 Watt στους 0 °C, 1.050 Watt στους - 20° C - Θερμαντική ισχύς: 2.000 Watt στους +18° C / -18°C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- συντήρηση και κατάψυξη
- μονάδα οροφής
- 1050 Watt στους -20°C
- 12V
- 132A
- 1150 m³/h
- R452a
- +187mm
- - Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 2.000 Watt στους 0 °C, 1.050 Watt στους - 20° C - Θερμαντική ισχύς: 2.000 Watt στους +18° C / -18°C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Έλεγχος ανά έργο

- Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης
- Εύρος θερμοκρασίας και προφίλ διαδρομής
- Τροφοδοσία και σταθερές περίοδοι

Σημείωση

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.