Τεχνικό φυλλάδιο ψυκτικής μονάδας

Thermo King E200e max 50

μονάδα οροφής · συντήρηση και κατάψυξη



1.050 Watt	12 V	1.150 m³/h	+187 mm
Ψυκτική απόδοση στους -20 °C	Τάση λειτουργίας	Παροχή αέρα	Ύψος εγκατάστασης

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης της ψυκτικής μονάδας κατά την οδήγηση	**Ηλεκτρική ψύξη**
Μέγιστη ένταση ρεύματος	**132 A**
Ψυκτικό μέσο	**R452a**

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Αμιγώς ηλεκτρική ψυκτική μονάδα μεταφορών για ψύξη και θέρμανση, 12 V
- Εξατμιστής πολύ χαμηλού προφίλ ES150
- Διαιρούμενη μονάδα για τοποθέτηση στην οροφή
- Ψύξη εν κινήσει 12 V, με ηλεκτρικό συμπιεστή 12 V DC
- Λειτουργία από το δίκτυο μέσω σύνδεσης CEE 230 V/1PH (σύνδεσμος L+N+PE-6h), με καλώδιο διαθέσιμο προαιρετικά
- Χειριστήριο στην καμπίνα με ψηφιακό θερμόμετρο Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.
- Αυτόματη απόψυξη με θερμό αέριο
- Ηλεκτρικός θερμοστάτης

Σημείωση

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 2.000 Watt στους 0 °C, 1.050 Watt στους - 20 °C - Θερμαντική ισχύς: 2.000 Watt στους +18 °C / -18 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διατίθεται για

Mercedes-Benz
Vito VS20 – μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων

Nissan
Interstar-E

Έλεγχος ανά έργο

Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης · Εύρος θερμοκρασίας και προφίλ διαδρομής · Τροφοδοσία και σταθερές περίοδοι

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de