

Thermo King E400e max 50

- Εξατμιστής ES300 - Ψύξη σε στάση - Θέρμανση Υποχρεωτικός εξοπλισμός: ενισχυμένη μπαταρία (τουλάχιστον 90 Ah) και εναλλάκτης (200 A)



ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	μονάδα οροφής
ΧΡΗΣΗ	συντήρηση και κατάψυξη
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	1.751Watt στους -20°C
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	400 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΎΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	452 A
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	1.654 m³/h
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	R452a
ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	+273 mm
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 3.481 Watt στους 0 °C, 1.751 Watt στους - 20° C - Θερμαντική ισχύς: 1.600 Watt στους +18° C / -18°C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- συντήρηση και κατάψυξη
- μονάδα οροφής
- 1.751Watt στους -20°C
- 400 V
- 452 A
- 1.654 m³/h
- R452a
- +273 mm
- - Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 3.481 Watt στους 0 °C, 1.751 Watt στους - 20° C - Θερμαντική ισχύς: 1.600 Watt στους +18° C / -18°C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Έλεγχος ανά έργο

- Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης
- Εύρος θερμοκρασίας και προφίλ διαδρομής
- Τροφοδοσία και σταθερές περίοδοι

Σημείωση

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/psyktike-monade/thermo-king-e400e-max-50/>