Τεχνικό φυλλάδιο ψυκτικής μονάδας

Thermo King E400e max 50

μονάδα οροφής · συντήρηση και κατάψυξη



1.751 Watt	400 V	1.654 m³/h	+273 mm
Ψυκτική απόδοση στους -20 °C	Τάση λειτουργίας	Παροχή αέρα	Ύψος εγκατάστασης

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης της ψυκτικής μονάδας κατά την οδήγηση	**Ηλεκτρική ψύξη**
Μέγιστη ένταση ρεύματος	**452 A**
Ψυκτικό μέσο	**R452a**

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Εξατμιστής ES300
- Ψύξη σε στάση
- Θέρμανση Υποχρεωτικός εξοπλισμός: ενισχυμένη μπαταρία (τουλάχιστον 90 Ah) και εναλλάκτης (200 A)

Σημείωση

- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 3.481 Watt στους 0 °C, 1.751 Watt στους - 20 °C - Θερμαντική ισχύς: 1.600 Watt στους +18 °C / -18 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διατίθεται για

Citroën
eJumper X250 – μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ηλεκτρική ψύξη

Fiat
E-Ducato X250 – μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ηλεκτρική ψύξη

Opel
eMovano X250 – μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ηλεκτρική ψύξη

Peugeot
E-Boxer X250 – μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ηλεκτρική ψύξη

Έλεγχος ανά έργο

Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης · Εύρος θερμοκρασίας και προφίλ διαδρομής · Τροφοδοσία και σταθερές περίοδοι

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de