

Thermo King E500e max 50

- Εξατμιστής ES500 - Ψύξη σε στάση - Θέρμανση Υποχρεωτικός εξοπλισμός: ενισχυμένη μπαταρία (τουλάχιστον 90 Ah) και εναλλάκτης (200 A)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	μονάδα οροφής
ΧΡΗΣΗ	συντήρηση και κατάψυξη
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	2.407 Watt στους -20°C
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	400 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΎΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	452 A
ΠΑΡΟΧΗ ΑΈΡΑ	2.657 m³/h
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΈΣΟ	R452a
ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	+273 mm
ΣΗΜΕΪΩΣΗ	- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 4.504 Watt στους 0 °C, 2.407 Watt στους - 20° C - Θερμαντική ισχύς: 2.209 Watt στους +18° C / -18°C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- συντήρηση και κατάψυξη
- μονάδα οροφής
- 2.407 Watt στους -20°C
- 400 V
- 452 A
- 2.657 m³/h
- R452a
- +273 mm

- - Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP: 4.504 Watt στους 0 °C, 2.407 Watt στους - 20° C - Θερμαντική ισχύς: 2.209 Watt στους +18° C / -18°C θερμοκρασία περιβάλλοντος

Έλεγχος ανά έργο

- Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης
- Εύρος θερμοκρασίας και προφίλ διαδρομής
- Τροφοδοσία και σταθερές περίοδοι

Σημείωση

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/psyktike-monade/thermo-king-e500e-max-50/>