

Thermo King V300 max 50 Spectrum

Για επαγγελματικές μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας και ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο.



ΤΥΠΟΣ	Τεχνική διαστασιολόγηση ανά όχημα και χρήση
ΧΡΗΣΗ	Μεταφορές εμπορευμάτων με ψύξη και κατεψυγμένα
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	1880 Watt στους -20°C
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	452 A
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	2x 890 m³/h
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	R452a
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΎΨΟΣ	+221mm
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Τεχνική διαστασιολόγηση ανά όχημα και χρήση

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Αποδοτική ψύξη για μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας
- Σχεδιασμένη για επαγγελματική καθημερινή χρήση

- Ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο

Έλεγχος ανά έργο

- Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης
- Εύρος θερμοκρασίας και φορτίο
- Προφίλ διαδρομής και ανοίγματα θυρών

Σημείωση

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/psyktike-monade/thermo-king-v300-max-50-spectrum/>