

# Thermo King V300 max 50

Για επαγγελματικές μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας και ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο.



|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| ΤΥΠΟΣ                       | μονάδα οροφής                                  |
| ΧΡΗΣΗ                       | Μεταφορές εμπορευμάτων με ψύξη και κατεψυγμένα |
| ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ               | max. 3330W στους 0°C                           |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ            | 12V                                            |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 452 A                                          |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ                 | 1400 m³/h                                      |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ                | R452A                                          |
| ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΎΨΟΣ               | +221 mm                                        |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ                    | &                                              |

## Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Αποδοτική ψύξη για μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας
- Σχεδιασμένη για επαγγελματική καθημερινή χρήση

- Ενσωμάτωση στο βασικό όχημα ανά έργο

## Έλεγχος ανά έργο

---

- Βασικό όχημα και συνθήκες εγκατάστασης
- Εύρος θερμοκρασίας και φορτίο
- Προφίλ διαδρομής και ανοίγματα θυρών

## Σημείωση

---

Η καταλληλότητα ελέγχεται με βάση το όχημα, την εγκατάσταση, το εύρος θερμοκρασίας και το προφίλ διαδρομής.

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/psyktike-monade/thermo-king-v300-max-50/>