

Renault Kangoo E-Tech - μεταφορά υπό συντήρηση

Renault Kangoo E-Tech ως όχημα-ψυγείο Kerstner για Συντήρηση: ψύξη, μόνωση και εξοπλισμός σε μια συντονισμένη ολοκληρωμένη λύση.

Μάρκα	Renault
Μοντέλο	Kangoo E-Tech
Χρήση	Συντήρηση
Τεχνολογία ψύξης	Ηλεκτρική ψύξη

Στοιχεία προϊόντος: 20.09.2026

Περιγραφή κατασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κανονικό ύψος οροφής, πίσω δίφυλλη πόρτα, συρόμενη πόρτα δεξιά

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Renault Kangoo E-Tech συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Η ηλεκτρική ψυκτική μονάδα διατηρεί αξιόπιστα το εύρος θερμοκρασίας από 0 °C έως +20°C καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα μονωτικά στοιχεία πολουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 1,6-2,1 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

L1 μεταξόνιο 2716mm BEV

κανονικό ύψος οροφής

Gewicht Ausbau	κατόπιν αιτήματος
----------------	-------------------

Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA
---------------------------	-----------------

L2 μεταξόνιο 3100mm BEV

κανονικό ύψος οροφής

Gewicht Ausbau	κατόπιν αιτήματος
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C106 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 944W στους 0°C

Τάση λειτουργίας: 12V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 45 A

Παροχή αέρα: 480m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K 0,35)
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- Πολυεστερική λεκάνη δαπέδου με πλάκα αλουμινίου
- Απορροή νερού εμπρός δεξιά και αριστερά (δεν είναι εφικτή στο eCitan)
- Ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα
- Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου δεξιά, αριστερά και στο εμπρόσθιο τοίχωμα
- Ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης δεξιά και αριστερά επάνω από τους θόλους των τροχών
- Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης

Κωδικοί οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- D50 – Συνεχές κλειστό διαχωριστικό τοίχωμα
- EK8 – Διεπαφή για αμαξοποιό
- W50 – Πίσω δίφυλλη πόρτα 180 μοιρών χωρίς παράθυρα
- X30 – Πλήρες πιστοποιητικό κυριότητας οχήματος
- E97 – Μετατροπέας τάσης αυξημένης ισχύος 400/12V – Για eCitan
- X0V/X0X/X0Z – Έκδοση με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Αποκλειόμενοι κωδικοί

- S23 – Διπλό κάθισμα συνοδηγού
- V43 – Ξύλινο δάπεδο – Μπορεί να αφαιρεθεί

Εξοπλισμός και αξεσουάρ

Υποχρεωτικά παρελκόμενα

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικά παρελκόμενα · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Προαιρετικά παρελκόμενα

Πιστοποιητικό ATP κατηγορίας FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στο πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 2716

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3100

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντλιοσθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης L1

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντλιοσθητικός τάπητας για πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Αντλιοσθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης L2

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ράβδος συγκράτησης Transsafe

Κατάλληλο για όλες τις ράγες Airline

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: προεπιλογή 1, τουλάχιστον 1 τεμάχια

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες

- σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας -

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες

– σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας –

Σελίδα προϊόντος: <https://kerstner.de/el/renault-kangoo-e-tech-frischdienst/>