Τεχνικό δελτίο οχήματος · Renault

Renault Kangoo E-Tech – μεταφορά υπό συντήρηση

Συντήρηση · Ηλεκτρική ψύξη

Renault Kangoo E-Tech – μεταφορά υπό συντήρηση

Συντήρηση

Μάρκα	**Renault**
Μοντέλο	**Kangoo E-Tech**

Στοιχεία προϊόντος: 02.11.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κανονικό ύψος οροφής, πίσω δίφυλλη πόρτα, συρόμενη πόρτα δεξιά

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το Renault Kangoo E-Tech συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 1,6-2,1 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαλετών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV

κανονικό ύψος οροφής

Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA

L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV

κανονικό ύψος οροφής

Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C106 EA

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C106 EA

Κάτω από το δάπεδο · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Η CoolJet C106 EA είναι μια ηλεκτρική ψυκτική μονάδα κάτω από το δάπεδο για μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης με λειτουργική τάση 12 V. Η τοποθέτηση κάτω από το όχημα διατηρεί ελεύθερη την επιφάνεια της οροφής.

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα κάτω από το δάπεδο

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 944 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 45 A

Παροχή αέρα: 480 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: αμετάβλητο

Βασικός εξοπλισμός

• Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K 0,35)

• Εσωτερικό φωτιστικό LED

• Πολυεστερική λεκάνη δαπέδου με πλάκα αλουμινίου

• Απορροή νερού εμπρός δεξιά και αριστερά (δεν είναι εφικτή στο eCitan)

• Ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα

• Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου δεξιά, αριστερά και στο εμπρόσθιο τοίχωμα

• Ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης δεξιά και αριστερά επάνω από τους θόλους των τροχών

• Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

• D50 – Συνεχές κλειστό διαχωριστικό τοίχωμα

• EK8 – Διεπαφή για αμαξοποιό

• W50 – Πίσω δίφυλλη πόρτα 180 μοιρών χωρίς παράθυρα

• X30 – Πλήρες πιστοποιητικό κυριότητας οχήματος

• E97 – Μετατροπέας τάσης αυξημένης ισχύος 400/12 V – για eCitan

• X0V/X0X/X0Z – Έκδοση με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Μη συμβατοί κωδικοί

• S23 – Διπλό κάθισμα συνοδηγού

• V43 – Ξύλινο δάπεδο – μπορεί να αφαιρεθεί

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πιστοποιητικό ATP κατηγορίας FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στο πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 2716

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντιολισθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3100

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης L1

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας για πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης L2

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές είσοδοι: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: –30 °C έως +70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230 V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 2.716 mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 μεταξόνιο 3.100 mm BEV / CoolJet C106 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de