

Τεχνικό δελτίο οχήματος · Volkswagen

VW Crafter συντήρηση με κίνηση μέσω ιμάντα

Συντήρηση · Κίνηση μέσω ιμάντα



Μάρκα

Volkswagen

Μοντέλο

Crafter διασκευή για μεταφορά σε θερμοκρασία συντήρησης με ιμάντα κίνησης

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³

Όγκος φόρτωσης

3

Ευρωπαϊκές

Στοιχεία προϊόντος: 16.10.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κίνηση εμπρός ή πίσω, συρόμενη πόρτα δεξιά, ICE

Κωδικός παράδοσης: 00795

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το VW Crafter συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Η ψυκτική μονάδα που κινείται από τον κινητήρα του οχήματος διατηρεί αξιόπιστα το εύρος θερμοκρασίας από 0°C έως $+20^\circ\text{C}$ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης $8,5 - 11,5 \text{ m}^3$ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	3.640 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.057 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.240 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.620 mm
Εσωτερικό ύψος	1.785 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	9 m^3
Κιβώτια E2	117
Ευρωπαϊκές	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	3.640 mm
-----------	----------

Μήκος χώρου φόρτωσης	3.057 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.243 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.622 mm
Εσωτερικό ύψος	1.685 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	8,5 m ³
Κιβώτια E2	105
Ευρωπαϊκές	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	4.490 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.886 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.240 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.620 mm
Εσωτερικό ύψος	1.785 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	11,5 m ³
Κιβώτια E2	120
Ευρωπαϊκές	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω

υψηλή οροφή

Μεταξόνιο	4.490 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	3.886 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.243 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.622 mm
Εσωτερικό ύψος	1.685 mm
Ύψος εξατμιστή	1.143 mm
Όγκος φόρτωσης	10,8 m ³
Κιβώτια E2	120
Ευρωπαϊκές	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C206RA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 3.157 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 24 A

Παροχή αέρα: 1.120 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Διαιρούμενη ψυκτική μονάδα για εγκατάσταση στο εμπρόσθιο τοίχωμα ή στην οροφή
- Εξαιρετικά επίπεδος εξατμιστής ES 200 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.070 m³/h
- Ψύξη κατά την οδήγηση στα 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 230 V
- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη
- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα

ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση

που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν

με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer
- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

2.710 W στους 0 °C

1.560 W στους -20 °C

1.190 W στους -25 °C

- Θερμαντική ισχύς περίπου 2.400 W

945 W στους -20 °C

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO², σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: οροφή

Ψυκτική ισχύς: 2.710 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.070 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: & οροφή

Thermo King V200 max 20

Εξωτερική μονάδα · Ψύξη σε στάση: περιλαμβάνεται

- Διαιρούμενη ψυκτική μονάδα για εγκατάσταση στο εμπρόσθιο τοίχωμα ή στην οροφή
- Εξαιρετικά επίπεδος εξατμιστής ES 200 με 2 ανεμιστήρες, παροχή αέρα 1.070 m³/h
- Ψύξη κατά την οδήγηση στα 12 V (κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος) και ηλεκτροκινητήρας 230 V
- Χειροκίνητη απόψυξη ή αυτόματη απόψυξη μέσω χρονοδιακόπτη
- Χειριστήριο στην καμπίνα με ένδειξη θερμοκρασίας

Το χειριστήριο και ο καταγραφέας θερμοκρασίας τοποθετούνται στην υπάρχουσα

ελεύθερη υποδοχή DIN. Διαφορετικά, τοποθετούνται σε θέση

που κρίνουμε κατάλληλη. Μεταγενέστερες αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν

με χρέωση ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες.

- Ελεγκτής DSR – Smart Reefer
- Ωφέλιμη ψυκτική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C υπό συνθήκες ATP:

2.710 W στους 0 °C

1.560 W στους -20 °C

1.190 W στους -25 °C

- Ψυκτικό μέσο R452A: ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον – 50% μικρότερη επιβάρυνση CO₂, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις από το 2020

Εφαρμογή: συντήρηση και κατάψυξη

Τύπος: οροφή

Ψυκτική ισχύς: 2.710 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 452 A

Παροχή αέρα: 1.070 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R452A

Πρόσθετο ύψος: +221 mm

Σημείωση: & οροφή

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner easyfit (k=0,33)

- Ψυκτική μονάδα για ψύξη εν κινήσει
- Λείο πολυεστερικό δάπεδο
- Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου (ύψους περίπου 20 cm) αριστερά, δεξιά (εκτός συρόμενης πόρτας) και στο εμπρόσθιο τοίχωμα
- Οριζόντιες ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης σε ύψος περίπου 40cm, δεξιά και αριστερά επάνω από τους θόλους των τροχών
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- 2 απασφαλίσεις έκτακτης ανάγκης
- Ανάχωμα συγκράτησης νερού στην περιοχή της συρόμενης πόρτας
- 2 απορροές νερού εμπρός

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- 3RD 631WA – Πίσω πόρτα με διπλά φύλλα χωρίς παράθυρα – στάνταρ εξοπλισμός
- 3CF 637BC – Διαχωριστικό τοίχωμα χωρίς παράθυρο – στάνταρ εξοπλισμός
- IS2 631JD – Ηλεκτρική κλεμοσειρά και μονάδα ελέγχου λειτουργιών KFG 1 με προγραμματισμό ABH
- 5R5 635TD – Συρόμενη πόρτα δεξιά, ειδική έκδοση με αυξημένη εξωτερική μετατόπιση και ασφάλιση θέσης ή
- 5R6 635TE – Συρόμενη πόρτα δεξιά, ειδική έκδοση με αυξημένη εξωτερική μετατόπιση χωρίς ασφάλιση θέσης
- 3SJ 634RG – Διπλό κάθισμα συνοδηγού δεξιά, με χώρο αποθήκευσης
- 9CX 632DE – Προεγκατάσταση φωτισμού χώρου φόρτωσης ή
- 9CW 632D – Σύστημα εσωτερικού φωτισμού LED στον χώρο επιβατών / φόρτωσης
- 2A7 634JB – Απενεργοποίηση λειτουργίας μεταφοράς MY2024/2025
- 2AB 632IL – Τοποθέτηση συμπιεστή ψυκτικού μέσου (εργοστασιακά)
- 5V4 634HC – Μεντεσέδες για πίσω πόρτες με διπλά φύλλα και μεγαλύτερη γωνία ανοίγματος – προτείνεται
- QT4 631DR – Σκαλοπάτι στο πίσω μέρος κατά πλάτος ολόκληρου οχήματος – προτείνεται / όχι σε οχήματα με αναβατόριο φορτίου
- 6B0 637MA – Χωρίς κρίκους στερέωσης φορτίου – προτείνεται
- QE1 630EL – Υποδοχή DIN – υποχρεωτική σε θερμογραφικό καταγράφέα

Μη συμβατοί κωδικοί

- IG2 633YB – Ανταλλακτικός τροχός από ατσάλι – κάτω από το δάπεδο C206EA

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πρόσθετη θέρμανση EBERSPÄCHER για τον χώρο φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3640

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 4490

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετη χρέωση για διπλούς πίσω τροχούς

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντλιοσθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3640

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντλιοσθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 4490

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντιολισθητικός τάπητας ραφιού

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I (1 ράφι, 4 ράγες πρόσδεσης)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II (2 ράφια, 4 ράγες πρόσδεσης, τοποθέτηση το ένα πάνω από το άλλο)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο σετ ραγών πρόσδεσης για τοποθέτηση των ραφιών το ένα πίσω από το άλλο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Ανά επιπλέον πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετο φωτιστικό LED χώρου φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Λύση πολλαπλών θαλάμων, με σταθερό διαχωριστικό τοίχωμα εμπρός από τους θόλους των τροχών

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για το πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC για τη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 3640

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πρόσθετες ράγες πρόσδεσης σε ειδικό ύψος 40-120cm RA 4490

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

ATP FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Διαχωριστικό τοίχωμα στον χώρο φόρτωσης για πολλαπλούς θαλάμους

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Αυξημένη δύναμη κλεισίματος θυρών: Η τοποθέτηση διαχωριστικού τοιχώματος αυξάνει τη δύναμη που απαιτείται για το κλείσιμο των θυρών. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να προκαλέσει αυξημένη φθορά της συρόμενης πόρτας. Λάβετε επίσης υπόψη τα εξής: Εάν τοποθετηθεί σταθερό διαχωριστικό πολλαπλών θαλάμων χωρίς πέρασμα στον χώρο φόρτωσης, οι γερμανικοί κανονισμοί επαγγελματικής ασφάλισης ατυχημάτων (BG) απαιτούν σκαλοπάτι στη συρόμενη πόρτα, επειδή παύει να υπάρχει πρόσβαση στον εμπρός θάλαμο από τις πίσω πόρτες. Σύμφωνα με την BG, χωρίς σκαλοπάτι ο πελάτης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στον εμπρός θάλαμο· επιτρέπεται μόνο φόρτωση και εκφόρτωση από έξω. Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Bär VanLift FreeAccess A2V, έκδοση MAN/Crafter

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet

C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Διαστάσεις πλατφόρμας 1.110 mm (ύψος) x 1.330 mm*** (πλάτος) Φορτίο αντοχής: 500 kg Απόσταση φορτίου: 600 mm Πλατφόρμα διπλωμένη κάθετα, σταθμευμένη πίσω από την αριστερή πόρτα του χώρου φορτίου Έλεγχος Bär SmartControl Basic με χειριστήριο Με περιλαμβανόμενη διαιρούμενη VanBridge. Δημιουργεί μια αρμονική σύνδεση μεταξύ πλατφόρμας και δαπέδου φορτίου μέσω ενός μη φορτιζόμενου ελαστικού μεντεσέ. Ασφάλεια βάρδισης χάρη στην ραβδωτή επιφάνεια. Μπορεί να ακινητοποιηθεί κάθετα μέσα στο χώρο φορτίου κατά τη μετακίνηση Με διαιρεμένες ασφαλίσεις κύλισης για κάδους, με γωνία ανοίγματος περίπου 90 μοίρες Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου ποδιού, LED φώτα προειδοποίησης, σημαίες προειδοποίησης, φως πινακίδας κυκλοφορίας και φώτα πινακίδας πάνω στην πλατφόρμα, ενεργοποίηση από το θάλαμο οδήγησης Η πίσω πλευρά της πλατφόρμας είναι βαμμένη με πούδρα σε RAL 9006 λευκό αλουμίνιο. Το προφίλ τελειώματος είναι ανοδιωμένο Περιλαμβάνει 2 χρόνια εγγύηση Κωδικός αποκλεισμού για αυτήν την επιλογή: QT9 – σκαλοπάτι πίσω, μισό πλάτος (για L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm εμπρόσθια κίνηση, L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm οπίσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm εμπρόσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm οπίσθια κίνηση) Κωδικός αποκλεισμού για αυτήν την επιλογή: QT4 – σκαλοπάτι πίσω, ολόκληρο πλάτος (για L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm εμπρόσθια κίνηση, L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm οπίσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm εμπρόσθια κίνηση, L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm οπίσθια κίνηση) Ποσότητα: προεπιλογή 1, ελάχιστο 1 τεμάχιο

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Αφαιρούμενος κοτσαδόρος, πλήρης με σφαίρα, τιμή D 21 kN

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / Thermo King V200 max 20; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 50; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / Thermo King V200 max 20

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές εισοδοί: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C έως +70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA

Ψύξη σε στάση 230 V, έκδοση για μεταφορά νωπών προϊόντων

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L3H3 μεταξόνιο 3.640 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση εμπρός / CoolJet C206RA; L4H3 μεταξόνιο 4.490 mm κίνηση πίσω / CoolJet C206RA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

