

Τεχνικό δελτίο οχήματος · Volkswagen

VW New e-Transporter – μεταφορά υπό συντήρηση

Συντήρηση · Ηλεκτρική ψύξη

VW New e-Transporter – μεταφορά υπό συντήρηση

Συντήρηση

Μάρκα

Volkswagen

Μοντέλο

VW New e-Transporter

4,0 m³ / 4,8 m³

Όγκος φόρτωσης

2 / 3

Ευρωπαϊκές

Στοιχεία προϊόντος: 14.10.2026

Περιγραφή διασκευής

Βασικό όχημα: κλειστό φορτηγό, κανονικό ύψος οροφής, πίσω δίφυλλη πόρτα, συρόμενη πόρτα δεξιά, ηλεκτρικό BEV

Κωδικός παράδοσης: 00795

Η διασκευή Kerstner για μεταφορά νωπών προϊόντων με το VW New e-Transporter συνδυάζει κορυφαία μονωτική απόδοση με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για τις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και νωπών προϊόντων.

Η διασκευή επιτυγχάνει συντελεστή K κάτω από 0,4 W/m²K και κατατάσσεται ως «ενισχυμένης μόνωσης» σύμφωνα με τις απαιτήσεις ATP. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αδιάκοπη σύνδεση όλων των μονωτικών στοιχείων, ακόμη και στη συρόμενη πόρτα, χωρίς διάκενα ή θερμογέφυρες.

Τα μονωτικά στοιχεία πολυουρεθάνης είναι υδατοαπωθητικά, αντιβακτηριακά και ανθεκτικά στις κρούσεις και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών ATP και HACCP. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα, περιορίζοντας τις εργασίες υγιεινής κατά τη χρήση.

Χάρη στην εφαρμογή που βελτιστοποιείται με υπολογιστή, η διασκευή προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης 4,0-4,8 m³ με ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεταξύ των θόλων των τροχών, κατάλληλο για τη φόρτωση ευρωπαϊκών.

Εκδόσεις και στοιχεία χώρου φόρτωσης

L1 μεταξόνιο 3.100 mm

χαμηλή οροφή

Μεταξόνιο	3.100 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2.300 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.265 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.490 mm
Εσωτερικό ύψος	1.194 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm
Όγκος φόρτωσης	4,0 m ³
Κιβώτια E2	55
Ευρωπαϊκές	2
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA

L2 μεταξόνιο 3.500 mm

χαμηλή οροφή

Μεταξόνιο	3.500 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	2.700 mm
Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών	1.265 mm
Πλάτος πάνω από τους θόλους	1.490 mm
Εσωτερικό ύψος	1.194 mm
Ύψος εξατμιστή	100 mm

Όγκος φόρτωσης	4,8 m ³
Ευρωπαϊκές	3
Συμβατές ψυκτικές μονάδες	CoolJet C103 EA

Τεχνολογία ψύξης

Εύρος θερμοκρασίας: κατόπιν αιτήματος

CoolJet C103 EA

Στην οροφή · Ψύξη σε στάση: προαιρετική

Εφαρμογή: συντήρηση

Τύπος: μονάδα οροφής

Ψυκτική ισχύς: μέγ. 1.006 W στους 0 °C

Τάση λειτουργίας: 12 V

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 70 A

Παροχή αέρα: 750 m³/h

Ψυκτικό μέσο: R134a

Πρόσθετο ύψος: +130 mm

Βασικός εξοπλισμός

- Μόνωση Kerstner easyfit (συντελεστής K 0,33)
- Εσωτερικό φωτιστικό LED
- Πολυεστερική λεκάνη δαπέδου
- Ανάχωμα συγκράτησης νερού στη συρόμενη πόρτα
- Προστατευτικό κρούσεων αλουμινίου δεξιά, αριστερά και στο εμπρόσθιο τοίχωμα, ύψους περίπου 16 cm
- Ημικυκλικές ράγες πρόσδεσης δεξιά και αριστερά επάνω από τους θόλους των τροχών
- Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης

Κωδικοί εξοπλισμού οχήματος

Υποχρεωτικοί κωδικοί

- 3CT – Συνεχές ψηλό διαχωριστικό τοίχωμα χωρίς παράθυρο – Βασικός εξοπλισμός
- Z33/33E – Πακέτο καθισμάτων καμπίνας με διπλό κάθισμα συνοδηγού
- CCP2 – Σύνδεση στη βάση του καθίσματος
- 3RE – Πίσω δίφυλλες πόρτες
- 6B0 – Χωρίς κρίκους πρόσδεσης
- 7N3 – Ελεύθερη υποδοχή DIN (με την επιλογή καταγραφέα θερμοκρασίας)

Μη συμβατοί κωδικοί

- 33 A/33B – Διπλό κάθισμα συνοδηγού με δυνατότητα φόρτωσης από κάτω
- EST – Ηλεκτρική συρόμενη πόρτα

Συνιστώμενοι κωδικοί

- Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο

Εξοπλισμός και παρελκόμενα

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός

Έκθεση TÜV / COC σταδίου II

Υποχρεωτικός πρόσθετος εξοπλισμός · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Απαιτείται για υποβολή κατά την ταξινόμηση Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Πιστοποιητικό ATP κατηγορίας FRAX

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στο πίσω άνοιγμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Κουρτίνα ψύξης από λωρίδες PVC στη συρόμενη πόρτα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3100

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πλάκα δαπέδου από αντλιοσθητικό ανάγλυφο αλουμίνιο RA 3500

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετου ραφιού φόρτωσης I, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Σετ πρόσθετων ραφιών φόρτωσης II, 2 τεμάχια το ένα πάνω από το άλλο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντλιοσθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3100

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντλιοσθητικός τάπητας δαπέδου χώρου φόρτωσης RA 3500

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Αντλιοσθητικός τάπητας για πρόσθετο ράφι φόρτωσης

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Τηλεσκοπική μπάρα συγκράτησης φορτίου, 1 τεμάχιο

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο τηλεσκοπικών μπαρών συγκράτησης φορτίου, 2 τεμάχια

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Μπάρα συγκράτησης φορτίου Transsafe, κατάλληλη για όλες τις ράγες Airline Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Πακέτο ιμάντων πρόσδεσης (2 ιμάντες)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ποσότητα: Προεπιλογή 1, Ελάχιστο 1 τεμ.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RX3 με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Το Euroscan RX3 είναι η δοκιμασμένη λύση για εγκατάσταση στην υποδοχή ραδιοφώνου DIN της καμπίνας οδηγού. Είναι ιδανικό για οχήματα που χρειάζονται ένα συμπαγές και ανθεκτικό σύστημα με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Μορφή υποδοχής DIN — εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις χώρου. Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς — χωρίς συντήρηση και με άμεση πρόσβαση για τον οδηγό. Έως 6 αναλογικοί αισθητήρες — αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων για δοκιμασμένες εφαρμογές. Προαιρετικό ColdChainView — δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσω εξωτερικής μονάδας. Τεχνικές προδιαγραφές: Μορφή εγκατάστασης: υποδοχή ραδιοφώνου DIN (καμπίνα). Αναλογικοί αισθητήρες: έως 6. Ψηφιακές εισοδοί: 4. Διεπαφές: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× ψηφιακή έξοδος. Εκτυπωτής: θερμικής μεταφοράς (χωρίς συντήρηση). Επικοινωνία: GSM / GPS μέσω εξωτερικής μονάδας (προαιρετικά). Βαθμός προστασίας: IP20. Διαστάσεις: 186 × 58 × 150 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C έως +70 °C. Πιστοποίηση: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Καταγραφέας θερμοκρασίας Euroscan RT8 RX 4G LTE με 2 αισθητήρες (απαιτείται ελεύθερη υποδοχή DIN)

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Υποδοχή DIN από την Kerstner, εφόσον δεν υπάρχει εργοστασιακά

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Η θέση καθορίζεται από την Kerstner ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – απλό χρώμα

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Κάλυμμα ψυκτικής μονάδας βαμμένο στο χρώμα του οχήματος – μεταλλικό

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Ψύξη με τροφοδοσία από το δίκτυο 230 V

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

- Περιλαμβάνονται εξωτερική πρίζα και καλώδιο σύνδεσης 8m

Επιλογή θέρμανσης CJ 500 W για C103EA

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Επέκταση εγγύησης σε 3 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 36 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Επέκταση εγγύησης σε 4 έτη

Προαιρετικό · Κατάλληλο για: L1 μεταξόνιο 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 μεταξόνιο 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Επέκταση εγγύησης από 24 σε 48 μήνες – σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

