Ficha técnica del equipo frigorífico

Thermo King E200e max 50

Equipo montado en el techo · Productos frescos y congelados



1.050 W	12 V	1.150 m³/h	+187 mm
Potencia frigorífica a -20 °C	Tensión de funcionamiento	Caudal de aire	Altura de montaje

Datos técnicos

Accionamiento del equipo frigorífico durante la marcha	**Refrigeración eléctrica**
Corriente máxima	**132 A**
Refrigerante	**R452a**

Características de rendimiento

- Equipo frigorífico de transporte totalmente eléctrico para refrigeración y calefacción, 12 V
- Evaporador ultraplano ES150
- Equipo split para montaje en el techo
- Refrigeración en marcha a 12 V; el compresor funciona eléctricamente a 12 V DC
- Funcionamiento con red mediante conexión CEE de 230 V/1PH (conector L+N+PE-6h); cable disponible como opción
- Mando a distancia en la cabina con termómetro digital El mando a distancia y el registrador de temperatura se instalan en el hueco DIN libre existente. Si no está disponible, se montan en una ubicación que consideremos adecuada. Atendemos las solicitudes de modificación posteriores facturando el trabajo realizado.
- Desescarche automático por gas caliente
- Termostato eléctrico

Nota

- Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 2.000 W a 0 °C, 1.050 W a - 20 °C - Potencia calorífica: 2.000 W a +18 °C / -18 °C de temperatura ambiente

Disponible para

Mercedes-Benz
Vito VS20 — productos congelados

Nissan
Interstar-E

Comprobación específica del proyecto

Vehículo base y condiciones de montaje · Rango de temperatura y perfil de ruta · Suministro energético y tiempos de parada

La idoneidad se comprueba según el vehículo base, el montaje, la temperatura y el perfil de ruta.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de