

Thermo King E200e max 50

- Equipo frigorífico de transporte totalmente eléctrico para refrigeración y calefacción, 12 V - Evaporador ultraplano ES150 - Equipo split para montaje en el techo - Refrigeración en marcha a 12 V; el compresor funciona eléctricamente a 12 V DC - Funcionamiento con red mediante conexión CEE de 230V/1PH (conector L+N+PE-6h); cable disponible como opción - Mando a distancia en la cabina con termómetro digital El mando a distancia y el registrador de temperatura se instalan en el hueco DIN libre existente. Si no está disponible, se montan en una ubicación que consideremos adecuada. Atendemos las solicitudes de modificación posteriores facturando el trabajo realizado. - Desescarche automático por gas caliente - Termostato eléctrico



TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Equipo montado en el techo
APLICACIÓN	Productos frescos y congelados
POTENCIA FRIGORÍFICA	1050 W a -20°C
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12V
CORRIENTE MÁXIMA	132A
CAUDAL DE AIRE	1150 m³/h
REFRIGERANTE	R452a
ALTURA DE MONTAJE	+187mm

- **Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 2.000 W a 0 °C, 1.050 W a - 20° C - Potencia calorífica: 2.000 W a +18° C / -18°C de temperatura ambiente**

Características de rendimiento

- Productos frescos y congelados
- Equipo montado en el techo
- 1050 W a -20°C
- 12V
- 132A
- 1150 m³/h
- R452a
- +187mm
- - Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 2.000 W a 0 °C, 1.050 W a - 20° C - Potencia calorífica: 2.000 W a +18° C / -18°C de temperatura ambiente

Comprobación específica del proyecto

- Vehículo base y condiciones de montaje
- Rango de temperatura y perfil de ruta
- Suministro energético y tiempos de parada

Nota

La idoneidad se comprueba según el vehículo base, el montaje, la temperatura y el perfil de ruta.