

Thermo King E400e max 50

- ES300 evaporador - refrigeración con el vehículo parado - calefacción Equipamiento obligatorio: batería reforzada (mínimo 90 Ah) y alternador (200 A)



TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Equipo montado en el techo
APLICACIÓN	Productos frescos y congelados
POTENCIA FRIGORÍFICA	1.751W a -20°C
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	400 V
CORRIENTE MÁXIMA	452 A
CAUDAL DE AIRE	1.654 m³/h
REFRIGERANTE	R452a
ALTURA DE MONTAJE	+273 mm
NOTA	- Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 3.481 W a 0 °C, 1.751 W a - 20° C - Potencia calorífica: 1.600 W a +18° C / -18°C de temperatura ambiente

Características de rendimiento

- Productos frescos y congelados
- Equipo montado en el techo
- 1.751W a -20°C
- 400 V
- 452 A
- 1.654 m³/h
- R452a
- +273 mm
- - Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 3.481 W a 0 °C, 1.751 W a - 20° C - Potencia calorífica: 1.600 W a +18° C / -18°C de temperatura ambiente

Comprobación específica del proyecto

- Vehículo base y condiciones de montaje
- Rango de temperatura y perfil de ruta
- Suministro energético y tiempos de parada

Nota

La idoneidad se comprueba según el vehículo base, el montaje, la temperatura y el perfil de ruta.