

Thermo King E500e max 50

Para el transporte profesional a temperatura controlada y la integración específica en el vehículo base.

TIPO	equipo montado en el techo
APLICACIÓN	Dimensionamiento técnico según vehículo y uso
POTENCIA FRIGORÍFICA	2.407 Watt a -20°C
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	400 V
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE	452 A
CAUDAL DE AIRE	2.657 m³/h
REFRIGERANTE	R452a
ALTURA ADICIONAL	+273 mm
NOTA	- Nutzkälteleistung a 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 4.504 Watt a 0 °C, 2.407 Watt a - 20° C - Heizleistung: 2.209 Watt a +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Características de rendimiento

- Refrigeración eficiente para el transporte a temperatura controlada
- Diseñado para el uso profesional diario
- Integración específica en el vehículo base

Comprobación específica del proyecto

- Vehículo base y condiciones de montaje
- Rango de temperatura y mercancía

- Perfil de ruta y aperturas de puertas

Nota

La idoneidad se comprueba según el vehículo base, el montaje, la temperatura y el perfil de ruta.

Página del producto: <https://kerstner.de/es/equipos-frigorificos/thermo-king-e500e-max-50/>