Ficha técnica del equipo frigorífico

Thermo King V300-20

Equipo montado en el techo · Transporte refrigerado



2965 a 0 °C	12 V	2.033 m³/h	+222 mm
Potencia frigorífica	Tensión de funcionamiento	Caudal de aire	Altura de montaje

Datos técnicos

Accionamiento del equipo frigorífico durante la marcha	**Transmisión por correa**
Corriente máxima	**134 A**
Refrigerante	**R134a**

Características de rendimiento

- Equipo frigorífico de transporte accionado por el motor del vehículo, para refrigeración
- Equipo split para montaje en la pared frontal sobre la cabina
- Refrigeración en marcha a 12 V (accionamiento mediante el motor del vehículo) y motor eléctrico de 220 V
- Evaporador ultraplano ES 300 con 2 ventiladores, caudal de aire de 1.400 m³/h
- Desescarche manual o automático mediante temporizador
- Mando a distancia en la cabina con indicación de temperatura El mando a distancia y el registrador de temperatura se instalan en el hueco DIN libre existente. Si no está disponible, se montan en una ubicación que consideremos adecuada. Atendemos las solicitudes de modificación posteriores facturando el trabajo realizado.
- Regulador DSR
- Smart Reefer
- Potencia frigorífica útil a una temperatura ambiente de 30 °C, en condiciones ATP: 2.965 W a 0 °C
- Peso del equipo: aprox. 99 kg

Disponible para

Citroën
Jumpy K0 con transmisión por correa

Nissan
Interstar para productos frescos con accionamiento por correa

Opel
Vivaro K0 – refrigeración accionada por correa

Peugeot
Expert K0 – refrigeración accionada por correa

Renault
Master — productos congelados; refrigeración con accionamiento por correa · Master — productos frescos; refrigeración con accionamiento por correa · Trafic — productos frescos

Comprobación específica del proyecto

Vehículo base y condiciones de montaje · Rango de temperatura y perfil de ruta · Suministro energético y tiempos de parada

La idoneidad se comprueba según el vehículo base, el montaje, la temperatura y el perfil de ruta.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de