

# Thermo King V300-20

- Equipo frigorífico de transporte accionado por el motor del vehículo, para refrigeración -  
Equipo split para montaje en la pared frontal sobre la cabina - Refrigeración en marcha a 12 V  
(accionamiento mediante el motor del vehículo) y motor eléctrico de 220 V - Evaporador  
ultraplano ES 300 con 2 ventiladores, caudal de aire de 1400 m³/h - Desescarche manual o  
automático mediante temporizador - Mando a distancia en la cabina con indicación de  
temperatura El mando a distancia y el registrador de temperatura se instalan en el hueco DIN  
libre existente. Si no está disponible, se montan en una ubicación que consideremos adecuada.  
Atendemos las solicitudes de modificación posteriores facturando el trabajo realizado. -  
Regulador DSR - Smart Reefer - Potencia frigorífica útil a una temperatura ambiente de 30 °C,  
en condiciones ATP: 2965 W a 0 °C - Peso del equipo: aprox. 99 kg



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN      | Equipo montado en el techo |
| APLICACIÓN                | Transporte refrigerado     |
| POTENCIA FRIGORÍFICA      | 2965 a 0°C                 |
| TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 12V                        |
| CORRIENTE MÁXIMA          | 134 A                      |
| CAUDAL DE AIRE            | 2033 m³/h                  |
| REFRIGERANTE              | R134a                      |

## Características de rendimiento

- Transporte refrigerado
- Equipo montado en el techo
- 2965 a 0°C
- 12V
- 134 A
- 2033 m³/h
- R134a
- +222 mm

## Comprobación específica del proyecto

- Vehículo base y condiciones de montaje
- Rango de temperatura y perfil de ruta
- Suministro energético y tiempos de parada

## Nota

La idoneidad se comprueba según el vehículo base, el montaje, la temperatura y el perfil de ruta.