

Thermo King V300 max 20

- Equipo frigorífico de transporte accionado por el motor del vehículo, para refrigeración, 12 V - Evaporador ultraplano ES150 - Equipo split para montaje en la pared frontal sobre la cabina - Refrigeración en marcha a 12 V (accionamiento mediante el motor del vehículo) y motor eléctrico de 220 V - Evaporador ultraplano ES 300 con 2 ventiladores, caudal de aire de 1250 m³/h - Desescarche manual o automático mediante temporizador - Mando a distancia en la cabina con indicación de temperatura El mando a distancia y el registrador de temperatura se instalan en el hueco DIN libre existente. Si no está disponible, se montan en una ubicación que consideremos adecuada. Atendemos las solicitudes de modificación posteriores facturando el trabajo realizado. - Regulador DSR - Smart Reefer - Potencia frigorífica útil a una temperatura ambiente de 30 °C, en condiciones ATP: 3355 W a 0 °C 1820 W a -20 °C 1550 W a -25 °C - Peso del equipo: aprox. 96 kg - Refrigerante R452A: especialmente respetuoso con el medio ambiente - un 50% menos de impacto de CO²; cumple los requisitos legales aplicables desde 2020



TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Equipo montado en el techo
APLICACIÓN	Transporte congelado
POTENCIA FRIGORÍFICA	max. 3330W a 0°C
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12V
CORRIENTE MÁXIMA	452 A

CAUDAL DE AIRE	1400 m³/h
REFRIGERANTE	R452A
ALTURA DE MONTAJE	aprox. 221 mm

Características de rendimiento

- Transporte congelado
- Equipo montado en el techo
- max. 3330W a 0°C
- 12V
- 452 A
- 1400 m³/h
- R452A
- aprox. 221 mm

Comprobación específica del proyecto

- Vehículo base y condiciones de montaje
- Rango de temperatura y perfil de ruta
- Suministro energético y tiempos de parada

Nota

La idoneidad se comprueba según el vehículo base, el montaje, la temperatura y el perfil de ruta.