Ficha técnica del vehículo · Iveco

# Iveco eDaily 3520/3520L - Refrigeración para servicio fresco y congelación -

Transporte refrigerado y congelado · Refrigeración eléctrica



| | |
|---|---|
| Marca | **Iveco** |
| Modelo | **eDaily 3520/3520L - Refrigeración para servicio fresco y congelación -** |

Datos del producto: 13.11.2026

## Descripción de la transformación

Furgoneta con puerta corredera derecha, tracción trasera, propulsión eléctrica BEV

Código de entrega: 500002305

La conversión frigorífica de Kerstner para el Iveco eDaily combina el máximo aislamiento térmico con una práctica funcionalidad probada, desarrollada y fabricada para el uso diario en el sector de alimentos frescos y distribución frigorífica.

La carrocería alcanza un coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K y recibe la clasificación «isotermo reforzado» conforme a las directrices ATP. Esto se consigue gracias a la unión continua de todos los elementos aislantes, también en la puerta corredera, sin juntas abiertas ni puentes térmicos.

Los componentes aislantes de poliuretano son hidrófugos, antibacterianos y resistentes a los golpes, y cumplen los requisitos de las directrices ATP y HACCP. La superficie de fácil limpieza minimiza el trabajo necesario para mantener la higiene durante el uso.

Gracias al ajuste optimizado por ordenador, la transformación ofrece un volumen útil de carga de 8,7 - 11,2 m³, con anchura libre entre los pasos de rueda, compatible con la carga de europalés.

## Variantes y espacio de carga

### Daily 3520 H2

| | |
|---|---|
| Equipos frigoríficos compatibles | CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20 |

### Daily 3520L H2

| | |
|---|---|
| Equipos frigoríficos compatibles | CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20 |

## Refrigeración

Rango de temperatura: bajo consulta

### CoolJet C206 EA

Bajo el chasis · Refrigeración en parado: opcional

La CoolJet C206 EA es una unidad de refrigeración eléctrica bajo chasis para vehículos de servicio de productos frescos, con un voltaje operativo de 12 V.

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado bajo el piso

Potencia frigorífica: max. 1.420 W a 0 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 79 A

Caudal de aire: 581 m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: sin cambios

## Thermo King E200e max 50

Externo · Refrigeración en parado: incluida

- Equipo frigorífico de transporte totalmente eléctrico para refrigeración y calefacción, 12 V

- Evaporador ultraplano ES150

- Equipo split para montaje en el techo

- Refrigeración en marcha a 12 V; el compresor funciona eléctricamente a 12 V DC

- Funcionamiento con red mediante conexión CEE de 230 V/1PH (conector L+N+PE-6h); cable disponible como opción

- Mando a distancia en la cabina con termómetro digital

El mando a distancia y el registrador de temperatura se instalan en el hueco DIN libre existente. Si no está disponible, se montan en una ubicación que consideremos adecuada. Atendemos las solicitudes de modificación posteriores facturando el trabajo realizado.

- Desescarche automático por gas caliente

- Termostato eléctrico

Aplicación: productos frescos y congelados

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: 1.050 W a -20 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 132 A

Caudal de aire: 1.150 m³/h

Refrigerante: R452a

Altura adicional: +187 mm

Nota: - Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 2.000 W a 0 °C, 1.050 W a - 20 °C - Potencia calorífica: 2.000 W a +18 °C / -18 °C de temperatura ambiente

## Thermo King E400e max 50

Externo · Refrigeración en parado: incluida

- ES300 evaporador

- refrigeración con el vehículo parado

- calefacción

Equipamiento obligatorio: batería reforzada (mínimo 90 Ah) y alternador (200 A)

Aplicación: productos frescos y congelados

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: 1.751 W a -20 °C

Tensión de funcionamiento: 400 V

Consumo máximo de corriente: 452 A

Caudal de aire: 1.654 m³/h

Refrigerante: R452a

Altura adicional: +273 mm

Nota: - Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 3.481 W a 0 °C, 1.751 W a - 20 °C - Potencia calorífica: 1.600 W a +18 °C / -18 °C de temperatura ambiente

## Thermo King E500e max 50

Externo · Refrigeración en parado: incluida

- ES500 evaporador

- refrigeración con el vehículo parado

- calefacción

Equipamiento obligatorio: batería reforzada (mínimo 90 Ah) y alternador (200 A)

Aplicación: productos frescos y congelados

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: 2.407 W a -20 °C

Tensión de funcionamiento: 400 V

Consumo máximo de corriente: 452 A

Caudal de aire: 2.657 m³/h

Refrigerante: R452a

Altura adicional: +273 mm

Nota: - Potencia frigorífica útil a 30 °C de temperatura ambiente, en condiciones ATP: 4.504 W a 0 °C, 2.407 W a - 20 °C - Potencia calorífica: 2.209 W a +18 °C / -18 °C de temperatura ambiente

## Thermo King E200-20

En el techo · Refrigeración en parado: incluida

El Thermo King E-200 es un sistema de refrigeración totalmente eléctrico para furgonetas. Su compresor de velocidad variable regula con precisión la temperatura del compartimiento de carga, reduce el consumo energético y aumenta la fiabilidad.

Un inversor desarrollado específicamente garantiza que el sistema suministre potencia constante independientemente del vehículo. Esto es una ventaja especialmente en el transporte de reparto con numerosas paradas. Además, el sistema funciona con un nivel de ruido lo suficientemente bajo para las zonas urbanas con restricciones de ruido.

El regulador DSR-IV cuenta con una gestión energética inteligente que ajusta la alimentación eléctrica a la demanda. Un sistema de carga inteligente administra múltiples fuentes de energía, incluyendo una unidad adicional de baterías. Mediante la telemática integrada, se puede rastrear la ubicación y el estado de cada unidad en la flota.

El descongelado se realiza automáticamente con gas caliente. Según el compartimento de carga, están disponibles los evaporadores ES100N, ES150 y ES200. La Thermo King E200-20 refrigera mientras se conduce o cuando el vehículo está en marcha y en reposo mediante el enchufe 230 V.

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: 1507 vatios a 0 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 134 A

Refrigerante: R134a

Altura adicional: +221 mm

Nota: Datos técnicos Refrigerante: R-134a, cantidad de carga 1,31 kg Potencia frigorífica: [valor según hoja de datos de Thermo King] Alimentación: 230 V / 1 fases / 50 Hz Controlador: DSR-IV Desescarche: desescarche automático por gas caliente Condensador: 1.180 × 535 × 221 mm (An × Pr × Al), 54 kg Evaporador ES150: 755 × 540 × 187 mm, 14 kg Evaporador ES200: 985 × 525 × 187 mm, 15 kg Evaporador: ES150

## Equipamiento de serie

• Aislamiento Kerstner easyfit (K=0,31)

• Suelo de poliéster liso con barrera de retención de agua en la puerta corredera

• Protección antichoque de aluminio de aprox. 16cm de altura a derecha, izquierda y en la pared frontal

• Carriles de amarre horizontales semicirculares a aprox. 40cm de altura, a derecha e izquierda sobre los pasos de rueda

• Luz LED interior

• 2x desbloqueo de emergencia

# Códigos del vehículo

## Códigos obligatorios

• 06812 – Puertas traseras batientes sin ventanas

• 06800 – Puerta corredera derecha

• 00088 – Mampara continua sin ventana

• 04166 – Sin revestimiento interior del compartimento de carga

• 04351 – Pared lateral sin ventana

• 01754 – Toma de fuerza eléctrica (LV 1) 12 V/ 2,5 kW para C206EA

• 1748 – Toma de fuerza eléctrica 400 V para E400 Thermoking

• 07990 – Ranura DIN libre o requisito obligatorio para registradores de temperatura

• 08628 – Bandeja de techo con alojamiento DIN

• 00724 – sin soporte para rueda de repuesto

• 01609 – Kit de reparación de neumáticos sin rueda de repuesto

• 75082 – Banco del asiento del acompañante

• 04159 – sin revestimiento del suelo

# Equipamiento y accesorios

## Accesorios obligatorios

### Informe TÜV / certificado de conformidad COC, fase II

Accesorios obligatorios · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Necesario para su presentación en la matriculación Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

## Accesorios opcionales

### Cortina térmica de PVC para el portal trasero

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Cortina térmica de PVC para la puerta corredera

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Carriles de amarre a altura especial RS 3520

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Carriles de amarre a altura especial RS 3520L

Opcional · Compatible con: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Luz LED adicional en el compartimento de carga

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Juego de estantes I (1x estante extraíble, 4x carriles de amarre en la zona trasera)

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Juego de estantes II (2x estantes extraíbles, 4x carriles de amarre, montaje superpuesto)

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Placa de suelo de aluminio estriado quintet RS 3520

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Placa de suelo de aluminio estriado quintet RS 3520L

Opcional · Compatible con: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Alfombrilla antideslizante para el suelo de carga

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Alfombrilla antideslizante para el estante extraíble

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Alfombrilla antideslizante para suelo de carga 3520L

Opcional · Compatible con: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Carril de amarre en la pared frontal

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Mampara en el compartimento de carga para solución multicámara

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Mayor fuerza de cierre de las puertas: la instalación de una mampara aumenta la fuerza necesaria para cerrar las puertas y puede incrementar, a largo plazo, el desgaste de la puerta corredera. Tenga también en cuenta lo siguiente: si se instala una mampara multicámara fija, sin paso, en el compartimento de carga, la normativa BG exige montar un estribo en la puerta corredera, ya que la mampara impide acceder a la cámara delantera desde las puertas traseras. Según BG, el cliente no puede entrar en la cámara delantera sin estribo; solo puede cargarla y descargarla desde el exterior. Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Sistema de estanterías I: tablero de rejilla transversal 1 nivel

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Rejilla de suelo a lo ancho completo del vehículo, desde el portal trasero hasta la puerta corredera. Extraíble, sin ajuste de altura. Posición: aprox. 700 mm altura Cantidad: especificación 1, mínimo 1 unidades

### suelo adicional a 1.200 mm altura

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

### Sistema de estantes II: suelo de rejilla transversal 2 niveles

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

2 Rejillas de suelo a lo ancho completo del vehículo, desde el portal trasero hasta la puerta corredera. Extraíbles, sin ajuste de altura. Posición: aprox. 700 mm y 1.200 mm de altura (ajustadas según modelo) Cantidad: especificación 1, mínimo 1 unidades

### Cubierta de los pasos de rueda superior, derecha e izquierda

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Revestimiento lateral derecho, izquierdo y pared frontal hasta altura 700 mm

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Las dimensiones de la chapa lisa de aluminio pueden variar según el modelo. Cantidad: especificación 1, mínimo 1 unidades.

### Revestimiento lateral derecho, izquierdo y pared frontal hasta altura 1.200 mm

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Las dimensiones de la chapa lisa de aluminio pueden variar según el modelo. Cantidad: especificación 1, mínimo 1 unidades.

### Barra telescópica de bloqueo de carga, 1 unidad

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Barra de bloqueo Transsafe, de uso universal en todos los carriles Airline Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Paquete de barras telescópicas de bloqueo, 2 unidades

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Barra de bloqueo Transsafe, de uso universal en todos los carriles Airline Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Paquete de cinchas de amarre (2 cinchas)

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

### Registrador de temperatura Euroscan RX3 con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

El Euroscan RX3 es la solución probada para su instalación en el hueco DIN de la radio de la cabina. Es ideal para vehículos que requieren un sistema compacto y robusto con impresora integrada. Formato DIN — instalación sencilla sin ocupar espacio adicional. Impresora de transferencia térmica — sin mantenimiento y directamente accesible para el conductor. Hasta 6 sondas analógicas — sensores fiables para aplicaciones consolidadas. ColdChainView opcional — integración mediante un módulo externo. Especificaciones técnicas: Formato de instalación: hueco DIN de la radio (cabina). Sondas analógicas: hasta 6. Entradas digitales: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× salida digital. Impresora: transferencia térmica (sin mantenimiento). Comunicación: GSM / GPS mediante módulo externo (opcional). Grado de protección: IP20. Dimensiones: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamiento: de –30 °C a +70 °C. Certificación: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

### Registrador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

### Alojamiento DIN suministrado por Kerstner si no está instalado de fábrica

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Kerstner decide la ubicación según el espacio disponible en la cabina

### Registrador de temperatura Thermo King Touchlog Premium

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

### Blue Box Lite incluido montaje

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

### Refrigeración con el vehículo parado, 230 V

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Incluye toma exterior y cable de conexión de 8m

### Ampliación de garantía a 3 años

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Ampliación de garantía de 24 a 36 meses, según nuestras condiciones de garantía

### Ampliación de garantía a 4 años

Opcional · Compatible con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Ampliación de garantía de 24 a 48 meses, según nuestras condiciones de garantía

**Kerstner GmbH**
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de