Ficha técnica del vehículo · Nissan

Nissan Primastar transporte refrigerado

Transporte refrigerado · Refrigeración eléctrica

Nissan Primastar transporte refrigerado

Transporte refrigerado

Marca	**Nissan**
Modelo	**Primastar transporte refrigerado**

3,9 m³ / 4,6 m³
Volumen de carga

2 / 3
Europalés

Datos del producto: 02.11.2026

Descripción de la transformación

Vehículo base: furgón, puerta corredera derecha, puertas traseras batientes, motor de combustión ICE

El acondicionamiento frigorífico Kerstner para el Nissan Primastar combina el máximo rendimiento de aislamiento con una funcionalidad constante, desarrollado y fabricado para el transporte diario de alimentos y productos frescos.

La carrocería alcanza un coeficiente K de 0,36 W/m²K y recibe la clasificación «isotermo reforzado» conforme a las directrices ATP. Esto se consigue gracias a la unión continua de todos los elementos aislantes, también en la puerta corredera, sin juntas abiertas ni puentes térmicos.

Los componentes aislantes de poliuretano son hidrófugos, antibacterianos y resistentes a los golpes, y cumplen los requisitos de las directrices ATP y HACCP. La superficie de fácil limpieza minimiza el trabajo necesario para mantener la higiene durante el uso.

Gracias al ajuste optimizado por ordenador, la transformación ofrece un volumen útil de carga de 3,9-4,6 m³, con anchura libre entre los pasos de rueda, compatible con la carga de europalés.

Variantes y espacio de carga

L1 distancia entre ejes 3.098 mm

aprox. 3,9 m3

Distancia entre ejes	2.785 mm
Longitud del espacio de carga	2.190 mm
Anchura entre pasos de rueda	1.210 mm
Anchura superior	1.490 mm
Altura interior	1.070 mm
Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	3,9 m³
Europalés	2
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 distancia entre ejes 3.498 mm

aprox. 4,6 m3

Distancia entre ejes	3.498 mm
Longitud del espacio de carga	2.570 mm
Anchura entre pasos de rueda	1.210 mm
Anchura superior	1.490 mm
Altura interior	1.070 mm
Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	4,6 m³
Europalés	3
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Refrigeración

Rango de temperatura: bajo consulta

CoolJet C103 EA

En el techo · Refrigeración en parado: opcional

La CoolJet C103 EA es una unidad de refrigeración eléctrica para techo destinada a vehículos de servicio de productos frescos, con un voltaje operativo de 12 V.

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: max. 1.006 W a 0 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 70 A

Caudal de aire: 750 m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: +130 mm

CoolJet C106 EA

Bajo el chasis · Refrigeración en parado: opcional

La CoolJet C106 EA es una unidad de refrigeración eléctrica bajo chasis para servicio de productos frescos, con un voltaje operativo de 12 V. Su instalación bajo el vehículo mantiene la superficie del techo libre.

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado bajo el piso

Potencia frigorífica: max. 944 W a 0 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 45 A

Caudal de aire: 480 m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: sin cambios

Equipamiento de serie

• Aislamiento easyfit (K=0,36)

• Sistema de refrigeración eléctrica para funcionamiento en marcha

• Suelo de PU con barrera de retención de agua y 2 desagües

• Protección antichoque de aluminio (aprox. 16 cm de altura) a izquierda, derecha (excepto puerta corredera) y en la pared frontal

• Carriles de amarre horizontales semicirculares sobre los pasos de rueda a izquierda y derecha

• Sistema de refrigeración eléctrica

• Luz LED interior + desbloqueo de emergencia

Códigos del vehículo

Códigos obligatorios

• 18108 – Preinstalación para módulo de carrocería

• 1EB02 – Unidad de control de carrocería

• 1B101/1BRR1 – Sin revestimiento lateral

• 228R0 – Sin polea adicional

• 338R2 – Batería de 12 V - 80 AH

• 37116 – Pared lateral izquierda de chapa, sin acristalamiento

• 37210 – Puerta corredera derecha cerrada, sin acristalamiento

• 57114 – Mampara sin ventana

• 60203 – Enganche de bola

• 88710 – Paneles laterales traseros cerrados, sin acristalamiento

• 2ER03 – Soporte de rueda de repuesto, con equipo bajo el piso

Códigos excluidos

• Rueda de repuesto (con C106 EA)

• Puerta corredera izquierda

Equipamiento y accesorios

Accesorios obligatorios

Informe TÜV / certificado de conformidad COC, fase II

Accesorios obligatorios · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Necesario para su presentación en la matriculación Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Accesorios opcionales

Placa de suelo de aluminio para distancia entre ejes 3.098 mm

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Placa de suelo de aluminio para distancia entre ejes 3.498 mm

Opcional · Compatible con: L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Alfombrilla antideslizante para suelo de carga, 3.098 mm

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Alfombrilla antideslizante para suelo de carga, 3.498 mm

Opcional · Compatible con: L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Juego de estantes I (1 estante regulable en altura)

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Juego de estantes I (2 estantes superpuestos, regulables en altura)

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Cortina térmica de lamas de PVC para la puerta trasera

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Cortina térmica de lamas de PVC para la puerta corredera

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Carriles de amarre horizontales a izquierda y derecha, a altura especial, distancia entre ejes 3.098 mm

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Carriles de amarre horizontales a izquierda y derecha, a altura especial, distancia entre ejes 3.498 mm

Opcional · Compatible con: L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Certificado ATP, clase FRAX

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Alfombrilla antideslizante para el estante extraíble

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Barra telescópica de bloqueo de carga, 1 unidad

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueo Transsafe, de uso universal en todos los carriles Airline Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Paquete de barras telescópicas de bloqueo, 2 unidades

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueo Transsafe, de uso universal en todos los carriles Airline Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Paquete de cinchas de amarre (2 cinchas)

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Registrador de temperatura Euroscan RX3 con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

El Euroscan RX3 es la solución probada para su instalación en el hueco DIN de la radio de la cabina. Es ideal para vehículos que requieren un sistema compacto y robusto con impresora integrada. Formato DIN — instalación sencilla sin ocupar espacio adicional. Impresora de transferencia térmica — sin mantenimiento y directamente accesible para el conductor. Hasta 6 sondas analógicas — sensores fiables para aplicaciones consolidadas. ColdChainView opcional — integración mediante un módulo externo. Especificaciones técnicas: Formato de instalación: hueco DIN de la radio (cabina). Sondas analógicas: hasta 6. Entradas digitales: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× salida digital. Impresora: transferencia térmica (sin mantenimiento). Comunicación: GSM / GPS mediante módulo externo (opcional). Grado de protección: IP20. Dimensiones: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamiento: de –30 °C a +70 °C. Certificación: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registrador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Alojamiento DIN suministrado por Kerstner si no está instalado de fábrica

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Kerstner decide la ubicación según el espacio disponible en la cabina

Cubierta del equipo frigorífico pintada en el color del vehículo, pintura lisa

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Cubierta del equipo frigorífico pintada en el color del vehículo, pintura metalizada

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Refrigeración con el vehículo parado, 230 V

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Incluye toma exterior y cable de conexión de 8m

Opción de calefacción CJ de 500 W para C103EA

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA

Ampliación de garantía a 3 años

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Ampliación de garantía de 24 a 36 meses, según nuestras condiciones de garantía

Ampliación de garantía a 4 años

Opcional · Compatible con: L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 distancia entre ejes 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 distancia entre ejes 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Ampliación de garantía de 24 a 48 meses, según nuestras condiciones de garantía

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de