

# VW Caddy — productos frescos

Volkswagen VW Caddy como vehículo frigorífico Kerstner para Transporte refrigerado: refrigeración, aislamiento y equipamiento como solución integral coordinada.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Marca                       | Volkswagen              |
| Modelo                      | VW Caddy                |
| Aplicación                  | Transporte refrigerado  |
| Tecnología de refrigeración | Refrigeración eléctrica |

Datos del producto: 22.09.2026

## Descripción de la transformación

Vehículo base: furgón, altura de techo normal, puertas traseras batientes, puerta corredera derecha, motor de combustión ICE

Código de entrega: 00795

La transformación de Kerstner para el transporte de productos frescos en el VW Caddy combina el máximo aislamiento con una funcionalidad práctica constante, desarrollada y fabricada para el uso diario en el sector alimentario y el transporte de productos frescos.

La carrocería alcanza un coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K y recibe la clasificación «isotermo reforzado» conforme a las directrices ATP. Esto se consigue gracias a la unión continua de todos los elementos aislantes, también en la puerta corredera, sin juntas abiertas ni puentes térmicos.

El sistema de refrigeración eléctrica mantiene de forma fiable el intervalo de temperatura de 0 °C a +20°C durante todo el trayecto.

Los componentes aislantes de poliuretano son hidrófugos, antibacterianos y resistentes a los golpes, y cumplen los requisitos de las directrices ATP y HACCP. La superficie de fácil limpieza minimiza el trabajo necesario para mantener la higiene durante el uso.

Gracias al ajuste optimizado por ordenador, la transformación ofrece un volumen útil de carga de 1,9-2,4 m³, con anchura libre entre los pasos de rueda, compatible con la carga de europalés.

## Variantes y datos del espacio de carga

### L1 corto distancia entre ejes 2755 mm

Altura de techo normal

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Distancia entre ejes | 2755 mm |
|----------------------|---------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Longitud del espacio de carga    | 1624 mm         |
| Anchura entre pasos de rueda     | 1095 mm         |
| Anchura superior                 | 1290 mm         |
| Altura interior                  | 1050 mm         |
| Altura del evaporador            | 80 mm           |
| Volumen de carga                 | 1,9 m³          |
| Cajas E2                         | 20              |
| Europalés                        | 1               |
| Gewicht Ausbau                   | bajo consulta   |
| Equipos frigoríficos compatibles | CoolJet C106 EA |

L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm

Altura de techo normal

| Distancia entre ejes             | 2970 mm         |
|----------------------------------|-----------------|
| Longitud del espacio de carga    | 1975 mm         |
| Anchura entre pasos de rueda     | 1095 mm         |
| Anchura superior                 | 1290 mm         |
| Altura interior                  | 1050 mm         |
| Altura del evaporador            | 80 mm           |
| Volumen de carga                 | 2,4 m³          |
| Cajas E2                         | 28              |
| Europalés                        | 1               |
| Gewicht Ausbau                   | bajo consulta   |
| Equipos frigoríficos compatibles | CoolJet C106 EA |

Tecnología de refrigeración

Intervalo de temperatura: bajo consulta

CoolJet C106 EA

Bajo el chasis · Refrigeración en parado: opcional

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado bajo el piso

---

Potencia frigorífica: max. 944W a 0°C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 45 A

Caudal de aire: 480m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: sin cambios

## Equipamiento de serie

---

- Aislamiento Kerstner easyfit (coeficiente K 0,36)
- Luz LED interior
- Bandeja de suelo de poliéster
- Desagüe delantero
- Barrera de retención de agua en la puerta corredera
- Protección antichoque de aluminio a derecha, izquierda y en la pared frontal, altura aprox. 19 cm
- Carriles de amarre semicirculares a derecha e izquierda, sobre los pasos de rueda
- Desbloqueo de emergencia

## Códigos del vehículo

---

### Códigos obligatorios

- 3CF – Mampara separadora continua y cerrada – De serie
- IS4 – Interfaz eléctrica para uso externo
- NY1 – Batería y alternador de mayor capacidad (incluidos en el paquete de confort Z3F)
- Tracción delantera
- Todas las motorizaciones posibles
- Todas las versiones de caja de cambios posibles
- Enganche de remolque posible
- 5DA – Sin revestimiento lateral

### Códigos excluidos

- 5DC – Revestimiento lateral del compartimento de carga
- YDB – Suelo de madera – Puede desmontarse
- IG2/IG3 – Rueda de repuesto

- Tracción total
- Híbrido enchufable PHEV

## Equipamiento y accesorios

### Accesorios obligatorios

#### Informe TÜV / certificado de conformidad COC, fase II

Accesorios obligatorios · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Necesario para su presentación en la matriculación

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

### Accesorios opcionales

#### Certificado ATP, clase FRAX

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

#### Cortina térmica de lamas de PVC para el portal trasero

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

#### Cortina térmica de lamas de PVC para la puerta corredera

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

#### Estante extraíble

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

#### Placa de suelo de aluminio estriado RA 2755

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

---

**Placa de suelo de aluminio estriado RA 2970**

Opcional · Compatible con: L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

**Alfombrilla antideslizante para el suelo de carga**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

**Alfombrilla antideslizante para el estante extraíble**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

**Alfombrilla antideslizante para suelo de carga, L2**

Opcional · Compatible con: L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

**Barra telescópica de bloqueo de carga, 1 unidad**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueo Transsafe

Compatible con todos los carriles Airline

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

**Paquete de barras telescópicas de bloqueo, 2 unidades**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Barra de bloqueo Transsafe

Compatible con todos los carriles Airline

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

**Paquete de cinchas de amarre (2 cinchas)**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

**Registrador de temperatura Euroscan RX3 con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

---

**Registrador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

**Alojamiento DIN suministrado por Kerstner si no está instalado de fábrica**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Kerstner decide la ubicación según el espacio disponible en la cabina

**Refrigeración con el vehículo parado, 230V**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Incluye toma exterior y cable de conexión de 8m

**Ampliación de garantía a 3 años**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Ampliación de garantía de 24 a 36 meses

- según nuestras condiciones de garantía -

**Ampliación de garantía a 4 años**

Opcional · Compatible con: L1 corto distancia entre ejes 2755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi distancia entre ejes 2970 mm / CoolJet C106 EA

Ampliación de garantía de 24 a 48 meses

- según nuestras condiciones de garantía -

Página del producto: <https://kerstner.de/es/vw-caddy-productos-frescos/>