

VW Crafter · Transporte refrigerado con accionamiento por correa

Volkswagen VW Crafter como vehículo frigorífico Kerstner para Transporte refrigerado: refrigeración, aislamiento y equipamiento como solución integral coordinada.



Marca	Volkswagen
Modelo	VW Crafter
Aplicación	Transporte refrigerado
Tecnología de refrigeración	Transmisión por correa

Datos del producto: 22.09.2026

Descripción de la transformación

Vehículo base: furgón, tracción delantera o trasera, puerta corredera derecha, ICE

Código de entrega: 00795

La transformación de Kerstner para el transporte de productos frescos en el VW Crafter combina el máximo aislamiento con una funcionalidad práctica constante, desarrollada y fabricada para el uso diario en el sector alimentario y el transporte de productos frescos.

La carrocería alcanza un coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K y recibe la clasificación «isotermo reforzado» conforme a las directrices ATP. Esto se consigue gracias a la unión continua de todos los elementos aislantes, también en la puerta corredera, sin juntas abiertas ni puentes térmicos.

El sistema de refrigeración accionado por el motor del vehículo mantiene de forma fiable el intervalo de temperatura de 0 °C a +20°C durante todo el trayecto.

Los componentes aislantes de poliuretano son hidrófugos, antibacterianos y resistentes a los golpes, y cumplen los requisitos de las directrices ATP y HACCP. La superficie de fácil limpieza minimiza el trabajo necesario para mantener la higiene durante el uso.

Gracias al ajuste optimizado por ordenador, la transformación ofrece un volumen útil de carga de 8,5 - 11,5 m³, con anchura libre entre los pasos de rueda, compatible con la carga de europalés.

Variantes y datos del espacio de carga

L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera

Techo alto

Distancia entre ejes	3640 mm
Longitud del espacio de carga	3057 mm
Anchura entre pasos de rueda	1240 mm
Anchura superior	1620 mm
Altura interior	1785 mm
Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	9 m³
Cajas E2	117
Europalés	3
Gewicht Ausbau	390 kg
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C206RA

L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera

Techo alto

Distancia entre ejes	3640 mm
Longitud del espacio de carga	3057 mm
Anchura entre pasos de rueda	1243 mm
Anchura superior	1622 mm
Altura interior	1685 mm
Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	8,5 m³
Cajas E2	105
Europalés	3
Gewicht Ausbau	390 kg
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C206RA

L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera

Techo alto

Distancia entre ejes	4490 mm
Longitud del espacio de carga	3886 mm
Anchura entre pasos de rueda	1240 mm
Anchura superior	1620 mm
Altura interior	1785 mm
Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	11,5 m³
Cajas E2	120
Europalés	3
Gewicht Ausbau	480 kg
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C206RA

L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera

Techo alto

Distancia entre ejes	4490 mm
Longitud del espacio de carga	3886 mm
Anchura entre pasos de rueda	1243 mm
Anchura superior	1622 mm
Altura interior	1685 mm
Altura del evaporador	1143 mm
Volumen de carga	10,8 m³
Cajas E2	120
Europalés	3
Gewicht Ausbau	480 kg
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C206RA

Tecnología de refrigeración

Intervalo de temperatura: bajo consulta

CoolJet C206RA

En el techo · Refrigeración en parado: opcional

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: max. 3157W a 0°C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 24 A

Caudal de aire: 1120 m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: +250mm

Equipamiento de serie

- Aislamiento Kerstner easyfit (K=0,33)
- Sistema de refrigeración para funcionamiento en marcha
- Suelo de poliéster liso
- Protección antichoque de aluminio (aprox. 20 cm de altura) a izquierda, derecha (excepto puerta corredera) y en la pared frontal
- Carriles de amarre horizontales semicirculares a aprox. 40cm de altura, a derecha e izquierda sobre los pasos de rueda
- Luz LED interior
- 2x desbloqueo de emergencia
- Barrera de retención de agua en la zona de la puerta corredera
- 2 desagües delanteros

Códigos del vehículo

Códigos obligatorios

- 3RD 631WA – Puertas traseras batientes sin huecos para ventanas – De serie
- 3CF 637BC – Mampara sin ventana – De serie
- IS2 631JD – Regleta eléctrica y unidad de control de funciones KFG 1 con programa ABH
- 5R5 635TD – Puerta corredera derecha, versión especial con mayor desplazamiento hacia fuera y retención, o
- 5R6 635TE – Puerta corredera derecha, versión especial con mayor desplazamiento hacia fuera, sin retención
- 3SJ 634RG – Asiento doble para acompañantes a la derecha con compartimento portaobjetos
- 9CX 632DE – Preparación para iluminación del compartimento de carga, o
- 9CW 632D – Sistema de iluminación LED interior en zona de pasajeros/carga
- 2A7 634JB – Desactivación del modo de transporte MY2024/2025

- 2AB 632IL – Montaje de compresor de refrigerante (de fábrica)
- 5V4 634HC – Bisagras de puertas traseras batientes con mayor ángulo de apertura – Recomendación
- QT4 631DR – Con estribo trasero de anchura completa – Recomendación / no con plataforma elevadora trasera
- 6B0 637MA – Sin argollas para sujeción de la carga – Recomendación
- QE1 630EL – Hueco DIN – Obligatorio con registrador de temperatura

Códigos excluidos

- IG2 633YB – Rueda de repuesto con llanta de acero – Con C206EA bajo el piso

Equipamiento y accesorios

Accesorios obligatorios

Informe TÜV / certificado de conformidad COC, fase II

Accesorios obligatorios · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Necesario para su presentación en la matriculación

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Accesorios opcionales

Calefacción auxiliar EBERSPÄCHER para el compartimento de carga

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Placa de suelo de aluminio estriado RA 3640

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Placa de suelo de aluminio estriado RA 4490

Opcional · Compatible con: L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Suplemento por ruedas gemelas

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Alfombrilla antideslizante para suelo de carga, RA 3640

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Alfombrilla antideslizante para suelo de carga, RA 4490

Opcional · Compatible con: L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Alfombrilla antideslizante para el estante

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Juego de estantes I (1x estante extraíble, 4x carriles de amarre)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Juego de estantes II (2x estantes extraíbles, 4x carriles de amarre, montaje superpuesto)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Juego adicional de carriles de amarre para montar los estantes uno detrás de otro

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Por cada estante adicional

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Luz LED adicional en el compartimento de carga

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Solución multicámara con mampara fija delante de los pasos de rueda

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Cortina térmica de lamas de PVC para el portal trasero

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Cortina térmica de lamas de PVC para la puerta corredera

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Carriles de amarre adicionales a altura especial de 40-120cm, RA 3640

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Carriles de amarre adicionales a altura especial de 40-120cm, RA 4490

Opcional · Compatible con: L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

ATP FRAX

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Barra telescópica de bloqueo de carga, 1 unidad

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Barra de bloqueo Transsafe

Compatible con todos los carriles Airline

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Paquete de barras telescópicas de bloqueo, 2 unidades

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Barra de bloqueo Transsafe

Compatible con todos los carriles Airline

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Bär VanLift FreeAccess A2V, versión MAN/Crafter

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Dimensiones de la plataforma: 1110 mm (alto) x 1330 mm*** (ancho)

Capacidad de carga: 500 kg

Centro de carga: 600 mm

Plataforma plegada verticalmente, recogida detrás de la puerta trasera izquierda

Mando a distancia manual Bär SmartControl Basic

Incluye VanBridge de dos piezas. Crea una transición continua entre la plataforma y el piso de carga mediante una bisagra de goma sin carga. Superficie estriada para pisar con seguridad. Puede bloquearse verticalmente en el espacio de carga durante la marcha

Incluye topes antirrodadura de dos piezas para contenedores rodantes, ángulo de apertura de unos 90 grados

Incluye mando de pie, luces de advertencia LED, banderines, luz de matrícula y luces de matrícula en la plataforma, activación desde la cabina

Incluye cara posterior de la plataforma con recubrimiento en polvo RAL 9006 aluminio blanco. Perfil de remate anodizado

Incluye 2 años de garantía

Gewicht: Ca. 190 kg

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Accionamiento de emergencia

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Enganche de bola desmontable completo con bola, valor D 21 kN

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Paquete de cinchas de amarre (2 cinchas)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Mampara en el compartimento de carga para solución multicámara

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Mayor fuerza de cierre de las puertas: la instalación de una mampara aumenta la fuerza necesaria para cerrar las puertas y puede incrementar, a largo plazo, el desgaste de la puerta corredera. Tenga también en cuenta lo siguiente: si se instala una mampara multicámara fija, sin paso, en el compartimento de carga, la normativa BG exige montar un estribo en la puerta corredera, ya que la mampara impide acceder a la cámara delantera desde las puertas traseras. Según BG, el cliente no puede entrar en la cámara delantera sin estribo; solo puede cargarla y descargarla desde el exterior.

Cantidad: predeterminada 1, mínimo 1 unidades

Registrador de temperatura Euroscan RX3 con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Registrador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet

C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Alojamiento DIN suministrado por Kerstner si no está instalado de fábrica

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Kerstner decide la ubicación según el espacio disponible en la cabina

Cubierta del equipo frigorífico pintada en el color del vehículo, pintura lisa

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Cubierta del equipo frigorífico pintada en el color del vehículo, pintura metalizada

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Refrigeración con el vehículo parado, 230V

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L3H3 distancia entre ejes 3640mm tracción trasera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción delantera / CoolJet C206RA; L4H3 distancia entre ejes 4490mm tracción trasera / CoolJet C206RA

Incluye toma exterior y cable de conexión de 8m

Página del producto: <https://kerstner.de/es/vw-crafter-productos-frescos-refrigeracion-con-accionamiento-por-correa/>