Ficha técnica del vehículo · Volkswagen

VW Crafter · Transporte refrigerado con refrigeración eléctrica

Transporte refrigerado · Refrigeración eléctrica



Marca	**Volkswagen**
Modelo	**VW Crafter**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Volumen de carga

3
Europalés

Datos del producto: 07.11.2026

Descripción de la transformación

Vehículo base: furgón, tracción delantera o trasera, puerta corredera derecha, ICE

Código de entrega: 00795

La transformación de Kerstner para el transporte de productos frescos en el VW Crafter combina el máximo aislamiento con una funcionalidad práctica constante, desarrollada y fabricada para el uso diario en el sector alimentario y el transporte de productos frescos.

La carrocería alcanza un coeficiente K inferior a 0,4 W/m²K y recibe la clasificación «isotermo reforzado» conforme a las directrices ATP. Esto se consigue gracias a la unión continua de todos los elementos aislantes, también en la puerta corredera, sin juntas abiertas ni puentes térmicos.

Los componentes aislantes de poliuretano son hidrófugos, antibacterianos y resistentes a los golpes, y cumplen los requisitos de las directrices ATP y HACCP. La superficie de fácil limpieza minimiza el trabajo necesario para mantener la higiene durante el uso.

Gracias al ajuste optimizado por ordenador, la transformación ofrece un volumen útil de carga de 8,5 - 11,5 m³, con anchura libre entre los pasos de rueda, compatible con la carga de europalés.

Variantes y espacio de carga

L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera

Techo alto

Distancia entre ejes	3.640 mm
Longitud del espacio de carga	3.057 mm
Anchura entre pasos de rueda	1.240 mm
Anchura superior	1.620 mm
Altura interior	1.785 mm
Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	9 m³
Cajas E2	117
Europalés	3
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera

Techo alto

Distancia entre ejes	3.640 mm
Longitud del espacio de carga	3.057 mm
Anchura entre pasos de rueda	1.243 mm
Anchura superior	1.622 mm
Altura interior	1.685 mm

Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	8,5 m³
Cajas E2	105
Europalés	3
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera

Techo alto

Distancia entre ejes	4.490 mm
Longitud del espacio de carga	3.886 mm
Anchura entre pasos de rueda	1.240 mm
Anchura superior	1.620 mm
Altura interior	1.785 mm
Altura del evaporador	100 mm
Volumen de carga	11,5 m³
Cajas E2	120
Europalés	3
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C203 EAT

L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera

Techo alto

Distancia entre ejes	4.490 mm
Longitud del espacio de carga	3.886 mm
Anchura entre pasos de rueda	1.243 mm
Anchura superior	1.622 mm

Altura interior	1.685 mm
Altura del evaporador	1.143 mm
Volumen de carga	10,8 m³
Cajas E2	120
Europalés	3
Equipos frigoríficos compatibles	CoolJet C203 EAT

Refrigeración

Rango de temperatura: bajo consulta

CoolJet C203 EA

En el techo · Refrigeración en parado: opcional

La CoolJet C203 EA es una unidad de refrigeración eléctrica para techo destinada al servicio de productos frescos, con un voltaje operativo de 12 V.

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: max. 1.570 W a 0 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 110 A

Caudal de aire: 1.350 m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: +220 mm

CoolJet C206 EA

Bajo el chasis · Refrigeración en parado: opcional

La CoolJet C206 EA es una unidad de refrigeración eléctrica bajo chasis para vehículos de servicio de productos frescos, con un voltaje operativo de 12 V.

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado bajo el piso

Potencia frigorífica: max. 1.420 W a 0 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 79 A

Caudal de aire: 581 m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: sin cambios

CoolJet C203 EAT

En el techo · Refrigeración en parado: opcional

La CoolJet C203 EAT es una unidad de refrigeración eléctrica para techo destinada al servicio de productos frescos, con un voltaje operativo de 12 V.

Aplicación: productos frescos

Tipo: equipo montado en el techo

Potencia frigorífica: max. 2.300 W a 0 °C

Tensión de funcionamiento: 12 V

Consumo máximo de corriente: 140 A

Caudal de aire: 1.100 m³/h

Refrigerante: R134a

Altura adicional: +220 mm

Nota: apto únicamente para distribución dentro de Alemania

Equipamiento de serie

• Aislamiento Kerstner easyfit (K=0,33)

• Sistema de refrigeración para funcionamiento en marcha

• Suelo de poliéster liso

• Protección antichoque de aluminio (aprox. 20 cm de altura) a izquierda, derecha (excepto puerta corredera) y en la pared frontal

• Carriles de amarre horizontales semicirculares a aprox. 40cm de altura, a derecha e izquierda sobre los pasos de rueda

• Luz LED interior

• 2x desbloqueo de emergencia

• Barrera de retención de agua en la zona de la puerta corredera

• 2 desagües delanteros

Códigos del vehículo

Códigos obligatorios

• 3RD 631WA – Puerta trasera batiente sin cristales – Serie

• 3CF 637BC – Tabique separador sin ventana – Serie

• IS2 631JD – Regleta eléctrica y unidad de control de funciones KFG 1 con programa ABH

• NY4 630PE – Alternador trifásico de 250 A, batería AGM

• 8FE 637QD – 2.ª batería (con relé separador, AGM resistente a ciclos y supervisión)

• 5R5 635TD – Puerta corredera derecha, versión especial con mayor desplazamiento hacia fuera y retención, o

• 5R6 635TE – Puerta corredera derecha, versión especial con mayor desplazamiento hacia fuera, sin retención

• 3SJ 634RG – Asiento doble para acompañantes a la derecha con compartimento portaobjetos

• 9CX 632DE – preparación para iluminación del compartimento de carga o

• 9CW 632D – Sistema de iluminación LED interior en zona de pasajeros/carga

• 2A7 634JB – Desactivación del modo de transporte MY2024/2025

• 5V4 634HC – Bisagras para puertas traseras batientes con ángulo de apertura ampliado – Recomendación

• QT4 631DR – Con escalón trasero a todo lo ancho – Recomendación / no para plataforma elevadora

• 6B0 637MA – Sin anillas de amarre para la sujeción de la carga – Recomendación

• QE1 630EL – Ranura DIN – Obligatorio para registrador de temperatura

Códigos excluidos

• IG2 633YB – Rueda de repuesto de acero – para montaje bajo C206EA

Equipamiento y accesorios

Accesorios obligatorios

Informe TÜV / certificado de conformidad COC, fase II

Accesorios obligatorios · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Necesario para su presentación en la matriculación Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Accesorios opcionales

Calefacción auxiliar EBERSPÄCHER para el compartimento de carga

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Placa de suelo de aluminio estriado RA 3640

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Placa de suelo de aluminio estriado RA 4490

Opcional · Compatible con: L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Suplemento por ruedas gemelas

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Alfombrilla antideslizante para suelo de carga, RA 3640

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Alfombrilla antideslizante para suelo de carga, RA 4490

Opcional · Compatible con: L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Alfombrilla antideslizante para el estante

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Juego de estantes I (1x estante extraíble, 4x carriles de amarre)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Juego de estantes II (2x estantes extraíbles, 4x carriles de amarre, montaje superpuesto)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Juego adicional de carriles de amarre para montar los estantes uno detrás de otro

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Por cada estante adicional

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Luz LED adicional en el compartimento de carga

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Solución multicámara con mampara fija delante de los pasos de rueda

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Cortina térmica de lamas de PVC para el portal trasero

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Cortina térmica de lamas de PVC para la puerta corredera

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Carriles de amarre adicionales a altura especial de 40-120cm, RA 3640

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Carriles de amarre adicionales a altura especial de 40-120cm, RA 4490

Opcional · Compatible con: L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

ATP FRAX

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Mampara en el compartimento de carga para solución multicámara

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Mayor fuerza de cierre de las puertas: la instalación de una mampara aumenta la fuerza necesaria para cerrar las puertas y puede incrementar, a largo plazo, el desgaste de la puerta corredera. Tenga también en cuenta lo siguiente: si se instala una mampara multicámara fija, sin paso, en el compartimento de carga, la normativa BG exige montar un estribo en la puerta corredera, ya que la mampara impide acceder a la cámara delantera desde las puertas traseras. Según BG, el cliente no puede entrar en la cámara delantera sin estribo; solo puede cargarla y descargarla desde el exterior. Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Rejilla transversal para estante 1 nivel

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Estante transversal de rejilla extraíble que abarca toda la anchura del vehículo, desde la abertura trasera hasta la puerta corredera. Se monta a una altura fija definida según la cota de altura indicada. Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Bär VanLift FreeAccess A2V, versión MAN/Crafter

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Dimensiones de la plataforma 1.110 mm (alto) x 1.330 mm*** (ancho) Capacidad de carga: 500 kg Distancia de carga: 600 mm Plataforma plegada verticalmente, aparcada detrás de la puerta trasera izquierda Bär SmartControl Basic control remoto manual Incluye VanBridge dividida en dos partes. Esta crea una transición continua entre la plataforma y el suelo de carga a través de una bisagra de goma sin carga. Seguridad al pisar gracias a la superficie acanalada. Bloqueable en posición vertical durante el transporte en el compartimento de carga Incluye protecciones antideslizantes divididas en dos partes para contenedores rodantes, ángulo de apertura aprox. 90 grados. Incluye unidad de interruptor de pie, luces LED de advertencia, banderas de señalización, luz de matrícula y luces de placa en la plataforma, activación desde la cabina Incluye la parte trasera de la plataforma pintada en polvo color RAL 9006 aluminio blanco. Perfil del borde anodizado Incluye 2 años de garantía Código de exclusión para esta opción: QT9 – Escalón trasero, media anchura (para L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera, L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera) Código de exclusión para esta opción: QT4 – Escalón trasero, anchura completa (para L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera, L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera) Cantidad: Predeterminada 1, mínimo 1 unidad

Accionamiento de emergencia

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Enganche de bola desmontable completo con bola, valor D 21 kN

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Barra telescópica de bloqueo de carga, 1 unidad

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Barra de bloqueo Transsafe, de uso universal en todos los carriles Airline Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Paquete de barras telescópicas de bloqueo, 2 unidades

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Barra de bloqueo Transsafe, de uso universal en todos los carriles Airline Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Paquete de cinchas de amarre (2 cinchas)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cantidad: Valor predeterminado 1, Mínimo 1 unidad

Opción de calefacción CJ de 840 W para C203EA

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA

Con temperaturas exteriores bajo cero y una temperatura interior objetivo de 5-10 °C, pueden realizarse hasta seis aperturas de puerta por hora

Registrador de temperatura Euroscan RX3 con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

El Euroscan RX3 es la solución probada para su instalación en el hueco DIN de la radio de la cabina. Es ideal para vehículos que requieren un sistema compacto y robusto con impresora integrada. Formato DIN — instalación sencilla sin ocupar espacio adicional. Impresora de transferencia térmica — sin mantenimiento y directamente accesible para el conductor. Hasta 6 sondas analógicas — sensores fiables para aplicaciones consolidadas. ColdChainView opcional — integración mediante un módulo externo. Especificaciones técnicas: Formato de instalación: hueco DIN de la radio (cabina). Sondas analógicas: hasta 6. Entradas digitales: 4. Interfaces: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× salida digital. Impresora: transferencia térmica (sin mantenimiento). Comunicación: GSM / GPS mediante módulo externo (opcional). Grado de protección: IP20. Dimensiones: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura de funcionamiento: de –30 °C

a +70 °C. Certificación: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registrador de temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensores (requiere hueco DIN libre)

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Alojamiento DIN suministrado por Kerstner si no está instalado de fábrica

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Kerstner decide la ubicación según el espacio disponible en la cabina

Cubierta del equipo frigorífico pintada en el color del vehículo, pintura lisa

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Cubierta del equipo frigorífico pintada en el color del vehículo, pintura metalizada

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Refrigeración con el vehículo parado, 230 V

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

-incluye toma de corriente exterior y cable de conexión de 8 m. Código obligatorio con esta opción: 3SJ 634RG – Banco doble del pasajero a la derecha, con compartimento de almacenamiento - necesario solo para C206EA (para L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera, L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera). Código excluyente con esta opción: 3SF 634RE – Asiento Comfort Plus derecho - para C206EA (para L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera, L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera, L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera)

Ampliación de garantía a 3 años

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Ampliación de garantía de 24 a 36 meses, según nuestras condiciones de garantía

Ampliación de garantía a 4 años

Opcional · Compatible con: L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C206 EA; L3H3 distancia entre ejes 3.640 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción delantera / CoolJet C203 EAT; L4H3 distancia entre ejes 4.490 mm tracción trasera / CoolJet C203 EAT

Ampliación de garantía de 24 a 48 meses, según nuestras condiciones de garantía

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de