

Citroën E-Jumpy K0 - Transport de produits frais

Citroën E-Jumpy K0 en véhicule frigorifique Kerstner pour Transport réfrigéré : réfrigération, isolation et équipement réunis dans une solution complète et coordonnée.



Marque	Citroën
Modèle	E-Jumpy K0
Utilisation	Transport réfrigéré
Technologie frigorifique	Réfrigération électrique

Données produit: 22.09.2026

Description de l'aménagement

Véhicule de base : porte latérale coulissante à droite, plateforme K0, électrique à batterie (BEV)

Code de livraison : 009129E01

L'aménagement Kerstner pour le transport de produits frais sur Citroën E-Jumpy associe des performances d'isolation maximales à une grande praticité – conçu et fabriqué pour le transport quotidien de denrées alimentaires et de produits frais.

L'aménagement atteint un coefficient K inférieur à 0,4 W/m²K et relève de la catégorie « isotherme renforcé » selon les exigences ATP. Cette performance repose sur une liaison continue entre tous les éléments isolants – y compris au niveau de la porte coulissante – sans interstices ni ponts thermiques.

L'installation frigorifique électrique maintient de manière fiable la plage de température de 0 °C à +20°C pendant tout le trajet.

Les éléments isolants en polyuréthane sont hydrofuges, antibactériens et résistants aux chocs, et répondent aux exigences des directives ATP et HACCP. Leur surface facile à nettoyer réduit les opérations nécessaires au maintien de l'hygiène au quotidien.

Grâce à un ajustement optimisé par ordinateur, l'aménagement offre un volume utile de chargement de 3,3-3,9 m³ avec un passage dégagé entre les passages de roue, compatible avec le chargement de palettes Europe.

Variantes et données du compartiment de chargement

Standard L2 électrique à batterie (BEV)

3275mm

Empattement	3275 mm
Longueur utile	2130 mm
Largeur entre passages de roue	1210 mm
Largeur supérieure	1360 mm
Hauteur intérieure	1130 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	3,3 m³
Bacs E2	30
Europalettes	2
Gewicht Ausbau	260 kg
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C106 EA

Maxi L3 électrique à batterie (BEV)

3275mm porte-à-faux

Empattement	3275 avec porte-à-faux
Longueur utile	2470 mm
Largeur entre passages de roue	1210 mm
Largeur supérieure	1360 mm
Hauteur intérieure	1130 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	3,9 m³
Bacs E2	33
Europalettes	3
Gewicht Ausbau	280 kg
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C106 EA

Technologie frigorifique

Plage de température: sur demande

CoolJet C106 EA

Sous châssis · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité sous plancher

Puissance frigorifique : max. 944W à 0°C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 45 A

Débit d'air : 480m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : inchangée

Équipement de série

- Isolation Easyfit (k=0,34)
- Installation frigorifique électrique pour la réfrigération en circulation
- Plancher PU avec seuil de rétention d'eau au niveau de la porte coulissante
- Protection antichoc en aluminium (hauteur env. 14 cm) à gauche, à droite (sauf porte coulissante) et sur la paroi avant
- Rails d'arrimage demi-ronds horizontaux au-dessus des passages de roue à gauche et à droite
- Éclairage intérieur LED
- Déverrouillage de secours

Codes du véhicule

Codes obligatoires

- PX01 – Cloison de séparation intégrale sans vitre – De série
- WZ04 – Porte coulissante droite tôle – De série
- WO01 – Portes arrière à deux battants sans vitres, avec charnières à 180° – De série
- BQ01 – Système électrique de bord renforcé
- Banquette passager deux places – Obligatoire pour le froid à l'arrêt

- - - LiMa mind.150A / 180A
- 4201 - ePTO
- CZ02 - Charge utile accrue - recommandé

Codes exclus

- Roue de secours - avec C106EA
- WO06/WO07/J20/J1U - Hayon
- GB33 - Plancher de chargement en bois
- GB38 - Plancher et parois latérales du compartiment de chargement en bois
- WZ07/YA2/DF0 - Porte coulissante gauche
- Porte coulissante électrique
- GA04 - Pack chantier
- QC06 - Fonction start-stop (ou désactivation)

Équipements et accessoires

Accessoires obligatoires

Rapport TÜV / certificat de conformité de deuxième étape (COC)

Accessoires obligatoires · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Nécessaire pour la présentation lors de l'immatriculation

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Accessoires en option

Plancher en aluminium, empattement L2

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Plancher en aluminium, empattement L3

En option · Compatible avec: Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Tapis antidérapant de plancher de chargement, empattement L2

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Tapis antidérapant de plancher de chargement, empattement L3

En option · Compatible avec: Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Jeu de tablettes I (1 tablette réglable en hauteur)

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Jeu de tablettes I (2 tablettes superposées, réglables en hauteur)

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Rideau à lanières PVC pour l'ouverture arrière

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Rideau à lanières PVC pour la porte coulissante

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Rails d'arrimage horizontaux à hauteur spéciale à gauche et à droite, empattement L2

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Rails d'arrimage horizontaux à hauteur spéciale à gauche et à droite, empattement L3

En option · Compatible avec: Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Certificat ATP FRAX

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Tapis antidérapant pour tablette

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Barre d'arrimage télescopique, 1 pièce

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Barre de blocage Transsafe

Utilisable avec tous les rails Airline

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Pack de barres d'arrimage télescopiques, 2 pièces

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Barre de blocage Transsafe

Utilisable avec tous les rails Airline

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Pack de sangles d'arrimage (2 sangles)

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Enregistreur de température Euroscan RX3 avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Enregistreur de température Euroscan RT8 RX 4G LTE avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Emplacement DIN fourni par Kerstner s'il n'est pas prévu en usine

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Emplacement choisi à la discrétion de Kerstner selon l'espace disponible dans la cabine

Réfrigération à l'arrêt 230V

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Prise extérieure et câble de raccordement de 8m inclus

Extension de garantie à 3 ans

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 36 mois

– selon nos conditions de garantie –

Extension de garantie à 4 ans

En option · Compatible avec: Standard L2 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA; Maxi L3 électrique à batterie (BEV) / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 48 mois

– selon nos conditions de garantie –

Page produit: <https://kerstner.de/fr/citroen-e-jumpy-k0-transport-de-produits-frais/>