

Fiche technique du véhicule · Ford

Ford Transit V363 · Transport réfrigéré avec entraînement par courroie

Transport réfrigéré · Entraînement par courroie



Marque

Ford

Modèle

Transit V363

6,5 m³

Volume utile

3

Europalettes

Données produit: 08.10.2026

Description de l'aménagement

Véhicule de base : fourgon tôle, traction avant, porte latérale coulissante à droite, moteur à combustion interne (ICE)

Code de livraison : TCKER

L'aménagement Kerstner pour le transport de produits frais sur Ford Transit associe des performances d'isolation maximales à une grande praticité – conçu et fabriqué pour le transport quotidien de denrées alimentaires et de produits frais.

L'installation frigorifique entraînée par le moteur maintient de manière fiable la plage de température de 0 °C à +20 °C pendant tout le trajet.

Les éléments isolants en polyuréthane sont hydrofuges, antibactériens et résistants aux chocs, et répondent aux exigences des directives HACCP. Leur surface facile à nettoyer réduit les opérations nécessaires au maintien de l'hygiène au quotidien.

Grâce à un ajustement optimisé par ordinateur, l'aménagement offre un volume utile de chargement de 6,5 m³ avec un passage dégagé entre les passages de roue, compatible avec le chargement de palettes Europe.

Versions et espace de chargement

L2H2 traction avant

empattement 3 300 mm

Empattement	3 300 mm
Longueur utile	2 687 mm
Largeur entre passages de roue	1 271 mm
Largeur supérieure	1 454 mm
Hauteur intérieure	1 695 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	6,5 m³
Europalettes	3
Groupe frigorifiques compatibles	CoolJet C206RA

Réfrigération

Plage de température: sur demande

CoolJet C206RA

Sur pavillon · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : max. 3 157 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 24 A

Débit d'air : 1 120 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +250 mm

Équipement de série

- Isolation Kerstner pour le transport de produits frais
- Installation frigorifique à entraînement direct
- Bac de plancher en aluminium
- Éclairage LED du compartiment de chargement
- Rails d'arrimage à env. 37,5cm de hauteur, à gauche, à droite et sur la paroi avant

Codes véhicule

Codes obligatoires

- - - Prise de force moteur
- - - TRACTION AVANT UNIQUEMENT
- - - Cloison de séparation intégrale sans vitre
- - - Sans habillage intérieur du compartiment de chargement

Codes exclus

- - - Propulsion / transmission intégrale
- - - Boîte de vitesses automatique
- - - Motorisation hybride

Équipements et accessoires

Accessoires obligatoires

Rapport TÜV / certificat de conformité de deuxième étape (COC)

Accessoires obligatoires · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Nécessaire pour la présentation lors de l'immatriculation Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Accessoires en option

Système combiné de réfrigération/climatisation (supplément obligatoire avec climatisation)

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour l'ouverture arrière

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour la porte coulissante

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Éclairage LED supplémentaire du compartiment de chargement

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rails d'arrimage à hauteur spéciale à gauche et à droite

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Bär VanLift FreeAccess A2V

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Dimensions de la plateforme : 1 830 mm (hauteur) x 1 330 mm*** (largeur) Capacité de levage : 600 kg Distance du centre de charge : 600 mm Plateforme repliée verticalement, rangée derrière la porte arrière gauche. Télécommande manuelle Bär SmartControl Basic. VanBridge en deux parties inclus. Il assure une transition continue entre la plateforme et le plancher de chargement au moyen d'une charnière en caoutchouc non sollicitée. Surface nervurée pour un appui sûr. Verrouillable à la verticale dans le compartiment de chargement pendant la circulation. Butées anti-roulement en deux parties pour conteneurs roulants incluses, angle d'ouverture env. 90 degrés. Unité de commande au pied, feux d'avertissement LED, fanions, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de plaque sur la plateforme, commande d'activation en cabine inclus. Face arrière de la plateforme thermolaquée en RAL 9006 aluminium blanc. Profilé de bordure anodisé. Garantie de 2 ans incluse. Avec un hayon élévateur, seul un groupe frigorifique de toit est possible ! Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 pièce

Commande de secours

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Attelage à boule amovible complet avec boule, valeur D 21 kN

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Barre d'arrimage télescopique, 1 pièce

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Barre d'arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de barres d'arrimage télescopiques, 2 pièces

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Barre d'arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de sangles d'arrimage (2 sangles)

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Enregistreur de température Euroscan RX3 avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

L'Euroscan RX3 est une solution éprouvée pour l'installation dans l'emplacement radio DIN de la cabine. Il convient idéalement aux véhicules nécessitant un système compact et robuste avec imprimante intégrée. Format pour emplacement DIN — installation simple sans encombrement supplémentaire. Imprimante à transfert thermique — sans entretien et directement accessible au conducteur. Jusqu'à 6 sondes analogiques — une technologie de mesure fiable pour les applications éprouvées. ColdChainView en option — intégration possible via un module externe. Caractéristiques techniques : Format d'installation : emplacement radio DIN (cabine). Sondes analogiques : jusqu'à 6. Entrées numériques : 4. Interfaces : 2× RS-232 · 1× CAN · 1× sortie numérique. Imprimante : transfert thermique (sans entretien). Communication : GSM / GPS via un module externe (en option). Indice de protection : IP20. Dimensions : 186 × 58 × 150 mm. Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C. Certification : EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Enregistreur de température Euroscan RT8 RX 4G LTE avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Emplacement DIN fourni par Kerstner s'il n'est pas prévu en usine

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Emplacement choisi à la discrétion de Kerstner selon l'espace disponible dans la cabine

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – teinte unie –

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – métallisée –

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Réfrigération à l'arrêt 230 V, variante transport réfrigéré

En option · Compatible avec: L2H2 traction avant / CoolJet C206RA

Prise extérieure et câble de raccordement de 8m inclus

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

