
Fiche technique du groupe frigorifique

CoolJet C106 EA

Unité sous plancher · Transport réfrigéré



max. 944 W	12 V	480 m³/h	Inchangée
Puissance frigorifique à 0 °C	Tension de fonctionnement	Débit d’air	Hauteur de montage

Données techniques

Entraînement du groupe frigorifique en circulation	**Réfrigération électrique**
Intensité maximale	**45 A**
Fluide frigorigène	**R134a**

Caractéristiques de performance

- Le CoolJet C106 EA est un groupe frigorifique électrique sous châssis destiné à la livraison fraîche, fonctionnant sous une tension de 12 V. Son installation sous le véhicule préserve la surface libre du pavillon.

Disponible pour

Citroën
Berlingo K9 – Transport de produits frais · e-Berlingo K9 – Transport de produits frais · E-Jumpy K0 – Transport de produits frais · Jumpy K0 – Transport de produits frais

Fiat
Doblo K9 – Transport de produits frais · E-Doblo K9 – Transport de produits frais · e-Scudo K0 – Transport de produits frais · Scudo K0 – Transport de produits frais

Ford
Transit Custom – Transport de produits frais

Mercedes-Benz
Citan – Transport de produits frais · eCitan – Transport de produits frais · eVito – Transport de produits frais · Vito VS20 – Transport de produits frais

Nissan
Primastar transport réfrigéré

Opel
Combo K9 – Transport de produits frais · e-Combo K9 – Transport de produits frais · Vivaro-e K0 – Transport de produits frais · Vivaro K0 – Transport de produits frais

Peugeot
e-Expert K0 – Transport de produits frais · e-Partner K9 – Transport de produits frais · Expert K0 – Transport de produits frais · Partner K9 – Transport de produits frais

Renault
Kangoo E-Tech – Transport de produits frais · Kangoo – Transport de produits frais

Toyota
Proace City K9 – Transport de produits frais · Proace K0 transport réfrigéré, réfrigération électrique

Volkswagen
VW Caddy – Transport de produits frais

Vérification spécifique au projet

Véhicule de base et conditions de montage · Plage de température et profil de tournée · Alimentation et périodes d’arrêt

L’adéquation est vérifiée selon le véhicule de base, les conditions de montage, la plage de température et le profil de tournée.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de