Fiche technique du groupe frigorifique

Thermo King E200e max 50

Unité montée sur le toit · Transport de produits frais et surgelés



1 050 Watt	12 V	1 150 m³/h	+187 mm
Puissance frigorifique à -20 °C	Tension de fonctionnement	Débit d’air	Hauteur de montage

Données techniques

Entraînement du groupe frigorifique en circulation	**Réfrigération électrique**
Intensité maximale	**132 A**
Fluide frigorigène	**R452a**

Caractéristiques de performance

- Groupe frigorifique de transport entièrement électrique pour le refroidissement et le chauffage, 12 V
- Évaporateur ultraplat ES150
- Groupe split à monter sur le toit
- Réfrigération en circulation, 12 V ; compresseur entraîné électriquement en 12 V DC
- Fonctionnement sur secteur via une prise CEE 230 V/1PH (connecteur L+N+PE-6h), câble disponible en option
- Commande à distance en cabine avec thermomètre numérique La commande à distance et l'enregistreur de température sont installés dans l'emplacement DIN libre existant. À défaut, ils sont montés à un endroit que nous jugeons approprié. Les modifications ultérieures peuvent être réalisées et seront facturées selon le travail nécessaire.
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Thermostat électrique

Remarque

- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP : 2 000 Watt à 0 °C, 1 050 Watt à -20 °C - Puissance calorifique : 2 000 Watt à +18 °C / -18 °C de température ambiante

Disponible pour

Mercedes-Benz
Vito VS20 – Transport de produits surgelés

Nissan
Interstar-E

Vérification spécifique au projet

Véhicule de base et conditions de montage · Plage de température et profil de tournée · Alimentation et périodes d'arrêt

L'adéquation est vérifiée selon le véhicule de base, les conditions de montage, la plage de température et le profil de tournée.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de