

Thermo King E200e max 50

Pour le transport professionnel sous température dirigée et une intégration adaptée au véhicule de base.



TYPE	unité montée sur le toit
UTILISATION	Dimensionnement technique selon le véhicule et l’usage
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	1050 Watt à -20°C
TENSION DE FONCTIONNEMENT	12 V
INTENSITÉ ABSORBÉE MAX.	132A
DÉBIT D’AIR	1150 m³/h
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R452a
HAUTEUR DE MONTAGE	+187mm
REMARQUE	- Nutzkälteleistung à 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt à 0 °C, 1.050 Watt à - 20° C - Heizleistung: 2.000 Watt à +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Caractéristiques de performance

- Réfrigération efficace pour le transport sous température dirigée
- Conçu pour un usage professionnel quotidien
- Intégration au véhicule de base selon le projet

Vérification spécifique au projet

- Véhicule de base et conditions de montage
- Plage de température et marchandises
- Profil de tournée et ouvertures de portes

Remarque

L'adéquation est vérifiée selon le véhicule de base, les conditions de montage, la plage de température et le profil de tournée.