

Thermo King E500e max 50

- Évaporateur ES500 - Réfrigération à l'arrêt - Chauffage Équipements obligatoires : batterie renforcée (au moins 90 Ah) et alternateur (200 A)

TYPE DE CONSTRUCTION	Unité montée sur le toit
UTILISATION	Transport de produits frais et surgelés
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	2407 Watt à -20°C
TENSION DE FONCTIONNEMENT	400 V
INTENSITÉ MAXIMALE	452 A
DÉBIT D'AIR	2657 m³/h
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R452a
HAUTEUR DE MONTAGE	+273 mm
REMARQUE	- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP : 4504 Watt à 0 °C, 2407 Watt à -20 °C - Puissance calorifique : 2209 Watt à +18 °C / -18°C de température ambiante

Caractéristiques de performance

- Transport de produits frais et surgelés
- Unité montée sur le toit
- 2407 Watt à -20°C
- 400 V
- 452 A
- 2657 m³/h
- R452a
- +273 mm

- - Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP : 4504 Watt à 0 °C, 2407 Watt à -20 °C - Puissance calorifique : 2209 Watt à +18 °C / -18°C de température ambiante

Vérification spécifique au projet

- Véhicule de base et conditions de montage
- Plage de température et profil de tournée
- Alimentation et périodes d'arrêt

Remarque

L'adéquation est vérifiée selon le véhicule de base, les conditions de montage, la plage de température et le profil de tournée.